



Fișă tehnică  
2026-10-08

# Vonova Hygiene

Ideal pentru medii cu cerințe ridicate de igienă.



- ✓ Standarde aseptice ridicate
- ✓ Curățare ușoară
- ✓ Acumulare redusă de praf
- ✓ Putere termică ridicată
- ✓ Finisaj durabil

Radiatoarele **Vonova Hygiene** sunt proiectate pentru a respecta cele mai înalte standarde de igienă, esențiale în special în unitățile medicale, precum spitalele. Construcția lor elimină elementele care pot acumula praf și murdărie, oferind acces facil pentru curățare și dezinfectare completă. Funcționează eficient, asigurând un randament termic ridicat cu consum redus de energie. Stratului durabil de pulbere epoxidică conferă rezistență pe termen lung la agenții de curățare, susținând cerințele ridicate de igienă din mediile medicale.



### Domeniu de aplicare

Radiatoarele Vonova Hygiene sunt ideale pentru medii cu cerințe ridicate de igienă, precum spitalele. Lipsa capacelor și a aripioarelor de convecție asigură condiții optime pentru utilizare aseptice. Sunt proiectate pentru curățare ușoară, oferă un randament termic ridicat cu consum redus de energie și respectă cele mai înalte standarde aseptice.

### Dimensionare

Pentru a selecta radiatorul Vonova Hygiene potrivit, consultați serviciul nostru de design. Pentru o selecție rapidă, vă rugăm să consultați broșura noastră.

### Utilizare

Asigurați-vă că radiatorul este instalat conform indicațiilor producătorului. Toate suprafețele interne trebuie să fie ușor accesibile pentru inspecție vizuală și curățare manuală. Straturile de finisaj trebuie să fie suficient de durabile pentru a rezista la curățarea și

dezinfecțarea regulată cu agenți standard. Lipsa aripioarelor de convecție reduce acumularea prafului, făcându-l potrivit pentru medii cu cerințe ridicate de igienă. Se recomandă curățarea regulată cu dezinfectanți adecvați pentru menținerea condițiilor aseptice.

### Descriere

Radiatoarele Vonova Hygiene sunt proiectate pentru a respecta cele mai înalte standarde aseptice, fiind ideale pentru medii medicale, precum spitalele. Designul lor exclude capacele și aripioarele de convecție, reducând semnificativ acumularea de praf și murdărie. Suprafețele interne și externe sunt ușor accesibile pentru curățare, asigurând dezinfectare completă. Cu straturi durabile de pulbere epoxidică, aceste radiatoare rezistă la protocoale riguroase de curățare. Ele oferă un randament termic ridicat cu consum redus de energie, conform cerințelor stricte ale mediilor cu igienă ridicată. Compatibile cu sisteme cu două circuite și un singur circuit, respectă condițiile de operare VDI 2035.



# Specificații

| PROPRIETĂȚI                                            | UNITATE | VALORI         |
|--------------------------------------------------------|---------|----------------|
| ETIM Class                                             |         | EC011022       |
| Material                                               |         | Oțel           |
| Tip                                                    |         | 10, 20, 30     |
| Forma suprafeței                                       |         | Profilat       |
| Presiune maximă de lucru                               | bar     | 10             |
| Număr de conexiuni standard                            |         | 4              |
| Putere termică conform laboratorului recunoscut EN 442 |         | Da             |
| Temperatura maximă de operare                          | °C      | 110            |
| Culoare standard                                       |         | Da             |
| Culoare                                                |         | Alb            |
| Cod RAL                                                |         | 9016           |
| Grilă /protecție, laterală                             |         | Da             |
| Grilă /protecție, superioară                           |         | Da             |
| Valoarea luciului                                      |         | Lucios         |
| Dimensiunea filetului (țoli)                           |         | 1/2 inch       |
| Conexiune filetată                                     |         | Filet interior |
| Cu conexiune într-un singur punct                      |         | Da             |
| Cu racord pentru aerisire                              |         | Da             |
| Cu ventil de aerisire                                  |         | Da             |
| Cu opțiune de golire/ scurgere                         |         | Da             |



# Documente

| DOCUMENTE                | TIPUL DOCUMENTULUI | LINK / ADRESA URL                                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Catalog Radiatoare Panou | ProductCatalog     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_709c7081-f097-4b75-a2f7-18c98d0f5ac1</a> |



# Resurse



ProductImage - Vonova Hygiene



## 300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 46       | F1E1003004000000 | 42                       | 73                       | 139                      | 0.8          | 1.27          | 2.3              |
|                    | 520     | 46       | F1E1003005200000 | 55                       | 94                       | 181                      | 1.0          | 1.27          | 2.9              |
|                    | 600     | 46       | F1E1003006000000 | 63                       | 109                      | 209                      | 1.2          | 1.27          | 3.3              |
|                    | 720     | 46       | F1E1003007200000 | 76                       | 131                      | 251                      | 1.4          | 1.27          | 3.9              |
|                    | 800     | 46       | F1E1003008000000 | 84                       | 145                      | 278                      | 1.6          | 1.27          | 4.3              |
|                    | 920     | 46       | F1E1003009200000 | 97                       | 167                      | 320                      | 1.8          | 1.27          | 4.9              |
|                    | 1000    | 46       | F1E1003010000000 | 105                      | 182                      | 348                      | 2.0          | 1.27          | 5.3              |
|                    | 1120    | 46       | F1E1003011200000 | 118                      | 203                      | 390                      | 2.2          | 1.27          | 5.9              |
|                    | 1200    | 46       | F1E1003012000000 | 126                      | 218                      | 418                      | 2.4          | 1.27          | 6.3              |
|                    | 1320    | 46       | F1E1003013200000 | 139                      | 240                      | 459                      | 2.6          | 1.27          | 7.0              |
|                    | 1400    | 46       | F1E1003014000000 | 148                      | 254                      | 487                      | 2.8          | 1.27          | 7.4              |
|                    | 1600    | 46       | F1E1003016000000 | 169                      | 290                      | 557                      | 3.2          | 1.27          | 10.1             |
|                    | 1800    | 46       | F1E1003018000000 | 190                      | 327                      | 626                      | 3.6          | 1.27          | 11.3             |
|                    | 2000    | 46       | F1E1003020000000 | 211                      | 363                      | 696                      | 4.0          | 1.27          | 1.6              |
|                    | 2200    | 46       | F1E1003022000000 | 232                      | 399                      | 766                      | 4.4          | 1.27          | 11.6             |
|                    | 2400    | 46       | F1E1003024000000 | 253                      | 436                      | 835                      | 4.8          | 1.27          | 12.6             |
|                    | 2600    | 46       | F1E1003026000000 | 274                      | 472                      | 905                      | 5.2          | 1.27          | 13.6             |
|                    | 2800    | 46       | F1E1003028000000 | 295                      | 508                      | 974                      | 5.6          | 1.27          | 14.6             |
|                    | 3000    | 46       | F1E1003030000000 | 316                      | 545                      | 1044                     | 6.0          | 1.27          | 15.6             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 80       | F1E2003004000000 | 71                       | 123                      | 236                      | 1.6          | 1.28          | 4.9              |
|                    | 520     | 80       | F1E2003005200000 | 93                       | 160                      | 307                      | 2.0          | 1.28          | 6.2              |
|                    | 600     | 80       | F1E2003006000000 | 107                      | 184                      | 354                      | 2.3          | 1.28          | 6.9              |
|                    | 720     | 80       | F1E2003007200000 | 128                      | 221                      | 425                      | 2.8          | 1.28          | 8.2              |



300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 30             | 800     | 80       | F1E2003008000000 | 142                      | 246                      | 472                      | 3.1          | 1.28          | 9.5              |
|                    | 920     | 80       | F1E2003009200000 | 164                      | 283                      | 543                      | 3.6          | 1.28          | 1.3              |
|                    | 1000    | 80       | F1E2003010000000 | 178                      | 307                      | 590                      | 3.9          | 1.28          | 11.1             |
|                    | 1120    | 80       | F1E2003011200000 | 199                      | 344                      | 661                      | 4.4          | 1.28          | 12.4             |
|                    | 1200    | 80       | F1E2003012000000 | 214                      | 369                      | 708                      | 4.7          | 1.28          | 13.2             |
|                    | 1320    | 80       | F1E2003013200000 | 235                      | 406                      | 779                      | 5.1          | 1.28          | 14.5             |
|                    | 1400    | 80       | F1E2003014000000 | 249                      | 430                      | 826                      | 5.5          | 1.28          | 15.3             |
|                    | 1600    | 80       | F1E2003016000000 | 285                      | 492                      | 944                      | 6.2          | 1.28          | 17.4             |
|                    | 1800    | 80       | F1E2003018000000 | 321                      | 553                      | 1062                     | 7.0          | 1.28          | 19.6             |
|                    | 2000    | 80       | F1E2003020000000 | 356                      | 614                      | 1180                     | 7.8          | 1.28          | 21.7             |
|                    | 2200    | 80       | F1E2003022000000 | 392                      | 676                      | 1298                     | 8.6          | 1.28          | 23.8             |
|                    | 2400    | 80       | F1E2003024000000 | 427                      | 737                      | 1416                     | 9.4          | 1.28          | 25.9             |
|                    | 2600    | 80       | F1E2003026000000 | 463                      | 799                      | 1534                     | 10.1         | 1.28          | 27.9             |
|                    | 2800    | 80       | F1E2003028000000 | 499                      | 860                      | 1652                     | 10.9         | 1.28          | 3.2              |
|                    | 3000    | 80       | F1E2003030000000 | 534                      | 922                      | 1770                     | 11.7         | 1.28          | 32.7             |
| Tip 30             | 400     | 166      | F1E3003004000000 | 102                      | 177                      | 341                      | 2.4          | 1.29          | 7.4              |
|                    | 520     | 166      | F1E3003005200000 | 133                      | 230                      | 444                      | 3.1          | 1.29          | 9.3              |
|                    | 600     | 166      | F1E3003006000000 | 153                      | 265                      | 512                      | 3.6          | 1.29          | 1.5              |
|                    | 720     | 166      | F1E3003007200000 | 184                      | 318                      | 614                      | 4.3          | 1.29          | 12.4             |
|                    | 800     | 166      | F1E3003008000000 | 204                      | 353                      | 682                      | 4.8          | 1.29          | 13.7             |
|                    | 920     | 166      | F1E3003009200000 | 235                      | 406                      | 785                      | 5.5          | 1.29          | 15.7             |
|                    | 1000    | 166      | F1E3003010000000 | 255                      | 442                      | 853                      | 6.0          | 1.29          | 16.9             |
|                    | 1120    | 166      | F1E3003011200000 | 286                      | 495                      | 955                      | 6.7          | 1.29          | 18.8             |
|                    | 1200    | 166      | F1E3003012000000 | 306                      | 530                      | 1024                     | 7.2          | 1.29          | 2.6              |
|                    | 1320    | 166      | F1E3003013200000 | 336                      | 583                      | 1126                     | 7.9          | 1.29          | 21.9             |



## 300

| ÎNĂLȚIME<br>300 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1400    | 166      | F1E3003014000000 | 357                      | 618                      | 1194                     | 8.4          | 1.29          | 23.3             |
|                    | 1600    | 166      | F1E3003016000000 | 408                      | 707                      | 1365                     | 9.6          | 1.29          | 26.5             |
|                    | 1800    | 166      | F1E3003018000000 | 459                      | 795                      | 1535                     | 10.8         | 1.29          | 29.9             |
|                    | 2000    | 166      | F1E3003020000000 | 510                      | 883                      | 1706                     | 12.0         | 1.29          | 32.9             |
|                    | 2200    | 166      | F1E3003022000000 | 561                      | 972                      | 1877                     | 13.2         | 1.29          | 36.8             |
|                    | 2400    | 166      | F1E3003024000000 | 612                      | 1060                     | 2047                     | 14.4         | 1.29          | 39.2             |
|                    | 2600    | 166      | F1E3003026000000 | 663                      | 1148                     | 2218                     | 15.6         | 1.29          | 42.3             |
|                    | 2800    | 166      | F1E3003028000000 | 714                      | 1237                     | 2388                     | 16.8         | 1.29          | 45.5             |
|                    | 3000    | 166      | F1E3003030000000 | 765                      | 1325                     | 2559                     | 18.0         | 1.29          | 48.6             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 46       | F1E1004004000000 | 53                       | 92                       | 178                      | 1.0          | 1.28          | 3.8              |
|                    | 520     | 46       | F1E1004005200000 | 69                       | 120                      | 231                      | 1.4          | 1.28          | 4.6              |
|                    | 600     | 46       | F1E1004006000000 | 80                       | 138                      | 266                      | 1.6          | 1.28          | 5.2              |
|                    | 720     | 46       | F1E1004007200000 | 96                       | 166                      | 320                      | 1.9          | 1.28          | 6.1              |
|                    | 800     | 46       | F1E1004008000000 | 107                      | 184                      | 355                      | 2.1          | 1.28          | 6.6              |
|                    | 920     | 46       | F1E1004009200000 | 123                      | 212                      | 408                      | 2.4          | 1.28          | 7.5              |
|                    | 1000    | 46       | F1E1004010000000 | 133                      | 231                      | 444                      | 2.6          | 1.28          | 8.1              |
|                    | 1120    | 46       | F1E1004011200000 | 149                      | 258                      | 497                      | 2.9          | 1.28          | 8.9              |
|                    | 1200    | 46       | F1E1004012000000 | 160                      | 277                      | 533                      | 3.1          | 1.28          | 9.5              |
|                    | 1320    | 46       | F1E1004013200000 | 176                      | 304                      | 586                      | 3.4          | 1.28          | 1.5              |
|                    | 1400    | 46       | F1E1004014000000 | 187                      | 323                      | 622                      | 3.6          | 1.28          | 11.1             |
|                    | 1600    | 46       | F1E1004016000000 | 213                      | 369                      | 710                      | 4.2          | 1.28          | 12.8             |
|                    | 1800    | 46       | F1E1004018000000 | 240                      | 415                      | 799                      | 4.7          | 1.28          | 14.3             |
|                    | 2000    | 46       | F1E1004020000000 | 267                      | 461                      | 888                      | 5.2          | 1.28          | 15.7             |
|                    | 2200    | 46       | F1E1004022000000 | 293                      | 507                      | 977                      | 5.7          | 1.28          | 17.1             |
|                    | 2400    | 46       | F1E1004024000000 | 320                      | 553                      | 1066                     | 6.2          | 1.28          | 18.6             |
|                    | 2600    | 46       | F1E1004026000000 | 347                      | 599                      | 1154                     | 6.8          | 1.28          | 20.0             |
|                    | 2800    | 46       | F1E1004028000000 | 373                      | 646                      | 1243                     | 7.3          | 1.28          | 21.4             |
|                    | 3000    | 46       | F1E1004030000000 | 400                      | 692                      | 1332                     | 7.8          | 1.28          | 22.8             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 80       | F1E2004004000000 | 90                       | 155                      | 298                      | 2.0          | 1.28          | 6.5              |
|                    | 520     | 80       | F1E2004005200000 | 116                      | 201                      | 387                      | 2.6          | 1.28          | 8.2              |
|                    | 600     | 80       | F1E2004006000000 | 134                      | 232                      | 447                      | 3.0          | 1.28          | 9.3              |
|                    | 720     | 80       | F1E2004007200000 | 161                      | 279                      | 536                      | 3.6          | 1.28          | 11.0             |
|                    | 800     | 80       | F1E2004008000000 | 179                      | 310                      | 596                      | 4.0          | 1.28          | 12.1             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 920     | 80       | F1E2004009200000 | 206                      | 356                      | 685                      | 4.6          | 1.28          | 13.9             |
|                    | 1000    | 80       | F1E2004010000000 | 224                      | 387                      | 745                      | 5.0          | 1.28          | 15.0             |
|                    | 1120    | 80       | F1E2004011200000 | 251                      | 433                      | 834                      | 5.6          | 1.28          | 16.7             |
|                    | 1200    | 80       | F1E2004012000000 | 269                      | 464                      | 894                      | 6.0          | 1.28          | 17.8             |
|                    | 1320    | 80       | F1E2004013200000 | 296                      | 511                      | 983                      | 6.6          | 1.28          | 19.5             |
|                    | 1400    | 80       | F1E2004014000000 | 314                      | 542                      | 1043                     | 7.0          | 1.28          | 2.7              |
|                    | 1600    | 80       | F1E2004016000000 | 358                      | 619                      | 1192                     | 8.0          | 1.28          | 23.5             |
|                    | 1800    | 80       | F1E2004018000000 | 403                      | 697                      | 1341                     | 9.0          | 1.28          | 26.5             |
|                    | 2000    | 80       | F1E2004020000000 | 448                      | 774                      | 1490                     | 10.0         | 1.28          | 29.3             |
|                    | 2200    | 80       | F1E2004022000000 | 493                      | 851                      | 1639                     | 11.0         | 1.28          | 32.1             |
|                    | 2400    | 80       | F1E2004024000000 | 537                      | 929                      | 1788                     | 12.0         | 1.28          | 34.9             |
|                    | 2600    | 80       | F1E2004026000000 | 582                      | 1006                     | 1937                     | 13.0         | 1.28          | 37.7             |
|                    | 2800    | 80       | F1E2004028000000 | 627                      | 1084                     | 2086                     | 14.0         | 1.28          | 4.5              |
|                    | 3000    | 80       | F1E2004030000000 | 672                      | 1161                     | 2235                     | 15.0         | 1.28          | 43.4             |
| Tip 30             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 166      | F1E3004004000000 | 128                      | 221                      | 428                      | 3.0          | 1.29          | 9.9              |
|                    | 520     | 166      | F1E3004005200000 | 166                      | 288                      | 556                      | 4.0          | 1.29          | 12.4             |
|                    | 600     | 166      | F1E3004006000000 | 192                      | 332                      | 641                      | 4.6          | 1.29          | 14.1             |
|                    | 720     | 166      | F1E3004007200000 | 230                      | 399                      | 770                      | 5.5          | 1.29          | 16.6             |
|                    | 800     | 166      | F1E3004008000000 | 256                      | 443                      | 855                      | 6.1          | 1.29          | 18.3             |
|                    | 920     | 166      | F1E3004009200000 | 294                      | 509                      | 983                      | 7.0          | 1.29          | 2.9              |
|                    | 1000    | 166      | F1E3004010000000 | 320                      | 554                      | 1069                     | 7.6          | 1.29          | 22.6             |
|                    | 1120    | 166      | F1E3004011200000 | 358                      | 620                      | 1197                     | 8.5          | 1.29          | 25.1             |
|                    | 1200    | 166      | F1E3004012000000 | 383                      | 664                      | 1283                     | 9.1          | 1.29          | 26.8             |
|                    | 1320    | 166      | F1E3004013200000 | 422                      | 731                      | 1411                     | 10.0         | 1.29          | 29.3             |
|                    | 1400    | 166      | F1E3004014000000 | 447                      | 775                      | 1497                     | 10.6         | 1.29          | 31.1             |



400

| ÎNĂLȚIME<br>400 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1600    | 166      | F1E3004016000000 | 511                      | 886                      | 1710                     | 12.2         | 1.29          | 35.3             |
|                    | 1800    | 166      | F1E3004018000000 | 575                      | 997                      | 1924                     | 13.7         | 1.29          | 39.7             |
|                    | 2000    | 166      | F1E3004020000000 | 639                      | 1107                     | 2138                     | 15.2         | 1.29          | 43.9             |
|                    | 2200    | 166      | F1E3004022000000 | 703                      | 1218                     | 2352                     | 16.7         | 1.29          | 48.1             |
|                    | 2400    | 166      | F1E3004024000000 | 767                      | 1329                     | 2566                     | 18.2         | 1.29          | 52.3             |
|                    | 2600    | 166      | F1E3004026000000 | 831                      | 1439                     | 2779                     | 19.8         | 1.29          | 56.5             |
|                    | 2800    | 166      | F1E3004028000000 | 895                      | 1550                     | 2993                     | 21.3         | 1.29          | 6.7              |
|                    | 3000    | 166      | F1E3004030000000 | 959                      | 1661                     | 3207                     | 22.8         | 1.29          | 64.9             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             | 400     | 46       | F1E1005004000000 | 64                       | 111                      | 214                      | 1.3          | 1.29          | 4.4              |
|                    | 520     | 46       | F1E1005005200000 | 83                       | 144                      | 279                      | 1.7          | 1.29          | 5.5              |
|                    | 600     | 46       | F1E1005006000000 | 96                       | 166                      | 322                      | 2.0          | 1.29          | 6.2              |
|                    | 720     | 46       | F1E1005007200000 | 115                      | 199                      | 386                      | 2.4          | 1.29          | 7.3              |
|                    | 800     | 46       | F1E1005008000000 | 128                      | 222                      | 429                      | 2.6          | 1.29          | 8.0              |
|                    | 920     | 46       | F1E1005009200000 | 147                      | 255                      | 493                      | 3.0          | 1.29          | 9.0              |
|                    | 1000    | 46       | F1E1005010000000 | 160                      | 277                      | 536                      | 3.3          | 1.29          | 9.7              |
|                    | 1120    | 46       | F1E1005011200000 | 179                      | 310                      | 600                      | 3.7          | 1.29          | 1.8              |
|                    | 1200    | 46       | F1E1005012000000 | 192                      | 332                      | 643                      | 4.0          | 1.29          | 11.5             |
|                    | 1320    | 46       | F1E1005013200000 | 211                      | 366                      | 708                      | 4.4          | 1.29          | 12.7             |
|                    | 1400    | 46       | F1E1005014000000 | 224                      | 388                      | 750                      | 4.6          | 1.29          | 13.4             |
|                    | 1600    | 46       | F1E1005016000000 | 255                      | 443                      | 858                      | 5.3          | 1.29          | 15.4             |
|                    | 1800    | 46       | F1E1005018000000 | 287                      | 499                      | 965                      | 5.9          | 1.29          | 17.3             |
|                    | 2000    | 46       | F1E1005020000000 | 319                      | 554                      | 1072                     | 6.6          | 1.29          | 19.0             |
|                    | 2200    | 46       | F1E1005022000000 | 351                      | 610                      | 1179                     | 7.3          | 1.29          | 2.8              |
|                    | 2400    | 46       | F1E1005024000000 | 383                      | 665                      | 1286                     | 7.9          | 1.29          | 22.6             |
|                    | 2600    | 46       | F1E1005026000000 | 415                      | 720                      | 1394                     | 8.6          | 1.29          | 24.3             |
|                    | 2800    | 46       | F1E1005028000000 | 447                      | 776                      | 1501                     | 9.2          | 1.29          | 26.1             |
|                    | 3000    | 46       | F1E1005030000000 | 479                      | 831                      | 1608                     | 9.9          | 1.29          | 27.8             |
| Tip 20             | 400     | 80       | F1E2005004000000 | 107                      | 185                      | 357                      | 2.4          | 1.29          | 7.9              |
|                    | 520     | 80       | F1E2005005200000 | 139                      | 241                      | 464                      | 3.2          | 1.29          | 9.9              |
|                    | 600     | 80       | F1E2005006000000 | 160                      | 278                      | 536                      | 3.7          | 1.29          | 11.3             |
|                    | 720     | 80       | F1E2005007200000 | 192                      | 333                      | 643                      | 4.4          | 1.29          | 13.4             |
|                    | 800     | 80       | F1E2005008000000 | 214                      | 370                      | 714                      | 4.9          | 1.29          | 14.8             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 920     | 80       | F1E2005009200000 | 246                      | 426                      | 822                      | 5.6          | 1.29          | 17.0             |
|                    | 1000    | 80       | F1E2005010000000 | 267                      | 463                      | 893                      | 6.1          | 1.29          | 18.4             |
|                    | 1120    | 80       | F1E2005011200000 | 299                      | 518                      | 1000                     | 6.8          | 1.29          | 2.5              |
|                    | 1200    | 80       | F1E2005012000000 | 321                      | 555                      | 1072                     | 7.3          | 1.29          | 21.8             |
|                    | 1320    | 80       | F1E2005013200000 | 353                      | 611                      | 1179                     | 8.1          | 1.29          | 23.9             |
|                    | 1400    | 80       | F1E2005014000000 | 374                      | 648                      | 1250                     | 8.5          | 1.29          | 25.4             |
|                    | 1600    | 80       | F1E2005016000000 | 428                      | 740                      | 1429                     | 9.8          | 1.29          | 28.9             |
|                    | 1800    | 80       | F1E2005018000000 | 481                      | 833                      | 1607                     | 11.0         | 1.29          | 32.5             |
|                    | 2000    | 80       | F1E2005020000000 | 535                      | 926                      | 1786                     | 12.2         | 1.29          | 36.0             |
|                    | 2200    | 80       | F1E2005022000000 | 588                      | 1018                     | 1965                     | 13.4         | 1.29          | 39.5             |
|                    | 2400    | 80       | F1E2005024000000 | 641                      | 1111                     | 2143                     | 14.6         | 1.29          | 42.9             |
|                    | 2600    | 80       | F1E2005026000000 | 695                      | 1203                     | 2322                     | 15.9         | 1.29          | 46.4             |
|                    | 2800    | 80       | F1E2005028000000 | 748                      | 1296                     | 2500                     | 17.1         | 1.29          | 49.9             |
|                    | 3000    | 80       | F1E2005030000000 | 802                      | 1388                     | 2679                     | 18.3         | 1.29          | 53.4             |
| Tip 30             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 166      | F1E3005004000000 | 153                      | 264                      | 510                      | 3.8          | 1.29          | 11.9             |
|                    | 520     | 166      | F1E3005005200000 | 198                      | 344                      | 664                      | 4.9          | 1.29          | 15.0             |
|                    | 600     | 166      | F1E3005006000000 | 229                      | 397                      | 766                      | 5.6          | 1.29          | 17.1             |
|                    | 720     | 166      | F1E3005007200000 | 275                      | 476                      | 919                      | 6.8          | 1.29          | 20.2             |
|                    | 800     | 166      | F1E3005008000000 | 305                      | 529                      | 1021                     | 7.5          | 1.29          | 22.3             |
|                    | 920     | 166      | F1E3005009200000 | 351                      | 608                      | 1174                     | 8.6          | 1.29          | 25.5             |
|                    | 1000    | 166      | F1E3005010000000 | 381                      | 661                      | 1276                     | 9.4          | 1.29          | 27.6             |
|                    | 1120    | 166      | F1E3005011200000 | 427                      | 740                      | 1429                     | 10.5         | 1.29          | 1.4              |
|                    | 1200    | 166      | F1E3005012000000 | 458                      | 793                      | 1531                     | 11.3         | 1.29          | 11.2             |
|                    | 1320    | 166      | F1E3005013200000 | 504                      | 872                      | 1684                     | 12.4         | 1.29          | 12.3             |
|                    | 1400    | 166      | F1E3005014000000 | 534                      | 925                      | 1786                     | 13.2         | 1.29          | 13.7             |



500

| ÎNĂLȚIME<br>500 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1600    | 166      | F1E3005016000000 | 610                      | 1057                     | 2042                     | 15.0         | 1.29          | 15.0             |
|                    | 1800    | 166      | F1E3005018000000 | 687                      | 1190                     | 2297                     | 16.9         | 1.29          | 16.9             |
|                    | 2000    | 166      | F1E3005020000000 | 763                      | 1322                     | 2552                     | 18.8         | 1.29          | 18.7             |
|                    | 2200    | 166      | F1E3005022000000 | 839                      | 1454                     | 2807                     | 20.7         | 1.29          | 2.6              |
|                    | 2400    | 166      | F1E3005024000000 | 916                      | 1586                     | 3062                     | 22.6         | 1.29          | 22.3             |
|                    | 2600    | 166      | F1E3005026000000 | 992                      | 1718                     | 3318                     | 24.4         | 1.29          | 24.1             |
|                    | 2800    | 166      | F1E3005028000000 | 1068                     | 1851                     | 3573                     | 26.3         | 1.29          | 26.0             |
|                    | 3000    | 166      | F1E3005030000000 | 1144                     | 1983                     | 3828                     | 28.2         | 1.29          | 27.8             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 46       | F1E1006004000000 | 74                       | 129                      | 250                      | 1.5          | 1.30          | 5.1              |
|                    | 520     | 46       | F1E1006005200000 | 96                       | 167                      | 325                      | 1.9          | 1.30          | 6.3              |
|                    | 600     | 46       | F1E1006006000000 | 111                      | 193                      | 375                      | 2.2          | 1.30          | 7.1              |
|                    | 720     | 46       | F1E1006007200000 | 133                      | 232                      | 450                      | 2.7          | 1.30          | 8.4              |
|                    | 800     | 46       | F1E1006008000000 | 148                      | 257                      | 500                      | 3.0          | 1.30          | 9.2              |
|                    | 920     | 46       | F1E1006009200000 | 170                      | 296                      | 575                      | 3.4          | 1.30          | 1.5              |
|                    | 1000    | 46       | F1E1006010000000 | 185                      | 322                      | 625                      | 3.7          | 1.30          | 11.3             |
|                    | 1120    | 46       | F1E1006011200000 | 207                      | 360                      | 700                      | 4.1          | 1.30          | 12.5             |
|                    | 1200    | 46       | F1E1006012000000 | 222                      | 386                      | 750                      | 4.4          | 1.30          | 13.4             |
|                    | 1320    | 46       | F1E1006013200000 | 244                      | 425                      | 825                      | 4.9          | 1.30          | 14.8             |
|                    | 1400    | 46       | F1E1006014000000 | 258                      | 450                      | 875                      | 5.2          | 1.30          | 15.6             |
|                    | 1600    | 46       | F1E1006016000000 | 295                      | 515                      | 1000                     | 5.9          | 1.30          | 18.0             |
|                    | 1800    | 46       | F1E1006018000000 | 332                      | 579                      | 1125                     | 6.7          | 1.30          | 2.1              |
|                    | 2000    | 46       | F1E1006020000000 | 369                      | 643                      | 1250                     | 7.4          | 1.30          | 22.2             |
|                    | 2200    | 46       | F1E1006022000000 | 406                      | 708                      | 1375                     | 8.1          | 1.30          | 24.3             |
|                    | 2400    | 46       | F1E1006024000000 | 443                      | 772                      | 1500                     | 8.9          | 1.30          | 26.4             |
|                    | 2600    | 46       | F1E1006026000000 | 480                      | 836                      | 1625                     | 9.6          | 1.30          | 28.4             |
|                    | 2800    | 46       | F1E1006028000000 | 517                      | 901                      | 1750                     | 10.4         | 1.30          | 3.5              |
|                    | 3000    | 46       | F1E1006030000000 | 554                      | 965                      | 1875                     | 11.1         | 1.30          | 32.6             |
| Tip 20             |         |          |                  |                          |                          |                          |              |               |                  |
|                    | 400     | 80       | F1E2006004000000 | 123                      | 214                      | 414                      | 2.8          | 1.29          | 9.1              |
|                    | 520     | 80       | F1E2006005200000 | 160                      | 278                      | 538                      | 3.7          | 1.29          | 11.6             |
|                    | 600     | 80       | F1E2006006000000 | 185                      | 321                      | 621                      | 4.3          | 1.29          | 13.3             |
|                    | 720     | 80       | F1E2006007200000 | 222                      | 385                      | 745                      | 5.1          | 1.29          | 15.7             |
|                    | 800     | 80       | F1E2006008000000 | 247                      | 428                      | 828                      | 5.7          | 1.29          | 17.4             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 30             | 920     | 80       | F1E2006009200000 | 284                      | 492                      | 952                      | 6.5          | 1.29          | 19.9             |
|                    | 1000    | 80       | F1E2006010000000 | 308                      | 535                      | 1035                     | 7.1          | 1.29          | 21.5             |
|                    | 1120    | 80       | F1E2006011200000 | 345                      | 599                      | 1159                     | 8.0          | 1.29          | 24.0             |
|                    | 1200    | 80       | F1E2006012000000 | 370                      | 642                      | 1242                     | 8.5          | 1.29          | 25.7             |
|                    | 1320    | 80       | F1E2006013200000 | 407                      | 706                      | 1366                     | 9.4          | 1.29          | 28.1             |
|                    | 1400    | 80       | F1E2006014000000 | 432                      | 749                      | 1449                     | 9.9          | 1.29          | 29.9             |
|                    | 1600    | 80       | F1E2006016000000 | 493                      | 856                      | 1656                     | 11.4         | 1.29          | 34.0             |
|                    | 1800    | 80       | F1E2006018000000 | 555                      | 963                      | 1863                     | 12.8         | 1.29          | 38.2             |
|                    | 2000    | 80       | F1E2006020000000 | 617                      | 1070                     | 2070                     | 14.2         | 1.29          | 42.4             |
|                    | 2200    | 80       | F1E2006022000000 | 679                      | 1177                     | 2277                     | 15.6         | 1.29          | 46.5             |
|                    | 2400    | 80       | F1E2006024000000 | 740                      | 1284                     | 2484                     | 17.0         | 1.29          | 5.6              |
|                    | 2600    | 80       | F1E2006026000000 | 802                      | 1391                     | 2691                     | 18.5         | 1.29          | 54.7             |
|                    | 2800    | 80       | F1E2006028000000 | 864                      | 1498                     | 2898                     | 19.9         | 1.29          | 58.8             |
|                    | 3000    | 80       | F1E2006030000000 | 925                      | 1605                     | 3105                     | 21.3         | 1.29          | 62.9             |
|                    | 400     | 166      | F1E3006004000000 | 177                      | 306                      | 591                      | 4.3          | 1.29          | 1.8              |
| Tip 30             | 520     | 166      | F1E3006005200000 | 230                      | 398                      | 768                      | 5.6          | 1.29          | 13.8             |
|                    | 600     | 166      | F1E3006006000000 | 265                      | 459                      | 886                      | 6.5          | 1.29          | 15.6             |
|                    | 720     | 166      | F1E3006007200000 | 318                      | 551                      | 1063                     | 7.8          | 1.29          | 18.6             |
|                    | 800     | 166      | F1E3006008000000 | 353                      | 612                      | 1182                     | 8.6          | 1.29          | 2.5              |
|                    | 920     | 166      | F1E3006009200000 | 406                      | 704                      | 1359                     | 9.9          | 1.29          | 23.5             |
|                    | 1000    | 166      | F1E3006010000000 | 442                      | 765                      | 1477                     | 10.8         | 1.29          | 25.4             |
|                    | 1120    | 166      | F1E3006011200000 | 495                      | 857                      | 1654                     | 12.1         | 1.29          | 28.3             |
|                    | 1200    | 166      | F1E3006012000000 | 530                      | 918                      | 1772                     | 13.0         | 1.29          | 3.3              |
|                    | 1320    | 166      | F1E3006013200000 | 583                      | 1010                     | 1950                     | 14.3         | 1.29          | 33.2             |
|                    | 1400    | 166      | F1E3006014000000 | 618                      | 1071                     | 2068                     | 15.1         | 1.29          | 35.2             |



600

| ÎNĂLȚIME<br>600 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1600    | 166      | F1E3006016000000 | 707                      | 1224                     | 2363                     | 17.3         | 1.29          | 4.5              |
|                    | 1800    | 166      | F1E3006018000000 | 795                      | 1377                     | 2659                     | 19.4         | 1.29          | 45.5             |
|                    | 2000    | 166      | F1E3006020000000 | 883                      | 1530                     | 2954                     | 21.6         | 1.29          | 50.0             |
|                    | 2200    | 166      | F1E3006022000000 | 972                      | 1683                     | 3249                     | 23.8         | 1.29          | 54.8             |
|                    | 2400    | 166      | F1E3006024000000 | 1060                     | 1836                     | 3545                     | 25.9         | 1.29          | 59.6             |
|                    | 2600    | 166      | F1E3006026000000 | 1148                     | 1989                     | 3840                     | 28.1         | 1.29          | 64.5             |
|                    | 2800    | 166      | F1E3006028000000 | 1237                     | 2142                     | 4136                     | 30.2         | 1.29          | 69.3             |
|                    | 3000    | 166      | F1E3006030000000 | 1325                     | 2295                     | 4431                     | 32.4         | 1.29          | 74.2             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Tip 10             | 400     | 46       | F1E1009004000000 | 103                      | 180                      | 351                      | 2.0          | 1.30          | 7.2              |
|                    | 520     | 46       | F1E1009005200000 | 134                      | 234                      | 457                      | 2.7          | 1.30          | 9.1              |
|                    | 600     | 46       | F1E1009006000000 | 155                      | 271                      | 527                      | 3.1          | 1.30          | 1.4              |
|                    | 720     | 46       | F1E1009007200000 | 186                      | 325                      | 632                      | 3.7          | 1.30          | 12.2             |
|                    | 800     | 46       | F1E1009008000000 | 207                      | 361                      | 702                      | 4.1          | 1.30          | 13.4             |
|                    | 920     | 46       | F1E1009009200000 | 238                      | 415                      | 808                      | 4.7          | 1.30          | 15.3             |
|                    | 1000    | 46       | F1E1009010000000 | 258                      | 451                      | 878                      | 5.1          | 1.30          | 16.6             |
|                    | 1120    | 46       | F1E1009011200000 | 289                      | 505                      | 983                      | 5.7          | 1.30          | 18.4             |
|                    | 1200    | 46       | F1E1009012000000 | 310                      | 541                      | 1054                     | 6.1          | 1.30          | 19.7             |
|                    | 1320    | 46       | F1E1009013200000 | 341                      | 595                      | 1159                     | 6.7          | 1.30          | 21.7             |
|                    | 1400    | 46       | F1E1009014000000 | 362                      | 631                      | 1229                     | 7.1          | 1.30          | 23.0             |
|                    | 1600    | 46       | F1E1009016000000 | 413                      | 721                      | 1405                     | 8.2          | 1.30          | 26.4             |
|                    | 1800    | 46       | F1E1009018000000 | 465                      | 812                      | 1580                     | 9.2          | 1.30          | 29.6             |
|                    | 2000    | 46       | F1E1009020000000 | 517                      | 902                      | 1756                     | 10.2         | 1.30          | 32.7             |
|                    | 2200    | 46       | F1E1009022000000 | 568                      | 992                      | 1932                     | 11.2         | 1.30          | 35.9             |
|                    | 2400    | 46       | F1E1009024000000 | 620                      | 1082                     | 2107                     | 12.2         | 1.30          | 39.0             |
|                    | 2600    | 46       | F1E1009026000000 | 672                      | 1172                     | 2283                     | 13.3         | 1.30          | 42.1             |
|                    | 2800    | 46       | F1E1009028000000 | 723                      | 1262                     | 2458                     | 14.3         | 1.30          | 45.2             |
|                    | 3000    | 46       | F1E1009030000000 | 775                      | 1353                     | 2634                     | 15.3         | 1.30          | 48.4             |
| Tip 20             | 400     | 80       | F1E2009004000000 | 171                      | 297                      | 576                      | 4.1          | 1.29          | 13.3             |
|                    | 520     | 80       | F1E2009005200000 | 223                      | 387                      | 749                      | 5.3          | 1.29          | 11.2             |
|                    | 600     | 80       | F1E2009006000000 | 257                      | 446                      | 864                      | 6.1          | 1.29          | 12.9             |
|                    | 720     | 80       | F1E2009007200000 | 308                      | 535                      | 1037                     | 7.3          | 1.29          | 15.6             |
|                    | 800     | 80       | F1E2009008000000 | 342                      | 595                      | 1152                     | 8.2          | 1.29          | 17.3             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 920     | 80       | F1E2009009200000 | 394                      | 684                      | 1325                     | 9.4          | 1.29          | 20.0             |
|                    | 1000    | 80       | F1E2009010000000 | 428                      | 743                      | 1440                     | 10.2         | 1.29          | 21.7             |
|                    | 1120    | 80       | F1E2009011200000 | 479                      | 833                      | 1613                     | 11.4         | 1.29          | 24.4             |
|                    | 1200    | 80       | F1E2009012000000 | 514                      | 892                      | 1728                     | 12.2         | 1.29          | 26.1             |
|                    | 1320    | 80       | F1E2009013200000 | 565                      | 981                      | 1901                     | 13.5         | 1.29          | 28.9             |
|                    | 1400    | 80       | F1E2009014000000 | 599                      | 1041                     | 2016                     | 14.3         | 1.29          | 3.6              |
|                    | 1600    | 80       | F1E2009016000000 | 685                      | 1189                     | 2304                     | 16.3         | 1.29          | 35.4             |
|                    | 1800    | 80       | F1E2009018000000 | 770                      | 1338                     | 2592                     | 18.4         | 1.29          | 39.4             |
|                    | 2000    | 80       | F1E2009020000000 | 856                      | 1487                     | 2880                     | 20.4         | 1.29          | 43.8             |
|                    | 2200    | 80       | F1E2009022000000 | 941                      | 1635                     | 3168                     | 22.4         | 1.29          | 48.2             |
|                    | 2400    | 80       | F1E2009024000000 | 1027                     | 1784                     | 3456                     | 24.5         | 1.29          | 52.8             |
|                    | 2600    | 80       | F1E2009026000000 | 1113                     | 1933                     | 3744                     | 26.5         | 1.29          | 57.2             |
|                    | 2800    | 80       | F1E2009028000000 | 1198                     | 2082                     | 4032                     | 28.6         | 1.29          | 61.6             |
|                    | 3000    | 80       | F1E2009030000000 | 1284                     | 2230                     | 4320                     | 30.6         | 1.29          | 66.3             |
| Tip 30             | 400     | 166      | F1E3009004000000 | 239                      | 420                      | 823                      | 6.2          | 1.32          | 18.3             |
|                    | 520     | 166      | F1E3009005200000 | 311                      | 546                      | 1070                     | 8.1          | 1.32          | 23.5             |
|                    | 600     | 166      | F1E3009006000000 | 359                      | 630                      | 1235                     | 9.4          | 1.32          | 27.9             |
|                    | 720     | 166      | F1E3009007200000 | 431                      | 756                      | 1482                     | 11.2         | 1.32          | 32.4             |
|                    | 800     | 166      | F1E3009008000000 | 479                      | 840                      | 1646                     | 12.5         | 1.32          | 36.0             |
|                    | 920     | 166      | F1E3009009200000 | 551                      | 966                      | 1893                     | 14.4         | 1.32          | 41.4             |
|                    | 1000    | 166      | F1E3009010000000 | 599                      | 1050                     | 2058                     | 15.6         | 1.32          | 44.9             |
|                    | 1120    | 166      | F1E3009011200000 | 670                      | 1176                     | 2305                     | 17.5         | 1.32          | 5.3              |
|                    | 1200    | 166      | F1E3009012000000 | 718                      | 1260                     | 2470                     | 18.7         | 1.32          | 53.8             |
|                    | 1320    | 166      | F1E3009013200000 | 790                      | 1386                     | 2717                     | 20.6         | 1.32          | 59.1             |
|                    | 1400    | 166      | F1E3009014000000 | 838                      | 1470                     | 2881                     | 21.8         | 1.32          | 62.8             |



900

| ÎNĂLȚIME<br>900 mm | LUNGIME | ADÂNCIME | NR. ARTICOL      | EFFEKT (W)<br>45/35/20°C | EFFEKT (W)<br>55/45/20°C | EFFEKT (W)<br>75/65/20°C | VOLUM<br>(L) | EXPONENT<br>N | GREUTATE<br>(KG) |
|--------------------|---------|----------|------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|---------------|------------------|
|                    | 1600    | 166      | F1E3009016000000 | 958                      | 1680                     | 3293                     | 25.0         | 1.32          | 71.7             |
|                    | 1800    | 166      | F1E3009018000000 | 1078                     | 1890                     | 3704                     | 28.1         | 1.32          | 8.7              |
|                    | 2000    | 166      | F1E3009020000000 | 1197                     | 2100                     | 4116                     | 31.2         | 1.32          | 89.6             |
|                    | 2200    | 166      | F1E3009022000000 | 1317                     | 2310                     | 4528                     | 34.3         | 1.32          | 103.7            |
|                    | 2400    | 166      | F1E3009024000000 | 1437                     | 2520                     | 4939                     | 37.4         | 1.32          | 113.0            |
|                    | 2600    | 166      | F1E3009026000000 | 1557                     | 2730                     | 5351                     | 40.6         | 1.32          | 116.2            |
|                    | 2800    | 166      | F1E3009028000000 | 1676                     | 2940                     | 5762                     | 43.7         | 1.32          | 125.2            |
|                    | 3000    | 166      | F1E3009030000000 | 1796                     | 3150                     | 6174                     | 46.8         | 1.32          | 134.0            |