



Datablad

2026-04-01

Plan Compact (FC)

Plan Compact er en kompakt panelradiator med raffineret finish.



- ✓ **Fleksibel installation**
- ✓ **Diskret med plan front**
- ✓ **Høj effektivitet**
- ✓ **Flere størrelsesmuligheder**

Plan Compact is a traditional panel radiator with flat front for closed water-borne heating systems. White RAL 9016 finish.



Anvendelsesområde

Plan Compact er velegnet til både husholdnings- og kommercielle varmeapplikationer. Det har et slankt, fladt stålpladedesign, sidepaneler og topgrill. Ideel til 2-rørs pumpede indirekte systemer, det passer til forskellige dimensioner for nem udskiftning

Dimensionering

Brug en varmetabsberegner til at bestemme den nødvendige varmeeffekt fra Plan Compact-serien som fås i typerne 11, 21, 22 og 33

Anvendelse

Plan Compact radiatorer leveres med luftventil og propper inkluderet. Installer termostatiske radiatorventiler for temperaturkontrol. Velegnet til 2-rørs indirekte systemer, sørg for at forbindelserne er sikre og følg installationsvejledningen

AMA-tekst

Plan Compact radiatorer er høj kvalitets panelradiatorer med flad frontpanel, sidepaneler og topgrill. Fremstillet af stål og fås i typerne 11, 21, 22 og 33, de giver optimal varmfordeling. Velegnet til 2-rørs pumpede indirekte systemer med 4 x 1/2" BSP tilslutninger. Testet til 10.5 bar og driftstemperatur op til 100°C



Specifikationer

EGENSKABER	ENHED	VÆRDIER
ETIM-klasse		EC011022 - Panelradiator
Materiale		Stål
Type		11, 21
Overfladestruktur		Flad glat
Maks. arbejdstryk	Pressure (bar)	10
Antal standardtilslutninger		4
Varmeafgivelse iht. anerkendt EN 442-laboratorium		Ja
Standardfarve		Ja
Farve		Hvid
Gitter/Dækkplade		Ja
Gitter/Dækkplade		Ja
RAL-nummer		9016
Glansværdi		Glansfuld
Gængedimension (tomme)		1/2 tomme
Tilslutning gevind		Intern gevind
Med etpunkttilslutning		Ja
Med udluftningstilslutning		Ja
Med udluftningsventil/aflufter		Ja
Med aftapningsmulighed		Ja



Dokumenter

DOKUMENTER	DOKUMENTTYPE	LINK
Taethedstest	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c37363c0-7a55-470a-bf93-031f44c77bbe
Varmeeffekt-beregner (EXCEL), panelradiatorer	Technical Diagram / Chart	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2da398bb-5820-4a58-af2d-62333aa4e65e



Ressourcer



Product Image (HR) - Plan Compact



Relaterede produkter





1000

HØJDE 1000 mm	LÆNGDE	DYBDE	Varenr./ VVS	EFFEKT (W) 45/35/20°C	EFFEKT (W) 55/45/20°C	EFFEKT (W) 60/45/20°C	VOLUMEN (l)	N- ekponent	VÆGT (kg)
Type 11									
	1000	60	F091105514010300	376	649	703	4.2	1.28	29.8
Type 21									
	2000	70	F092105518010300	643	1117	1210	11.0	1.29	54.9