

CLEVERFIT radialinė izoliacija

Lithuania - Purmo



- Atsparumas
- Universalumas
- Temperatūrinė atsparumo riba
- Deguonies barjeras
- Atitiktis reikalavimai

Aprašymas

CLEVERFIT akustinė izoliacija su aliuminio šerdimi užtikrina patvarumą, mažą terminę plėtrą ir deguonies nepralaidumą; tinkama naujoms ir renovuojamoms sistemoms, diametrai 16–63 mm, atitinka aukšto slėgio sistemų reikalavimus ir sertifikatus.

Taikymo sritis

CLEVERFIT garso izoliacija tinka tiek šildymo, tiek vandens tiekimo sistemoms. Efektyvi sienų ir grindų šildymo sistemoms. Diametrai 16–63 mm, daugiasluoksnė konstrukcija mažina šiluminį plėtimąsi ir deguonies difuziją, užtikrina formą ir našumą įvairiomis sąlygomis.

Atrankos kriterijai

Norint užtikrinti teisingą produktų pasirinkimą, prašome naudoti mūsų skaičiavimo įrankius ir produktų bukletus. Jei reikia pagalbos, susisiekite su mūsų pardavimo komanda.

Pagrindinės vartotojo instrukcijos

CLEVERFIT akustinę izoliaciją turi montuoti specialistas; įsitikink, kad vamzdžių skersmuo atitinka sistemos reikalavimus ir jungtys presuojamos tinkamais įrankiais; venk tiesioginės saulės šviesos montuojant ir laikant; reguliariai tikrink sistemą, ypač aukšto slėgio dalis; laikykis gamintojo detalių gairių.

Recepto teksto specifikacijos

CLEVERFIT akustinė izoliacija skirta šildymo, vėsinimo ir vandentiekio instaliacijoms; daugiasluoksnė struktūra su aliuminio šerdimi užtikrina didelį mechaninį atsparumą, mažą šiluminį plėtimąsi ir deguonies nepralaidumą. Tiekiami 16–63 mm diametrais, tinkama gyvenamiesiems, komerciniams ir pramoniniams objektams. Atitinka DVGW ir PZH; tarnavimo laikas iki 50 metų tinkamomis sąlygomis. Jungtims tvirtinti naudoti suderinamus presavimo įrankius; rekomenduojama periodinė priežiūra.

Garantija

Specifikacija

Funkcija

Vienetas

Vertė

Ištekliai

Dokumento aprašymas

Dokumento tipas

Link

Daiktai

Prekės kodas

Prekės aprašymas
