Andmeleht
2026-11-21

Plan Ventil Hygiene (FHV)

Hügieeniline paneelradiaator sileda esipinna ja alumise ühendusega.



- Hügieeniline konstruktsioon
- Tugev konstruktsioon
- Kõrge töörõhk
- Lai mõõduvalik
- Lihtne paigaldada

Plan Ventil Hygiene paneelradiaator täiesti sileda esipaneeliga, ilma külg- ja ülarestita, eriti sobiv kõrge hügieeninõudega ruumidele; ühendus alt või küljelt; standardtoon RAL 9016.

Kasutusala
Plan Ventil Hygiene sobib kõrge hügieeninõudega ruumidesse — haiglad, laborid, puhtad ruumid. Teras, 10 bar, kõrgused 300–3000 mm, ilma konvektsiooniribadeta.

Mõõdistamine
Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

Kasutamine
Plan Ventil Hygiene tuleb paigaldada komplektis olevate, seadme mõõdule vastavate kronsteinidega, kõik ühendused peavad olema hermeetiliselt suletud, järgides tööpiiranguid; puhasta sile pinda ja servi regulaarselt mitteabrasiivse lapiga ning väldi tugevaid puhastusvahendeid; kontrolli, et pole ummistusi ja tagada vaba juurdepääs radiaatori ümber tõhusaks soojusvahetuseks.

AMA-tekst
Plan Ventil Hygiene radiaator on mõeldud hügieeninõudlikele ruumidele, sh meditsiiniasutustele ja steriilaladele. Valmistatud külmvaltsitud terasest sileda pinnaga, ilma konvektorite ja külg-/ülemiste paneelideta – lihtne puhastada. Kõrgused 300–3000 mm. Töörõhk kuni 10 bar. Epoksiid-polüesterkate talub puhastusvahendeid. Komplektis kinnitused. Standardvärv RAL 9016.

Spetsifikatsioonid

OMADUSED	ÜHIK	VÄÄRTUSED
ETIM-klass		EC011022
Materjal		Terase
Tüüp		10, 20, 30
Pinnastruktuur		Sile tasane
Maksimaalne töörõhk	bar	10
Standardühenduste arv		2
Soojusandmine vastavalt EN 442 tunnustatud laborile		Jah
Maksimaalne töötemperatuur	°C	110
Standardvärv		Jah
Värv		Valge
RAL-number		9016
Rest/Katteplaat		Jah
Rest/Katteplaat		Jah
Läikeväärtus		Särav
Keerme mõõt (toll)		1/2 tolli
Ühenduskeere		Sisemine keere
Ühepunktiühendusega		Jah
Õhutusühendusega		Jah
Õhutusventiili/õhutusavaga		Jah
Tühjendusvõimalusega		Jah


Dokumendid

DOKUMENDID	DOKUMENDI TÜÜP	LINK
Tehniline kataloog paneelradiaatorid 2022	ProductCatalog	https://blobfiles.purmogroup.app/public/1511221/2118619


Ressursid




ProductImage - Plan Ventil Hygiene



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact / Ramo Ventil Compact, tüüp 33, külgvaade




DimensionalDrawing - Ventil Compact Plan, tüüp 22, külgvaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 30, pealtvaade


Ressursid




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 30, külgvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 30, vasak, pealtvaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 20, pealtvaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 20, külgvaade


Ressursid




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 10, pealtvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 10, külgvaade, MCK




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tüüp 10, külgvaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, eestvaade, parem


Ressursid




DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, eestvaade, vasak



DimensionalDrawing - Plan Ventil Hygiene, tagantvaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 30, parem, pealtvaade




DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 30, vasak, pealtvaade

Ressursid



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 20, parem, pealtvaade



DimensionalDrawing - Plan Ventil Compact ja Ramo Ventil Compact, tüüp 20, vasak, pealtvaade

300

KÕRGUS 300 mm	PIKKUS	SÜGAVUS			Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10										
	400	49	F0A1003004001310	3810300040	37	64	70	0.7	1.31	4.5
	500	49	F0A1003005001310	3810300050	46	80	87	0.8	1.31	5.5
	600	49	F0A1003006001310	3810300060	55	96	104	1.0	1.31	6.2
	700	49	F0A1003007001310	3810300070	64	112	122	1.2	1.31	7.3
	800	49	F0A1003008001310	3810300080	74	128	139	1.4	1.31	7.9
	900	49	F0A1003009001310	3810300090	83	144	157	1.5	1.31	8.8
	1000	49	F0A1003010001310	3810300100	92	161	174	1.7	1.31	9.9
	1100	49	F0A1003011001310	3810300110	101	177	191	1.9	1.31	1.4
	1200	49	F0A1003012001310	3810300120	110	193	209	2.0	1.31	11.2
	1400	49	F0A1003014001310	3810300140	129	225	244	2.4	1.31	13.4
	1600	49	F0A1003016001310	3810300160	147	257	278	2.7	1.31	15.2
	1800	49	F0A1003018001310	3810300180	165	289	313	3.1	1.31	16.9
	2000	49	F0A1003020001310	3810300200	184	321	348	3.4	1.31	18.7
	2300	49	F0A1003023001310	3810300230	211	369	400	3.9	1.31	2.5
	2600	49	F0A1003026001310	3810300260	239	417	452	4.4	1.31	23.4
	3000	49	F0A1003030001310	3810300300	276	482	522	5.1	1.31	27.5
Tüüp 20										
	400	104	F0A2003004001310	F0A2003004001300	73	125	135	1.4	1.27	6.8
	500	104	F0A2003005001310	F0A2003005001300	91	156	169	1.7	1.27	7.8
	600	104	F0A2003006001310	F0A2003006001300	109	187	203	2.0	1.27	9.5
	700	104	F0A2003007001310	F0A2003007001300	127	219	237	2.4	1.27	1.4
	800	104	F0A2003008001310	F0A2003008001300	145	250	270	2.7	1.27	12.1
	900	104	F0A2003009001310	F0A2003009001300	164	281	304	3.1	1.27	13.0
	1000	104	F0A2003010001310	F0A2003010001300	182	312	338	3.4	1.27	14.8

300

KÕRGUS 300 mm	PIKKUS	SÜGAVUS			Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-eksponent	KAAL (kg)
	1100	104	F0A2003011001310	F0A2003011001300	200	344	372	3.7	1.27	16.2
	1200	104	F0A2003012001310	F0A2003012001300	218	375	406	4.1	1.27	16.8
	1400	104	F0A2003014001310	F0A2003014001300	254	437	473	4.8	1.27	19.4
	1600	104	F0A2003016001310	F0A2003016001300	291	500	541	5.4	1.27	22.9
	1800	104	F0A2003018001310	F0A2003018001300	327	562	608	6.1	1.27	24.6
	2000	104	F0A2003020001310	F0A2003020001300	363	625	676	6.8	1.27	27.1
	2300	104	F0A2003023001310	F0A2003023001300	418	719	777	7.8	1.27	31.2
	2600	104	F0A2003026001310	F0A2003026001300	472	812	879	8.8	1.27	36.3
	3000	104	F0A2003030001310	F0A2003030001300	545	937	1014	10.2	1.27	4.6
Tüüp 30										
	400	154	F0A3003004001310	F0A3003004001300	99	172	187	2.0	1.29	8.3
	500	154	F0A3003005001310	F0A3003005001300	124	215	233	2.5	1.29	10.2
	600	154	F0A3003006001310	F0A3003006001300	149	259	280	3.1	1.29	12.1
	700	154	F0A3003007001310	F0A3003007001300	174	302	327	3.6	1.29	14.0
	800	154	F0A3003008001310	F0A3003008001300	199	345	373	4.1	1.29	15.9
	900	154	F0A3003009001310	F0A3003009001300	223	388	420	4.6	1.29	17.8
	1000	154	F0A3003010001310	F0A3003010001300	248	431	467	5.1	1.29	19.7
	1100	154	F0A3003011001310	F0A3003011001300	273	474	513	5.6	1.29	21.6
	1200	154	F0A3003012001310	F0A3003012001300	298	517	560	6.1	1.29	23.5
	1400	154	F0A3003014001310	F0A3003014001300	348	603	653	7.1	1.29	27.2
	1600	154	F0A3003016001310	F0A3003016001300	397	689	747	8.2	1.29	29.8
	1800	154	F0A3003018001310	F0A3003018001300	447	776	840	9.2	1.29	33.5
	2000	154	F0A3003020001310	F0A3003020001300	496	862	933	10.2	1.29	38.0
	2300	154	F0A3003023001310	F0A3003023001300	571	991	1073	11.7	1.29	42.5
	2600	154	F0A3003026001310	F0A3003026001300	645	1120	1213	13.3	1.29	48.4
	3000	154	F0A3003030001310	F0A3003030001300	745	1293	1400	15.3	1.29	57.5

500

KÕRGUS 500 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	49	F0A1005004001310	3810500040	61	105	114	1.1	1.28	6.8
	500	49	F0A1005005001310	3810500050	76	131	142	1.4	1.28	8.2
	600	49	F0A1005006001310	3810500060	91	158	171	1.6	1.28	9.6
	700	49	F0A1005007001310	3810500070	107	184	199	1.9	1.28	2.0
	800	49	F0A1005008001310	3810500080	122	210	227	2.2	1.28	12.3
	900	49	F0A1005009001310	3810500090	137	236	256	2.4	1.28	13.7
	1000	49	F0A1005010001310	3810500100	152	263	284	2.7	1.28	15.7
	1100	49	F0A1005011001310	3810500110	167	289	313	3.0	1.28	16.5
	1200	49	F0A1005012001310	3810500120	183	315	341	3.2	1.28	17.8
	1400	49	F0A1005014001310	3810500140	213	368	398	3.8	1.28	2.7
	1600	49	F0A1005016001310	3810500160	244	420	455	4.3	1.28	23.4
	1800	49	F0A1005018001310	3810500180	274	473	512	4.9	1.28	27.2
	2000	49	F0A1005020001310	3810500200	304	526	569	5.4	1.28	30.1
	2300	49	F0A1005023001310	3810500230	350	604	654	6.2	1.28	33.4
	2600	49	F0A1005026001310	3810500260	396	683	739	7.0	1.28	38.7
	3000	49	F0A1005030001310	3810500300	457	788	853	8.1	1.28	42.7
Tüüp 20									
	400	104	F0A2005004001310	F0A2005004001300	106	183	198	2.2	1.28	10.3
	500	104	F0A2005005001310	F0A2005005001300	132	229	248	2.8	1.28	12.5
	600	104	F0A2005006001310	F0A2005006001300	159	274	297	3.3	1.28	14.2
	700	104	F0A2005007001310	F0A2005007001300	185	320	347	3.9	1.28	16.9
	800	104	F0A2005008001310	F0A2005008001300	212	366	396	4.4	1.28	18.4
	900	104	F0A2005009001310	F0A2005009001300	238	412	446	5.0	1.28	2.4
	1000	104	F0A2005010001310	F0A2005010001300	265	457	495	5.5	1.28	22.6
	1100	104	F0A2005011001310	F0A2005011001300	291	503	545	6.0	1.28	24.8

500

KÕRGUS 500 mm	PIKKUS	SÜGAVUS			Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1200	104	F0A2005012001310	F0A2005012001300	318	549	594	6.6	1.28	26.9
	1400	104	F0A2005014001310	F0A2005014001300	371	640	693	7.7	1.28	32.0
	1600	104	F0A2005016001310	F0A2005016001300	424	732	792	8.8	1.28	35.3
	1800	104	F0A2005018001310	F0A2005018001300	477	823	891	9.9	1.28	39.6
	2000	104	F0A2005020001310	F0A2005020001300	530	915	990	11.0	1.28	45.5
	2300	104	F0A2005023001310	F0A2005023001300	609	1052	1139	12.7	1.28	52.1
	2600	104	F0A2005026001310	F0A2005026001300	689	1189	1287	14.3	1.28	58.8
	3000	104	F0A2005030001310	F0A2005030001300	794	1372	1485	16.5	1.28	67.5
Tüüp 30										
	400	154	F0A3005004001310	F0A3005004001300	144	251	272	3.3	1.30	12.6
	500	154	F0A3005005001310	F0A3005005001300	180	313	340	4.1	1.30	15.7
	600	154	F0A3005006001310	F0A3005006001300	216	376	408	4.9	1.30	18.9
	700	154	F0A3005007001310	F0A3005007001300	252	439	475	5.7	1.30	22.0
	800	154	F0A3005008001310	F0A3005008001300	288	501	543	6.6	1.30	25.1
	900	154	F0A3005009001310	F0A3005009001300	324	564	611	7.4	1.30	28.3
	1000	154	F0A3005010001310	F0A3005010001300	360	627	679	8.2	1.30	31.4
	1100	154	F0A3005011001310	F0A3005011001300	396	689	747	9.0	1.30	33.3
	1200	154	F0A3005012001310	F0A3005012001300	431	752	815	9.8	1.30	36.3
	1400	154	F0A3005014001310	F0A3005014001300	503	877	951	11.5	1.30	42.3
	1600	154	F0A3005016001310	F0A3005016001300	575	1003	1087	13.1	1.30	48.3
	1800	154	F0A3005018001310	F0A3005018001300	647	1128	1223	14.8	1.30	54.4
	2000	154	F0A3005020001310	F0A3005020001300	719	1253	1358	16.4	1.30	62.8
	2300	154	F0A3005023001310	F0A3005023001300	827	1442	1562	18.9	1.30	72.2
	2600	154	F0A3005026001310	F0A3005026001300	935	1630	1766	21.3	1.30	81.6
	3000	154	F0A3005030001310	F0A3005030001300	1079	1880	2038	24.6	1.30	94.2

600

KÕRGUS 600 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	49	F0A1006004001310	3810600040	72	124	134	1.3	1.26	8.2
	500	49	F0A1006005001310	3810600050	90	155	168	1.6	1.26	10.1
	600	49	F0A1006006001310	3810600060	109	186	201	1.9	1.26	11.4
	700	49	F0A1006007001310	3810600070	127	217	235	2.2	1.26	13.1
	800	49	F0A1006008001310	3810600080	145	248	268	2.6	1.26	14.8
	900	49	F0A1006009001310	3810600090	163	279	302	2.9	1.26	16.5
	1000	49	F0A1006010001310	3810600100	181	310	335	3.2	1.26	18.2
	1100	49	F0A1006011001310	3810600110	199	341	369	3.5	1.26	19.9
	1200	49	F0A1006012001310	3810600120	217	372	403	3.8	1.26	21.6
	1400	49	F0A1006014001310	3810600140	253	434	470	4.5	1.26	23.8
	1600	49	F0A1006016001310	3810600160	289	496	537	5.1	1.26	28.3
	1800	49	F0A1006018001310	3810600180	326	558	604	5.8	1.26	31.7
	2000	49	F0A1006020001310	3810600200	362	621	671	6.4	1.26	35.1
	2300	49	F0A1006023001310	3810600230	416	714	772	7.4	1.26	4.2
	2600	49	F0A1006026001310	3810600260	470	807	872	8.3	1.26	45.3
	3000	49	F0A1006030001310	3810600300	543	931	1006	9.6	1.26	52.4
Tüüp 20									
	400	104	F0A2006004001310	F0A2006004001300	122	210	228	2.6	1.29	11.9
	500	104	F0A2006005001310	F0A2006005001300	152	263	285	3.3	1.29	14.8
	600	104	F0A2006006001310	F0A2006006001300	182	316	342	4.0	1.29	16.8
	700	104	F0A2006007001310	F0A2006007001300	213	368	399	4.6	1.29	19.8
	800	104	F0A2006008001310	F0A2006008001300	243	421	456	5.3	1.29	22.5
	900	104	F0A2006009001310	F0A2006009001300	274	474	513	5.9	1.29	25.1
	1000	104	F0A2006010001310	F0A2006010001300	304	526	570	6.6	1.29	27.5
	1100	104	F0A2006011001310	F0A2006011001300	334	579	627	7.3	1.29	3.4

600

KÕRGUS 600 mm	PIKKUS	SÜGAVUS			Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1200	104	F0A2006012001310	F0A2006012001300	365	631	684	7.9	1.29	32.8
	1400	104	F0A2006014001310	F0A2006014001300	426	737	798	9.2	1.29	38.3
	1600	104	F0A2006016001310	F0A2006016001300	486	842	911	10.6	1.29	43.6
	1800	104	F0A2006018001310	F0A2006018001300	547	947	1025	11.9	1.29	48.9
	2000	104	F0A2006020001310	F0A2006020001300	608	1052	1139	13.2	1.29	54.1
	2300	104	F0A2006023001310	F0A2006023001300	699	1210	1310	15.2	1.29	64.5
	2600	104	F0A2006026001310	F0A2006026001300	790	1368	1481	17.2	1.29	72.8
	3000	104	F0A2006030001310	F0A2006030001300	912	1579	1709	19.8	1.29	83.7
Tüüp 30										
	400	154	F0A3006004001310	F0A3006004001300	164	287	311	3.9	1.31	15.2
	500	154	F0A3006005001310	F0A3006005001300	206	359	389	4.9	1.31	18.3
	600	154	F0A3006006001310	F0A3006006001300	247	431	467	5.9	1.31	22.8
	700	154	F0A3006007001310	F0A3006007001300	288	503	545	6.9	1.31	25.6
	800	154	F0A3006008001310	F0A3006008001300	329	574	623	7.8	1.31	29.2
	900	154	F0A3006009001310	F0A3006009001300	370	646	701	8.8	1.31	32.9
	1000	154	F0A3006010001310	F0A3006010001300	411	718	778	9.8	1.31	36.5
	1100	154	F0A3006011001310	F0A3006011001300	452	790	856	10.8	1.31	4.2
	1200	154	F0A3006012001310	F0A3006012001300	493	862	934	11.8	1.31	43.8
	1400	154	F0A3006014001310	F0A3006014001300	575	1005	1090	13.7	1.31	51.9
	1600	154	F0A3006016001310	F0A3006016001300	658	1149	1245	15.7	1.31	60.7
	1800	154	F0A3006018001310	F0A3006018001300	740	1292	1401	17.6	1.31	68.3
	2000	154	F0A3006020001310	F0A3006020001300	822	1436	1557	19.6	1.31	73.0
	2300	154	F0A3006023001310	F0A3006023001300	945	1651	1790	22.5	1.31	87.2
	2600	154	F0A3006026001310	F0A3006026001300	1069	1867	2024	25.5	1.31	98.6
	3000	154	F0A3006030001310	F0A3006030001300	1233	2154	2335	29.4	1.31	113.8

900

KÕRGUS 900 mm	PIKKUS	SÜGAVUS		Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
Tüüp 10									
	400	49	F0A1009004001310	3810900040	99	171	185	1.8	1.28	11.3
	500	49	F0A1009005001310	3810900050	124	214	231	2.3	1.28	13.9
	600	49	F0A1009006001310	3810900060	149	256	277	2.7	1.28	16.3
	700	49	F0A1009007001310	3810900070	173	299	323	3.1	1.28	18.9
	800	49	F0A1009008001310	3810900080	198	342	370	3.6	1.28	21.4
	900	49	F0A1009009001310	3810900090	223	384	416	4.0	1.28	23.9
	1000	49	F0A1009010001310	3810900100	248	427	462	4.5	1.28	26.4
	1100	49	F0A1009011001310	3810900110	272	470	508	5.0	1.28	29.0
	1200	49	F0A1009012001310	3810900120	297	513	555	5.4	1.28	31.5
	1400	49	F0A1009014001310	3810900140	347	598	647	6.3	1.28	36.5
	1600	49	F0A1009016001310	3810900160	396	683	739	7.2	1.28	43.2
	1800	49	F0A1009018001310	3810900180	446	769	832	8.1	1.28	46.6
	2000	49	F0A1009020001310	3810900200	495	854	924	9.0	1.28	53.8
Tüüp 20									
	400	104	F0A2009004001310	F0A2009004001300	171	295	319	3.6	1.27	16.6
	500	104	F0A2009005001310	F0A2009005001300	214	368	398	4.5	1.27	2.5
	600	104	F0A2009006001310	F0A2009006001300	257	442	478	5.4	1.27	24.2
	700	104	F0A2009007001310	F0A2009007001300	299	516	558	6.3	1.27	29.1
	800	104	F0A2009008001310	F0A2009008001300	342	589	637	7.2	1.27	31.7
	900	104	F0A2009009001310	F0A2009009001300	385	663	717	8.1	1.27	35.5
	1000	104	F0A2009010001310	F0A2009010001300	428	736	797	9.0	1.27	39.4
	1100	104	F0A2009011001310	F0A2009011001300	471	810	876	9.9	1.27	44.8
	1200	104	F0A2009012001310	F0A2009012001300	513	884	956	10.8	1.27	46.9
	1400	104	F0A2009014001310	F0A2009014001300	599	1031	1115	12.6	1.27	54.4
	1600	104	F0A2009016001310	F0A2009016001300	685	1178	1275	14.4	1.27	64.4

900

KÕRGUS 900 mm	PIKKUS	SÜGAVUS			Võimsus (W) 45/35/20°C	Võimsus (W) 55/45/20°C	Võimsus (W) 60/45/20°C	MAHT (l)	N-ekponent	KAAL (kg)
	1800	104	F0A2009018001310	F0A2009018001300	770	1326	1434	16.2	1.27	72.3
	2000	104	F0A2009020001310	F0A2009020001300	856	1473	1593	18.0	1.27	77.8
Tüüp 30										
	400	154	F0A3009004001310	F0A3009004001300	225	394	427	5.3	1.32	21.8
	500	154	F0A3009005001310	F0A3009005001300	281	492	534	6.7	1.32	27.3
	600	154	F0A3009006001310	F0A3009006001300	337	591	640	8.0	1.32	31.6
	700	154	F0A3009007001310	F0A3009007001300	393	689	747	9.3	1.32	36.9
	800	154	F0A3009008001310	F0A3009008001300	449	787	854	10.6	1.32	42.3
	900	154	F0A3009009001310	F0A3009009001300	505	886	961	12.0	1.32	49.5
	1000	154	F0A3009010001310	F0A3009010001300	561	984	1067	13.3	1.32	52.9
	1100	154	F0A3009011001310	F0A3009011001300	618	1083	1174	14.6	1.32	60.6
	1200	154	F0A3009012001310	F0A3009012001300	674	1181	1281	16.0	1.32	66.1
	1400	154	F0A3009014001310	F0A3009014001300	786	1378	1494	18.6	1.32	74.3
	1600	154	F0A3009016001310	F0A3009016001300	898	1575	1708	21.3	1.32	88.3
	1800	154	F0A3009018001310	F0A3009018001300	1011	1772	1921	23.9	1.32	99.4
	2000	154	F0A3009020001310	F0A3009020001300	1123	1968	2135	26.6	1.32	110.5