

CLEVERFIT radiaalne isolatsioon

Estonia - Purmo



- Vastupidavus
- Mitmekülgsus
- Temperatuurikindlus
- Hapnikubarjäär
- Vastavusnõuded

CLEVERFIT akustiline isolatsioon alumiiniumtuumaga tagab vastupidavuse, madala soojuspaisumise ja hapnikutiheduse; sobib uusehitistele ja renoveerimiseks, läbimõõdud 16–63 mm, vastab kõrgsurvesüsteemide nõuetele ja sertifikaatidele.

CLEVERFIT heliisolatsioon sobib nii kütte- kui veevarustuse süsteemidele. Tõhus põranda- ja seinaküttesüsteemides. Läbimõõdud 16–63 mm, mitmekihiline konstruktsioon vähendab soojuspaisumist ja hapniku difusiooni, tagades kuju ja töökindluse erinevates tingimustes.

Õige tootevaliku tagamiseks kasutage meie kalkulaatoreid ja tootekatalooge. Kui vajate abi, võtke ühendust meie müügimeeskonnaga.

CLEVERFIT akustilise isolatsiooni peab paigaldama professionaal; veendu, et torude läbimõõt vastab süsteemi nõuetele ja ühendused pressitakse sobivate tööriistadega; väldi otsest päikesevalgust paigaldamise ja hoiustamise ajal; kontrolli süsteemi regulaarselt, eriti kõrgsurve sektsioone; järgi tootja üksikasjalikke juhiseid.

CLEVERFIT akustiline isolatsioon on mõeldud kütte-, jahutus- ja veetorustikele; mitmekihiline konstruktsioon alumiiniumtuumaga tagab suure mehaanilise tugevuse, väikese soojuspaisumise ja hapnikukindluse. Saadaval 16–63 mm läbimõõdus, sobib elu-, äri- ja tööstushoonetesse. Vastab DVGW ja PZH nõuetele; kasutusiga kuni 50 aastat sobivates tingimustes. Ühenduste kinnitamiseks kasutada sobivaid pressimistöõriistu; soovitatav perioodiline kontroll.

Etim Class	EC000406 - Hüdrooniliste tankide ja sooja vee seadmete soojustus
Mudel	Muu
Rakendus	Muu

Link

FAZTA00INSU780E0
