Plinthe Parada Double

Le radiateur compact Plint PD a des panneaux avant et arrière plats.

Fiche technique
2026-11-05



- hauteur compacte
- Facile à combiner avec de grande fenêtres
- raccord de soupape intégré
- facile à installer
- Entretien facile

Le radiateur à panneaux Plint PD combine une hauteur peu encombrante de 200 mm avec des panneaux avant et arrière plats pour s'adapter parfaitement aux intérieurs modernes dotés de grandes surfaces vitrées. La fixation intégrée de la vanne facilite l'installation.

Domaine d'application
Plint PD est idéal pour une utilisation dans les bâtiments résidentiels, bureaux, écoles et établissements de santé. Avec sa hauteur universelle de 200mm et ses longueurs de 600mm à 3000mm, il offre une solution de chauffage élégante. Le design avec des plaques lisses à l'avant et à l'arrière assure une esthétique moderne adaptée aux styles architecturaux contemporains.

Critères de sélection
Pour une sélection et un calcul précis des produits, veuillez consulter notre service de conception ou utiliser notre brochure pour une sélection rapide en fonction de la taille de la pièce et des besoins de chauffage.

Usage
Texte : Assurez-vous de l'installation correcte de Plint PD, en suivant les directives pour le montage mural ou au sol, en tenant compte de ses dimensions (hauteur : 200 mm, longueur : 600-3000 mm). Six raccords de Raccordement sont fournis ; cependant, confirmez le type de Raccordement avant l'installation. L'entretien régulier comprend le nettoyage des surfaces lisses pour maintenir l'esthétique et l'efficacité. Les conditions de fonctionnement ne doivent pas dépasser une température maximale de 110°C et une pression de 10 bars.

AMA Text
Le radiateur Plint PD est un radiateur universel à panneau plat adapté aux intérieurs contemporains. Il dispose de panneaux avant et arrière lisses et entièrement plats. Disponible avec une hauteur constante de 200 mm et des longueurs allant de 600 mm à 3000 mm. Le radiateur comprend six raccords pour des options de Raccordement flexibles et offre d'excellentes performances avec une température de fonctionnement maximale de 110°C et une pression de travail allant jusqu'à 10 bars. Idéal pour les bâtiments résidentiels, commerciaux et publics, il combine attrait esthétique et efficacité fonctionnelle

Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		Acier
Type		22, 33, 44
Structure de surface		Plat, lisse
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccordements standard		2
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		Brillant
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui

Documents

DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Catalogue Radiateurs panneaux et panneaux habillés design 2026	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0d3da33d-0aff-47dd-9c0f-ab103eef868f

Sources



ProductImage - Panel radiator Plint P 200 mm.

Accessoires



Insert thermostatique Oventrop



Peinture retouches





Wall Bracket Monclac Plint



Aérosol peinture réparation

200

HAUTEUR 200 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 22								
	600	106	FFCV222000600	434	221	1.5	1.32	9.2
	700	106	FFCV222000700	507	258	1.8	1.32	11.3
	800	106	FFCV222000800	579	295	2.0	1.32	12.9
	900	106	FFCV222000900	652	331	2.3	1.32	14.5
	1000	106	FFCV222001000	724	368	2.5	1.32	16.1
	1100	106	FFCV222001100	796	405	2.8	1.32	17.8
	1200	106	FFCV222001200	869	442	3.0	1.32	19.4
	1400	106	FFCV222001400	1014	515	3.5	1.32	22.6
	1600	106	FFCV222001600	1158	589	4.0	1.32	25.8
	1800	106	FFCV222001800	1303	663	4.5	1.32	29.0
	2000	106	FFCV222002000	1448	736	5.0	1.32	32.2
	2300	106	FFCV222002300	1665	847	5.8	1.32	37.4
	2600	106	FFCV222002600	1882	957	6.5	1.32	41.9
	3000	106	FFCV222003000	2172	1105	7.5	1.32	48.4
Type 33								
	600	156	FFCV332000600	628	318	2.3	1.33	13.8
	700	156	FFCV332000700	733	371	2.7	1.33	16.1
	800	156	FFCV332000800	838	424	3.0	1.33	18.4
	900	156	FFCV332000900	942	477	3.4	1.33	14.6
	1000	156	FFCV332001000	1047	530	3.8	1.33	23.6
	1100	156	FFCV332001100	1152	583	4.2	1.33	25.4
	1200	156	FFCV332001200	1256	636	4.6	1.33	27.7
	1400	156	FFCV332001400	1466	742	5.3	1.33	32.3
	1600	156	FFCV332001600	1675	848	6.1	1.33	36.9

200

HAUTEUR 200 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1800	156	FFCV332001800	1885	954	6.8	1.33	41.6
	2000	156	FFCV332002000	2094	1059	7.6	1.33	46.1
	2300	156	FFCV332002300	2408	1218	8.7	1.33	53.9
	2600	156	FFCV332002600	2722	1377	9.9	1.33	59.9
	3000	156	FFCV332003000	3141	1589	11.4	1.33	69.2
Type 44								
	600	206	FFCV442000600	803	405	3.3	1.34	17.3
	700	206	FFCV442000700	937	472	3.9	1.34	19.8
	800	206	FFCV442000800	1071	539	4.4	1.34	22.7
	900	206	FFCV442000900	1205	607	5.0	1.34	25.5
	1000	206	FFCV442001000	1339	674	5.5	1.34	29.5
	1100	206	FFCV442001100	1473	742	6.0	1.34	31.2
	1200	206	FFCV442001200	1607	809	6.6	1.34	34.8
	1400	206	FFCV442001400	1875	944	7.7	1.34	39.8
	1600	206	FFCV442001600	2142	1079	8.8	1.34	45.4
	1800	206	FFCV442001800	2410	1214	9.9	1.34	51.8
	2000	206	FFCV442002000	2678	1348	11.0	1.34	56.8
	2300	206	FFCV442002300	3080	1551	12.7	1.34	65.4
	2600	206	FFCV442002600	3481	1753	14.3	1.34	73.8
	3000	206	FFCV442003000	4017	2023	16.5	1.34	85.1