Fiche technique
2026-10-24

Plinthe Ramo Double

De grandes fenêtres et le radiateur panneau compact Plint RD ? C'est la combinaison parfaite !

- hauteur compacte
- Facile à combiner avec de grande fenêtres
- raccord de soupape intégré
- facile à installer
- Couleurs personnalisables

Le radiateur panneau Plint RD combine une hauteur compacte de 200 mm avec des panneaux avant et arrière plats et profilés pour une intégration parfaite dans les intérieurs à la mode avec de grandes surfaces vitrées. Le montage intégré de la vanne facilite l'installation.

Domaine d'application
Ramo Plinthe D convient aux espaces résidentiels, commerciaux et de bureaux. Idéal pour une installation sous de grandes fenêtres ou sections vitrées, ce radiateur universel à panneau lisse bidirectionnel supporte des options murales et au sol. Fonctionne avec une pression maximale de 10 bars et jusqu'à 110°C.

Critères de sélection
Pour une sélection rapide et une taille appropriée, veuillez utiliser notre service de conception ou consulter nos brochures détaillées sur le produit Ramo Plinthe D.

Usage
Ramo Plinthe D doit être installé selon les instructions de montage fournies, en utilisant des supports de sol. Assurez-vous de placer correctement le radiateur pour permettre une distribution optimale de la chaleur et éviter les obstacles qui pourraient bloquer le flux de chaleur. Nettoyez régulièrement la surface du radiateur pour maintenir son efficacité et vérifiez les Raccordements pour détecter d'éventuelles fuites. Le radiateur ne doit pas dépasser une pression de travail de 10 bars et une température maximale de 110°C.

AMA Text
Ramo Plinthe D est un radiateur à panneau horizontal, lisse dans les deux sens, universellement applicable et idéal pour les installations résidentielles, commerciales et de bureaux. Il peut être installé sous de grandes fenêtres et sections vitrées avec des options de montage mural et au sol. Le radiateur fonctionne avec une pression de service maximale de 10 bars et jusqu'à 110°C. La couleur standard est RAL 9016 avec d'autres options de couleur disponibles sur demande. Équipé de 6 points de Raccordement pour une utilisation polyvalente, il est fabriqué en acier laminé à froid de haute qualité conforme à des normes strictes. Monté à l'aide de supports de sol pour la stabilité

Pour une sélection précise, utilisez nos guides de conception détaillés et nos services d'experts

Trouvez des dessins techniques et des directives d'installation détaillées dans notre brochure produit

Spécifications

CARACTÉRISTIQUES	UNITÉ	VALEURS
ETIM Class		EC011022
Matériel		Acier
Type		22, 33, 44
Structure de surface		Plat, lisse
Pression de service max.	bar	10
Nombre de raccordements standard		2
Capacité thermique selon EN 442		Oui
Température de fonctionnement maximale	°C	110
Couleur standard		Oui
Couleur		Blanc
Numéro RAL		9016
Grille latérale		Oui
Grille supérieure		Oui
Degré de brillance		Brillant
Dimension du filetage (en pouces)		1/2 pouce
Raccord fileté		Filetage intérieur
Avec raccordement 1 point		Oui
Avec raccord de purge d'air		Oui
Avec purgeur d'air		Oui
Avec orifice de vidange		Oui

Documents

DOCUMENTS	TYPE DE DOCUMENT	LIEN
Catalogue Radiateurs panneaux et panneaux habillés design 2026	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0d3da33d-0aff-47dd-9c0f-ab103eef868f
Radson Integra Plinth Heater BEFR	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5e254dd3-a7d8-4f4c-8064-80d8dc1f73e2
Radson Parada Plinth Radiator Brochure	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_23396cf8-48ee-4225-8b62-de3a8c47dc37
Radson Ramo Plinth Electric Radiator	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_dbb1c585-9944-4da9-89d7-73fa1b0a8b5e

Sources

ProductImage - Panel radiator Plint R, 200 mm.

Accessoires

Insert thermostatique Oventrop

Peinture retouches

Wall Bracket Monclac Plint

Aérosol peinture réparation

200

HAUTEUR 200 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
Type 22								
	600	106	RRCV222000600	430	219	1.5	1.32	9.2
	700	106	RRCV222000700	502	256	1.8	1.32	11.3
	800	106	RRCV222000800	574	293	2.0	1.32	12.9
	900	106	RRCV222000900	645	329	2.3	1.32	14.5
	1000	106	RRCV222001000	717	366	2.5	1.32	16.1
	1100	106	RRCV222001100	789	402	2.8	1.32	17.8
	1200	106	RRCV222001200	860	439	3.0	1.32	19.4
	1400	106	RRCV222001400	1004	512	3.5	1.32	22.6
	1600	106	RRCV222001600	1147	585	4.0	1.32	25.8
	1800	106	RRCV222001800	1291	658	4.5	1.32	29.0
	2000	106	RRCV222002000	1434	732	5.0	1.32	32.2
	2300	106	RRCV222002300	1649	841	5.8	1.32	37.4
	2600	106	RRCV222002600	1864	951	6.5	1.32	41.9
	3000	106	RRCV222003000	2151	1097	7.5	1.32	48.4
Type 33								
	600	156	RRCV332000600	598	301	2.3	1.35	13.8
	700	156	RRCV332000700	697	351	2.7	1.35	16.1
	800	156	RRCV332000800	797	401	3.0	1.35	18.4
	900	156	RRCV332000900	896	451	3.4	1.35	14.6
	1000	156	RRCV332001000	996	501	3.8	1.35	23.6
	1100	156	RRCV332001100	1096	551	4.2	1.35	25.4
	1200	156	RRCV332001200	1195	601	4.6	1.35	27.7
	1400	156	RRCV332001400	1394	701	5.3	1.35	32.3
	1600	156	RRCV332001600	1594	801	6.1	1.35	36.9

200

HAUTEUR 200 mm	LONGEUR	PROFONDEUR	CODE ARTICLE	Puissance (W) 75/65/20°C	Puissance (W) 55/45/20°C	VOLUME (l)	EXPOSANT N	POIDS (kg)
	1800	156	RRCV332001800	1793	902	6.8	1.35	41.6
	2000	156	RRCV332002000	1992	1002	7.6	1.35	46.1
	2300	156	RRCV332002300	2291	1152	8.7	1.35	53.9
	2600	156	RRCV332002600	2590	1302	9.9	1.35	59.9
	3000	156	RRCV332003000	2988	1503	11.4	1.35	69.2
Type 44								
	600	206	RRCV442000600	793	400	3.3	1.34	17.3
	700	206	RRCV442000700	925	466	3.9	1.34	19.8
	800	206	RRCV442000800	1057	533	4.4	1.34	22.7
	900	206	RRCV442000900	1189	600	5.0	1.34	25.5
	1000	206	RRCV442001000	1321	666	5.5	1.34	29.5
	1100	206	RRCV442001100	1453	733	6.0	1.34	31.2
	1200	206	RRCV442001200	1585	800	6.6	1.34	34.8
	1400	206	RRCV442001400	1849	933	7.7	1.34	39.8
	1600	206	RRCV442001600	2114	1066	8.8	1.34	45.4
	1800	206	RRCV442001800	2378	1199	9.9	1.34	51.8
	2000	206	RRCV442002000	2642	1333	11.0	1.34	56.8
	2300	206	RRCV442002300	3038	1533	12.7	1.34	65.4
	2600	206	RRCV442002600	3435	1733	14.3	1.34	73.8
	3000	206	RRCV442003000	3963	1999	16.5	1.34	85.1