

Termostat Unisenza Dial | Karta katalogowa

Opis:

Termostat Unisenza Dial 230V i 24V jest elektronicznym sterownikiem P z cichym wyjściem triakowym, dla zakresu regulacji temperatury 5-30°C. Funkcja grzania i chłodzenia lub pracy ECO jest ustawiana za pomocą wewnętrznej zworki. Posiada stałą nastawę temperatury ECO 2K, dwukolorową diodę LED sygnalizującą tryb grzania lub chłodzenia. Ma smukłą konstrukcję o głębokości 30 mm, odpowiednią do montażu na ścianie. Seria Unisenza jest standardowo wyposażona w rozszerzoną gwarancję na 5 lat.

Gwarancja:

Seria Unisenza jest standardowo wyposażona w rozszerzoną gwarancję na 5 lat.



Marka

Purmo

Produkt

Unisenza Dial

Kolor:

Biały

Zgodność

EN 60730-2-9 część 2
Dyrektywy unijne
2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMCD)

Tryb pracy:

Komfort, obniżenie NSB lub
ogrzewanie/chłodzenie

Zakres nastawy:

+5...30°C

Histereza:

+/- 0,5 °C

Termostat Unisenza Dial | Karta katalogowa


Cechy:

- Prosty termostat z pokrętkiem umożliwiający łatwą regulację temperatury
- Dioda LED wskazuje aktualny tryb pracy systemu (czerwone = ogrzewanie, niebieskie = chłodzenie)
- Możliwość przełączania z trybu komfortowego na tryb NSB (obniżenie temperatury o 2°C) lub z trybu ogrzewania na tryb chłodzenia po aktywacji z centralnego (nadrzędnego) termostatu Wi-Fi
- Nowoczesny i dyskretny design z białym, matowym wykończeniem, do montażu na ścianie

Dane techniczne:

Napięcie zasilania	: 230 VAC +/- 10 % 50/60 Hz
Pobór mocy	: 3W
Obciążenie styków	: 2(1) A 230 V (napięcie)
Zakres nastawy	: +5...30°C
Histeresa	: +/- 0,5 °C
Pasma proporcjonalności xP	: 0.5K
Kolor	: Biały (podobny do RAL9016)
Wymiary	: 85 x 85 x 30 mm
Budowa	: Klasa II
Stopień ochrony	: IP30
Temperatura robocza	: 0..40°C
Wilgotność robocza bez kondensacji	: 20%..90%
Temperatura przechowywania	: -20°C...60°C
Napięcie udarowe	: 2,5 KV
Odporność materiału obudowy testu BPT	: 90°C
Stopień zanieczyszczenia	: 2 (normalne).

Schemat elektryczny:



Zaciski	Wersja 230 V AC	Wersja 24 V AC
1. L	Wejście pod napięciem 230 V AC	Wejście pod napięciem 24 V AC
2. N	Wejście neutralne 230 V AC	Wejście neutralne 24 V AC
3. NSB bez zworki (P5)	Wejście trybu nocnego (wejście pod napięciem 230 V AC: tryb nocnego obniżenia)	Wejście trybu nocnego (wejście 24 V AC: tryb nocnego obniżenia)
3. CO ze zworką (P5)	Ogrzewanie i chłodzenie (wejście pod napięciem 230 V AC: chłodzenie)	Ogrzewanie i chłodzenie (wejście pod napięciem 24 V AC: chłodzenie)
4. SWL	Wyjście załączające siłownik NC (na żądanie pod napięciem 230 V AC)	Wyjście załączające siłownik NC (na żądanie pod napięciem 24 V AC)

Termostat Unisenza Dial | Karta katalogowa

Dostępny asortyment:

	Nazwa	Typ	Kod zamówienia
		230V	FFU3TAAAEENCCC121
	Termostat Unisenza Dial Elektroniczny regulator P, do montażu natynkowego.	24 V	FFU0TAAAEENCCC121

Gama produktów Unisenza:

Zdjęcie	Opis	Typ	Kod zamówienia
	Termostat Unisenza Digital Elektroniczny regulator PI (2-punktowa lub PWM), do montażu podtynkowego.	230V	FFU3TAAFDNCCC321
		24 V	FFU0TAAFDNCCC321
	Termostat Unisenza WiFi Elektroniczny regulator PI (2-punktowa lub PWM), do montażu podtynkowego. Łączy się w routerem WIFI i umożliwia sterowanie systemem przez darmową aplikację kompatybilną.	230V	FFU3TAAFDNCC321
		24 V	FFU0TAAFDNCC321
	Listwa automatyki Unisenza 10 stref Umożliwia podłączenie maksymalnie 10 termostatów, 2 siłowników na strefę (20 siłowników na listwę w wersji 230V i 10 siłowników w wersji 24V).	230V	FDW3CADB10FB0021
		24 V	FDW0CADB10FB0021
	Transformator Unisenza 24V Transformator do podłączenia listwy automatyki Unisenza 24 V AC 230 V/AC 24 V (50/60 Hz), moc maks. 60 W.	24 V	FDW3CZWT60ZB2400
	Siłownik termiczny 2 przewody Siłownik NC,	230V	FDA30NCS3NN540N0
		24 V	FDA00NCS3NN540N0
	Czujnik temperatury podłogi Czujnik temperatury podłogi, NTC 10 kOhm, dla termostatów Unisenza Digital i WiFi.	230V	FFZ4SZZWSNTMM2N0
	Czujnik wilgotności dla listwy automatyki Zewnętrzny czujnik punktu rosy do pomiaru wilgotności w trybie chłodzenia.	24V	FFZ0SZZWSRHDM5N0