

Siłownik Unisenza | Karta katalogowa

Opis:

Siłowniki Unisenza mogą być instalowane pojedynczo lub w grupie do odpowiedniego termostatu pokojowego. Siłowniki wykorzystują termoelement, który jest ogrzewany przez spiralę grzewczą i w ten sposób powoduje otwarcie lub zamknięcie zaworu. Zasada ta, podobna do konwencjonalnych grzejnikowych zaworów termostatycznych, stanowi ekonomiczną, bezobsługową i trwałą alternatywę dla silników elektrycznych. Siłowniki Unisenza mają niezwykle smukłą konstrukcję umożliwiającą oszczędność miejsca w instalacji. Ponadto łatwą i bezpieczną obsługę zapewnia montaż za pomocą pierścienia adaptacyjnego z mechanizmem zatraskowym, funkcja First-Open oraz optyczny wskaźnik otwarcia. Produkt jest dostępny w wersji 230 V i 24 V. Na życzenie dostarczane są również specjalne adaptery do montażu siłowników na zaworach innych firm.

Gwarancja:

Seria Unisenza jest standardowo wyposażona w rozszerzoną gwarancję na 5 lat.



Marka

Purmo

Produkt

Siłownik Unisenza

Kolor:

Biały

Zgodność:

EN 60730-2-9 część 2
Dyrektywy unijne
2014/35/EU (LVD)
2014/30/EU (EMCD)

Funkcje:

First-Open oraz optyczny wskaźnik otwarcia

Wersje:

230V i 24V

Siłownik Unisenza | Karta katalogowa

Cechy:

- Posiada wysoki stopień ochrony elektrycznej IP54 we wszystkich pozycjach montażowych
- Prosty montaż na zatrzask przy użyciu dołączonego adaptera oraz opcjonalnie dostępne są adaptery do większości zaworów innych producentów.
- Niskie zużycie energii (<1 W), co pozwala zapewnić zgodność z różnymi dyrektywami energetycznymi.
- W pełni nadaje się do recyklingu.

Dane techniczne:

	230V	24V
Wersja	Normalnie zamknięta	
Napięcie zasilania	230 V AC, 50/60 Hz	24 V AC/DC, 0-60 Hz
Prąd startowy	350 mA dla maks. 200 ms	300 mA max. 2 min.
Prąd pobierany	8 mA	75 mA
Pobór mocy	1 W	
Czas otwarcia / zamknięcia	ok. 3 minuty	
Skok (regulowalny)	5 mm	
Siła nacisku	100 N	
Temperatura czynnika	0-60 °C	
Temperatura przechowywania	-25 to +60 °C	
Stopień ochrony	IP 54 /II	IP 54
Zgodność z normą CE	EN 60730	
Waga	ok. 100 g	
Przewód przyłączający	2x 0.75 mm ² , 1m	

Dostępny asortyment:

	Nazwa	Typ	Kod zamówienia
		230V	FDA30NCS3NN540N0
	Siłownik termiczny 2 przewodowy Siłownik NC,	24 V	FDA00NCS3NN540N0

Siłownik Unisenza | Karta katalogowa

Gama produktów Unisenza:

Zdjęcie	Opis	Typ	Kod zamówienia
	Termostat Unisenza Dial Elektroniczny regulator P, do montażu natynkowego	230V	FFU3TAAAENCCC121
		24 V	FFU0TAAAENCCC121
	Termostat Unisenza Digital Elektroniczny regulator PI (2-punktowa lub PWM), do montażu podtynkowego	230V	FFU3TAAFDNCCC321
		24 V	FFU0TAAFDNCCC321
	Termostat Unisenza WiFi Elektroniczny regulator PI (2-punktowa lub PWM), do montażu podtynkowego. Łączy się w routerem WIFI i umożliwia sterowanie systemem przez darmową aplikację kompatybilną.	230V	FFU3TAAFDCC1CC321
		24 V	FFU0TAAFDCC1CC321
	Listwa automatyki Unisenza 10 stref Umożliwia podłączenie maksymalnie 10 termostatów, 2 siłowników na strefę (20 siłowników na listwę w wersji 230V i 10 siłowników w wersji 24V).	230V	FDW3CADB10FB0021
		24 V	FDW0CADB10FB0021
	Transformator Unisenza 24V Transformator do podłączenia listwy automatyki Unisenza 24 V AC 230 V/AC 24 V (50/60 Hz), moc maks. 60 W.	24 V	FDW3CZWT60ZB2400
	Czujnik temperatury podłogi Czujnik temperatury podłogi, NTC 10 kOhm, dla termostatów Unisenza Digital i WiFi.	230V	FFZ4SZZWSNTMM2N0
	Czujnik wilgotności dla listwy automatyki Zewnętrzny czujnik punktu rosy do pomiaru wilgotności w trybie chłodzenia.	24V	FFZ0SZZWSRHDM5N0