



Használati utasítás

2026-10-22

Vertikális kompakt

Karcsú, nagy teljesítményű függőleges radiátor.



- ✓ Rugalmas beszerelés
- ✓ Magas hatásfok
- ✓ Masszív kivitel
- ✓ Helytakarékos kialakítás
- ✓ Könnyű karbantartás

A Vonova Vertikális radiátorok letisztult formatervezést és kiváló funkcionalitást ötvöznek. Különböző méreteken és típusokban érhetők el, így hatékony helykihasználást biztosítanak, tökéletes megoldást nyújtva olyan helyiségekbe, ahol a falfelület korlátozott. Ezek a radiátorok gyárilag beállított szelepekkel rendelkeznek az egyszerű beszerelés érdekében, és középen vagy oldalt is csatlakoztathatók. A masszív kialakítás hosszú élettartamot és megbízható teljesítményt garantál, míg a felső csatlakoztatási lehetőség nagyobb rugalmasságot biztosít.



Felhasználási terület

A Vonova Vertikális radiátor ideális választás lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz, beleértve a nappalikát, hálósobákat és irodákat. Hat darab G $\frac{1}{2}$ "-os csatlakozójának köszönhetően rugalmas felszerelési lehetőséget kínál, támogatja a szabványos középcsatlakozást (50 mm), és akár 6 bar nyomást, valamint 110°C hőmérsékletet is képes kezelni.

Dimenzió

A megfelelő radiátorméret és hőteljesítmény kiválasztásához kérjük, vegye igénybe tervezési szolgáltatásunkat, vagy tekintse meg katalógusunkat a gyors kiválasztáshoz.

Használat

Győződjön meg arról, hogy a Vonova Vertikális a mellékelt fali konzolokkal kerül felszerelésre, és hogy a térfogatáram a gyárilag beszerelt szeleppel helyesen van beállítva. Ha termosztatikus szelepet használ, azt a helyiség hőmérsékletének szabályozására lehet felszerelni. A radiátor középen vagy oldalt, valamint felül is csatlakoztatható, utóbbi esetben 15–20%-os

teljesítménycsökkenéssel kell számolni. Gondoskodjon arról, hogy minden szerelvény megfelelően rögzítve legyen, és használja a mellékelt fali rögzítőket a biztonság érdekében. Rendszeresen ellenőrizze a szivárgásokat vagy a nyomásesést, és szükség esetén cserélje ki a légtelenítőket és az átfolyásmérőket a rendszer leengedése nélkül.

AMA-Szöveg

A Vonova Vertikális radiátor hat darab G $\frac{1}{2}$ " csatlakozóval rendelkezik a rugalmas beszerelési lehetőségek érdekében, beleértve a szabványos központi csatlakozást (50 mm) és oldalsó csatlakozókat. Alkalmas melegvízes fűtési rendszerekhez a DIN 4751 szabvány szerint, anyaga DCO1 acél, epoxi bevonattal és porszórt felülettel a tartósság érdekében. Hatékonyan működik 6 bar nyomástűrés mellett, és akár 110°C hőmérsékleten is használható. A stabil rögzítés érdekében használja a mellékelt fali konzolokat, valamint rendszeresen végezzen karbantartást az optimális teljesítmény érdekében. Opcionális tartozékok közé tartoznak a termosztatikus szelepek és a törölközőtartók a funkcionalitás és kényelem növelésére.



Specifikáció

TULAJDONSÁG	EGYSÉG	ÉRTÉK
ETIM-Csoport		EC011022
Anyag		Acél
Típus		10, 20
Felületi struktúra		Profilozott
MAX. működésinyomás	bar	10
Bekötések száma		4
Hőleadás előírás alapján EN 442-Labor		Igen
Max. Működési Hőmérséklet	°C	110
Alapszín		Igen
Szín		Fehér
RAL-szám		9016
Lefedés/lemezrács		Igen
Lefedés/lemezrács		Igen
Fényérték		Fényes
Csavarzat (Zoll)		1/2 inch
Csavarzat		Belső menet
Egypontos bekötéssel		Igen
Légtelenítővel		Igen
Légtelenítő szeleppel		Igen
Légtelenítési lehetőséggel		Igen



Dokumentum

DOKUMENTUM	DOKUMENT TÍPUS	LINK
Lapradiátorok, fürdőszobai és design radiátorok – Műszaki katalógus 2026/I	ProductCatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0cd56fe9-f2fe-43e3-b6da-a91c45e0161d
Garanciajegy	Warranty	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cca35488-2d57-4bb4-8bb4-faecdbd84c65



Forrás



ProductImage - Bordázott vertikális radiátor



1800

Magasság 1800 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	500	46	F1M1018005000000	370	599	751	0.0	1.38	17.0
	600	46	F1M1018006000000	444	719	901	0.0	1.38	19.8
Típus 20									
	500	80	F1M2018005010000	634	1010	1255	0.0	1.34	34.6
	600	80	F1M2018006010000	761	1212	1506	0.0	1.34	40.4



2000

Magasság 2000 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	500	46	F1M1020005000000	404	663	836	0.0	1.42	18.7
	600	46	F1M1020006000000	485	796	1003	0.0	1.42	21.8
Típus 20									
	500	80	F1M2020005010000	690	1103	1373	0.0	1.35	38.4
	600	80	F1M2020006010000	828	1324	1648	0.0	1.35	44.7



2200

Magasság 2200 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	500	46	F1M1022005000000	455	741	931	0.0	140	20.5
	600	46	F1M1022006000000	546	889	1117	0.0	140	23.9
Típus 20									
	500	80	F1M2022005010000	743	1195	1492	0.0	136	42.0
	600	80	F1M2022006010000	892	1434	1790	0.0	136	49.0



2400

Magasság 2400 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	500	46	F1M1024005000000	513	829	1037	0.0	1.38	22.3
	600	46	F1M1024006000000	615	995	1244	0.0	1.38	26.0
Típus 20									
	500	80	F1M2024005010000	796	1288	1613	0.0	1.38	45.8
	600	80	F1M2024006010000	955	1546	1935	0.0	1.38	53.4



2600

Magasság 2600 mm	Hossz	Mélység	Cikkszám	Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C	Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C	Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C	Úrtartalom (L)	EXP.	Súly (kg)
Típus 10									
	500	46	F1M1026005000000	578	927	1157	0.0	1.36	24.0
	600	46	F1M1026006000000	694	1113	1388	0.0	1.36	28.1
Típus 20									
	500	80	F1M2026005010000	848	1381	1735	0.0	1.40	49.5
	600	80	F1M2026006010000	1017	1658	2082	0.0	1.40	57.8