**Használati utasítás**
2026-10-14

# Vonoplan T6 síklapú

A Vonoplan T6 síklapú központi csatlakozással rendelkezik a könnyű beszerelés érdekében.

- Kiemelten hatékony vízelosztás.
- Állandóbb szobahőmérsékletet tart fenn.
- Könnyen felszerelhető.
- Alkalmas alacsony hőmérsékletű rendszerekhez.
- Stílusos, lapos elülső kialakítás.

A **Vonoplan T6 síklapú** radiátor tökéletesen illeszkedik bármely helyiségbe. Stílusos, lapos elülső kialakításával és esztétikus megjelenésével kitűnik. A szabadalmaztatott T elosztórendszer biztosítja a kiegyensúlyozott fűtést és a hatékony vízelosztást. A központi csatlakozás megkönnyíti a felszerelést. Ez a radiátor maximális rugalmasságot kínál a tervezés és a beépítés során. A radiátor felső rácsozattal és oldalpanelekkel is elérhető.

**Felhasználási terület**
A Vonoplan T6 síklapú panelradiátor ideális választás hidraulikus melegvíz rendszerekhez lakossági és kereskedelmi környezetben. Olyan jellemzőkkel rendelkezik, mint a központi csatlakozás bármilyen méretű radiátorhoz, hatékony vízelosztás a szabadalmaztatott T-elosztó rendszernek köszönhetően, gyárilag előre beállított és beszerelt szelep, 339W-tól 4454W-ig terjedő teljesítménytartomány, valamint 7 féle csatlakozási lehetőség, ahol a központi csatlakozás az optimális.

**Dimenzió**
Használjon hőveszteség kalkulátort annak meghatározásához, hogy melyik T6 síklapú radiátor biztosítja az optimális beltéri klíma élményt. A széles méretválasztéknak köszönhetően a közvetlen cserelehetőség egyszerűbb.

**Használat**
A radiátor falikonzolokkal kerül szállításra. A helyiség hőmérsékletének szabályozásához termosztatikus radiátorszelep (TRV) telepíthető, amely külön vásárolható meg. A gyári szerelvények előre beállított szelepeket és légtelenítőket tartalmaznak, amelyek szükség esetén átszerelhetők a kívánt oldalra. Gondoskodjon róla, hogy a használaton kívüli csatlakozásokra végzárók legyenek felszerelve.

**AMA-Szöveg**
A Vonoplan T6 síklapú panelradiátor hidraulikus forróvizes rendszerekhez lett tervezve, szabadalmaztatott T elosztórendszerrel a kiegyensúlyozott fűtés és az optimális vízelosztás érdekében. Ez a radiátor különböző méretekben és konfigurációkkal elérhető, beleértve a középső csatlakozást is, amely megkönnyíti a beépítést. Gyárilag előre beállított szelepekkel és légtelenítőkkel van felszerelve, így használata egyszerű. Hőleadása 339 W-tól 4454 W-ig terjed, így különböző helyiségméretekhez és fűtési igényekhez is alkalmas. Lakossági és kereskedelmi alkalmazásokhoz is megfelelő, akár 110°C üzemi hőmérsékletet és 10 bar üzemi nyomást is támogat. A radiátorok törtfehér (RAL 9016) felületkezeléssel készülnek, és 10 év garanciával érkeznek.

# Specifikáció

| TULAJDONSÁG | EGYSÉG | ÉRTÉK |
|---|---|---|
| ETIM-Csoport | | EC011022 |
| Anyag | | Acél |
| Típus | | 11, 21, 22, 33 |
| Felületi struktúra | | Sima lapos |
| MAX. működésinyomás | bar | 10 |
| Bekötések száma | | 2 |
| Hőleadás előírás alapján EN 442-Labor | | Igen |
| Max. Működési Hőmérséklet | °C | 110 |
| Alapszín | | Igen |
| Szín | | Fehér |
| RAL-szám | | 9016 |
| Lefedés/lemezrács | | Igen |
| Lefedés/lemezrács | | Igen |
| Fényérték | | Fényes |
| Csavarzat (Zoll) | | 3/4 inch |
| Csavarzat | | Külső menet |
| Egypontos bekötéssel | | Igen |
| Légtelenítővel | | Igen |
| Légtelenítő szeleppel | | Igen |
| Légtelenítési lehetőséggel | | Igen |

# Dokumentum

| DOKUMENTUM | DOKUMENT TÍPUS | LINK |
|---|---|---|
| Lapradiátorok, fürdőszobai és design radiátorok – Műszaki katalógus 2026/I | ProductCatalog | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0cd56fe9-f2fe-43e3-b6da-a91c45e0161d |
| Garanciajegy | Warranty | https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cca35488-2d57-4bb4-8bb4-faecdbd84c65 |

# Forrás

ProductImage - T6 3010 Plan

# 300

| Magasság 300 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Típus 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1103004010000 | 109 | 172 | 213 | 0.8 | 1.31 | 6.4 |
| | 520 | 63 | F1K1103005210000 | 142 | 224 | 277 | 1.0 | 1.31 | 7.8 |
| | 600 | 63 | F1K1103006010000 | 163 | 258 | 319 | 1.2 | 1.31 | 9.0 |
| | 720 | 63 | F1K1103007210000 | 196 | 310 | 383 | 1.4 | 1.31 | 1.4 |
| | 800 | 63 | F1K1103008010000 | 218 | 344 | 426 | 1.6 | 1.31 | 2.0 |
| | 920 | 63 | F1K1103009210000 | 251 | 396 | 489 | 1.8 | 1.31 | 12.3 |
| | 1000 | 63 | F1K1103010010000 | 272 | 430 | 532 | 2.0 | 1.31 | 13.2 |
| | 1120 | 63 | F1K1103011210000 | 305 | 481 | 596 | 2.2 | 1.31 | 14.6 |
| | 1200 | 63 | F1K1103012010000 | 327 | 516 | 638 | 2.4 | 1.31 | 15.6 |
| | 1320 | 63 | F1K1103013210000 | 359 | 567 | 702 | 2.6 | 1.31 | 17.1 |
| | 1400 | 63 | F1K1103014010000 | 381 | 602 | 745 | 2.8 | 1.31 | 18.5 |
| | 1600 | 63 | F1K1103016010000 | 436 | 688 | 851 | 3.2 | 1.31 | 2.3 |
| | 1800 | 63 | F1K1103018010000 | 490 | 774 | 958 | 3.6 | 1.31 | 22.6 |
| | 2000 | 63 | F1K1103020010000 | 545 | 860 | 1064 | 4.0 | 1.31 | 24.9 |
| | 2200 | 63 | F1K1103022010000 | 599 | 946 | 1170 | 4.4 | 1.31 | 27.2 |
| | 2400 | 63 | F1K1103024010000 | 654 | 1032 | 1277 | 4.8 | 1.31 | 29.9 |
| **Típus 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2103004010000 | 159 | 252 | 313 | 1.6 | 1.33 | 8.2 |
| | 520 | 82 | F1K2103005210000 | 207 | 328 | 407 | 2.0 | 1.33 | 1.2 |
| | 600 | 82 | F1K2103006010000 | 238 | 379 | 470 | 2.3 | 1.33 | 11.4 |
| | 720 | 82 | F1K2103007210000 | 286 | 454 | 564 | 2.8 | 1.33 | 13.4 |
| | 800 | 82 | F1K2103008010000 | 318 | 505 | 626 | 3.1 | 1.33 | 14.7 |
| | 920 | 82 | F1K2103009210000 | 366 | 581 | 720 | 3.6 | 1.33 | 16.7 |
| | 1000 | 82 | F1K2103010010000 | 397 | 631 | 783 | 3.9 | 1.33 | 18.0 |

# 300

| Magasság 300 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1120 | 82 | F1K2103011210000 | 445 | 707 | 877 | 4.4 | 1.33 | 19.9 |
| | 1200 | 82 | F1K2103012010000 | 477 | 757 | 940 | 4.7 | 1.33 | 21.2 |
| | 1320 | 82 | F1K2103013210000 | 525 | 833 | 1034 | 5.1 | 1.33 | 23.2 |
| | 1400 | 82 | F1K2103014010000 | 556 | 883 | 1096 | 5.5 | 1.33 | 24.5 |
| | 1600 | 82 | F1K2103016010000 | 636 | 1010 | 1253 | 6.2 | 1.33 | 27.8 |
| | 1800 | 82 | F1K2103018010000 | 715 | 1136 | 1409 | 7.0 | 1.33 | 31.1 |
| | 2000 | 82 | F1K2103020010000 | 795 | 1262 | 1566 | 7.8 | 1.33 | 34.4 |
| | 2200 | 82 | F1K2103022010000 | 874 | 1388 | 1723 | 8.6 | 1.33 | 37.6 |
| | 2400 | 82 | F1K2103024010000 | 954 | 1514 | 1879 | 9.4 | 1.33 | 4.9 |
| **Típus 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2203004010000 | 202 | 318 | 394 | 1.6 | 1.30 | 9.4 |
| | 520 | 107 | F1K2203005210000 | 263 | 414 | 512 | 2.0 | 1.30 | 11.6 |
| | 600 | 107 | F1K2203006010000 | 303 | 478 | 590 | 2.3 | 1.30 | 13.2 |
| | 720 | 107 | F1K2203007210000 | 364 | 573 | 708 | 2.8 | 1.30 | 15.5 |
| | 800 | 107 | F1K2203008010000 | 404 | 637 | 787 | 3.1 | 1.30 | 17.0 |
| | 920 | 107 | F1K2203009210000 | 465 | 732 | 905 | 3.6 | 1.30 | 19.4 |
| | 1000 | 107 | F1K2203010010000 | 505 | 796 | 984 | 3.9 | 1.30 | 2.9 |
| | 1120 | 107 | F1K2203011210000 | 566 | 892 | 1102 | 4.4 | 1.30 | 23.2 |
| | 1200 | 107 | F1K2203012010000 | 606 | 955 | 1181 | 4.7 | 1.30 | 24.7 |
| | 1320 | 107 | F1K2203013210000 | 667 | 1051 | 1299 | 5.1 | 1.30 | 27.0 |
| | 1400 | 107 | F1K2203014010000 | 708 | 1114 | 1378 | 5.5 | 1.30 | 28.6 |
| | 1600 | 107 | F1K2203016010000 | 809 | 1274 | 1574 | 6.2 | 1.30 | 32.5 |
| | 1800 | 107 | F1K2203018010000 | 910 | 1433 | 1771 | 7.0 | 1.30 | 36.4 |
| | 2000 | 107 | F1K2203020010000 | 1011 | 1592 | 1968 | 7.8 | 1.30 | 4.2 |
| | 2200 | 107 | F1K2203022010000 | 1112 | 1751 | 2165 | 8.6 | 1.30 | 44.3 |
| | 2400 | 107 | F1K2203024010000 | 1213 | 1911 | 2362 | 9.4 | 1.30 | 47.8 |

# 300

| Magasság 300 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2600 | 107 | F1K2203026010000 | 1314 | 2070 | 2558 | 10.1 | 1.30 | 51.7 |
| | 2800 | 107 | F1K2203028010000 | 1415 | 2229 | 2755 | 10.9 | 1.30 | 55.5 |
| | 3000 | 107 | F1K2203030010000 | 1516 | 2388 | 2952 | 11.7 | 1.30 | 59.3 |
| **Típus 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3303004010000 | 295 | 473 | 590 | 2.4 | 1.35 | 13.4 |
| | 520 | 168 | F1K3303005210000 | 384 | 615 | 766 | 3.1 | 1.35 | 16.3 |
| | 600 | 168 | F1K3303006010000 | 443 | 710 | 884 | 3.6 | 1.35 | 18.5 |
| | 720 | 168 | F1K3303007210000 | 532 | 852 | 1061 | 4.3 | 1.35 | 21.7 |
| | 800 | 168 | F1K3303008010000 | 591 | 947 | 1179 | 4.8 | 1.35 | 23.9 |
| | 920 | 168 | F1K3303009210000 | 680 | 1089 | 1356 | 5.5 | 1.35 | 27.3 |
| | 1000 | 168 | F1K3303010010000 | 739 | 1183 | 1474 | 6.0 | 1.35 | 29.5 |
| | 1120 | 168 | F1K3303011210000 | 827 | 1325 | 1651 | 6.7 | 1.35 | 32.7 |
| | 1200 | 168 | F1K3303012010000 | 886 | 1420 | 1769 | 7.2 | 1.35 | 34.9 |
| | 1320 | 168 | F1K3303013210000 | 975 | 1562 | 1946 | 7.9 | 1.35 | 38.2 |
| | 1400 | 168 | F1K3303014010000 | 1034 | 1656 | 2064 | 8.4 | 1.35 | 4.5 |
| | 1600 | 168 | F1K3303016010000 | 1182 | 1893 | 2358 | 9.6 | 1.35 | 45.9 |
| | 1800 | 168 | F1K3303018010000 | 1330 | 2130 | 2653 | 10.8 | 1.35 | 51.6 |
| | 2000 | 168 | F1K3303020010000 | 1477 | 2366 | 2948 | 12.0 | 1.35 | 57.0 |
| | 2200 | 168 | F1K3303022010000 | 1625 | 2603 | 3243 | 13.2 | 1.35 | 62.4 |
| | 2400 | 168 | F1K3303024010000 | 1773 | 2840 | 3538 | 14.4 | 1.35 | 67.9 |
| | 2600 | 168 | F1K3303026010000 | 1921 | 3076 | 3832 | 15.6 | 1.35 | 73.3 |
| | 2800 | 168 | F1K3303028010000 | 2068 | 3313 | 4127 | 16.8 | 1.35 | 78.7 |
| | 3000 | 168 | F1K3303030010000 | 2216 | 3550 | 4422 | 18.0 | 1.35 | 84.1 |

# 400

| Magasság 400 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Típus 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1104004010000 | 134 | 213 | 264 | 1.0 | 1.32 | 8.3 |
| | 520 | 63 | F1K1104005210000 | 175 | 277 | 343 | 1.4 | 1.32 | 10.3 |
| | 600 | 63 | F1K1104006010000 | 202 | 319 | 396 | 1.6 | 1.32 | 11.1 |
| | 720 | 63 | F1K1104007210000 | 242 | 383 | 475 | 1.9 | 1.32 | 13.0 |
| | 800 | 63 | F1K1104008010000 | 269 | 426 | 528 | 2.1 | 1.32 | 14.2 |
| | 920 | 63 | F1K1104009210000 | 309 | 490 | 607 | 2.4 | 1.32 | 16.6 |
| | 1000 | 63 | F1K1104010010000 | 336 | 532 | 660 | 2.6 | 1.32 | 17.3 |
| | 1120 | 63 | F1K1104011210000 | 376 | 596 | 739 | 2.9 | 1.32 | 19.1 |
| | 1200 | 63 | F1K1104012010000 | 403 | 639 | 792 | 3.1 | 1.32 | 2.4 |
| | 1320 | 63 | F1K1104013210000 | 444 | 703 | 871 | 3.4 | 1.32 | 22.5 |
| | 1400 | 63 | F1K1104014010000 | 471 | 745 | 924 | 3.6 | 1.32 | 23.7 |
| | 1600 | 63 | F1K1104016010000 | 538 | 852 | 1056 | 4.2 | 1.32 | 26.8 |
| | 1800 | 63 | F1K1104018010000 | 605 | 958 | 1188 | 4.7 | 1.32 | 31.0 |
| | 2000 | 63 | F1K1104020010000 | 672 | 1065 | 1320 | 5.2 | 1.32 | 32.9 |
| | 2200 | 63 | F1K1104022010000 | 739 | 1171 | 1452 | 5.7 | 1.32 | 36.1 |
| | 2400 | 63 | F1K1104024010000 | 807 | 1278 | 1584 | 6.2 | 1.32 | 39.7 |
| **Típus 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2104004010000 | 201 | 319 | 395 | 2.0 | 1.33 | 1.4 |
| | 520 | 82 | F1K2104005210000 | 261 | 414 | 514 | 2.6 | 1.33 | 13.5 |
| | 600 | 82 | F1K2104006010000 | 301 | 478 | 593 | 3.0 | 1.33 | 14.8 |
| | 720 | 82 | F1K2104007210000 | 361 | 573 | 711 | 3.6 | 1.33 | 17.4 |
| | 800 | 82 | F1K2104008010000 | 401 | 637 | 790 | 4.0 | 1.33 | 19.1 |
| | 920 | 82 | F1K2104009210000 | 462 | 733 | 909 | 4.6 | 1.33 | 21.8 |
| | 1000 | 82 | F1K2104010010000 | 502 | 796 | 988 | 5.0 | 1.33 | 23.5 |
| | 1120 | 82 | F1K2104011210000 | 562 | 892 | 1107 | 5.6 | 1.33 | 26.2 |

# 400

| Magasság 400 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1200 | 82 | F1K2104012010000 | 602 | 956 | 1186 | 6.0 | 1.33 | 27.9 |
| | 1320 | 82 | F1K2104013210000 | 662 | 1051 | 1304 | 6.6 | 1.33 | 3.5 |
| | 1400 | 82 | F1K2104014010000 | 702 | 1115 | 1383 | 7.0 | 1.33 | 32.3 |
| | 1600 | 82 | F1K2104016010000 | 803 | 1274 | 1581 | 8.0 | 1.33 | 36.7 |
| | 1800 | 82 | F1K2104018010000 | 903 | 1434 | 1778 | 9.0 | 1.33 | 41.2 |
| | 2000 | 82 | F1K2104020010000 | 1003 | 1593 | 1976 | 10.0 | 1.33 | 45.5 |
| | 2200 | 82 | F1K2104022010000 | 1104 | 1752 | 2174 | 11.0 | 1.33 | 49.9 |
| | 2400 | 82 | F1K2104024010000 | 1204 | 1911 | 2371 | 12.0 | 1.33 | 54.2 |
| **Típus 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2204004010000 | 271 | 431 | 534 | 2.0 | 1.33 | 12.5 |
| | 520 | 107 | F1K2204005210000 | 353 | 560 | 695 | 2.6 | 1.33 | 15.2 |
| | 600 | 107 | F1K2204006010000 | 407 | 646 | 802 | 3.0 | 1.33 | 17.4 |
| | 720 | 107 | F1K2204007210000 | 488 | 775 | 962 | 3.6 | 1.33 | 2.4 |
| | 800 | 107 | F1K2204008010000 | 542 | 861 | 1069 | 4.0 | 1.33 | 22.5 |
| | 920 | 107 | F1K2204009210000 | 624 | 991 | 1229 | 4.6 | 1.33 | 25.8 |
| | 1000 | 107 | F1K2204010010000 | 678 | 1077 | 1336 | 5.0 | 1.33 | 27.8 |
| | 1120 | 107 | F1K2204011210000 | 759 | 1206 | 1496 | 5.6 | 1.33 | 4.0 |
| | 1200 | 107 | F1K2204012010000 | 813 | 1292 | 1603 | 6.0 | 1.33 | 33.6 |
| | 1320 | 107 | F1K2204013210000 | 895 | 1421 | 1764 | 6.6 | 1.33 | 36.2 |
| | 1400 | 107 | F1K2204014010000 | 949 | 1507 | 1870 | 7.0 | 1.33 | 38.4 |
| | 1600 | 107 | F1K2204016010000 | 1085 | 1723 | 2138 | 8.0 | 1.33 | 43.6 |
| | 1800 | 107 | F1K2204018010000 | 1220 | 1938 | 2405 | 9.0 | 1.33 | 49.3 |
| | 2000 | 107 | F1K2204020010000 | 1356 | 2153 | 2672 | 10.0 | 1.33 | 54.2 |
| | 2200 | 107 | F1K2204022010000 | 1491 | 2369 | 2939 | 11.0 | 1.33 | 59.4 |
| | 2400 | 107 | F1K2204024010000 | 1627 | 2584 | 3206 | 12.0 | 1.33 | 64.7 |
| | 2600 | 107 | F1K2204026010000 | 1763 | 2799 | 3474 | 13.0 | 1.33 | 69.9 |

# 400

| Magasság 400 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2800 | 107 | F1K2204028010000 | 1898 | 3015 | 3741 | 14.0 | 1.33 | 75.1 |
| | 3000 | 107 | F1K2204030010000 | 2034 | 3230 | 4008 | 15.0 | 1.33 | 8.4 |
| **Típus 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3304004010000 | 365 | 591 | 741 | 3.0 | 1.39 | 16.9 |
| | 520 | 168 | F1K3304005210000 | 474 | 769 | 963 | 4.0 | 1.39 | 21.4 |
| | 600 | 168 | F1K3304006010000 | 547 | 887 | 1111 | 4.6 | 1.39 | 24.4 |
| | 720 | 168 | F1K3304007210000 | 657 | 1064 | 1333 | 5.5 | 1.39 | 28.8 |
| | 800 | 168 | F1K3304008010000 | 730 | 1183 | 1482 | 6.1 | 1.39 | 31.8 |
| | 920 | 168 | F1K3304009210000 | 839 | 1360 | 1704 | 7.0 | 1.39 | 36.4 |
| | 1000 | 168 | F1K3304010010000 | 912 | 1478 | 1852 | 7.6 | 1.39 | 39.4 |
| | 1120 | 168 | F1K3304011210000 | 1022 | 1656 | 2074 | 8.5 | 1.39 | 43.9 |
| | 1200 | 168 | F1K3304012010000 | 1095 | 1774 | 2222 | 9.1 | 1.39 | 46.9 |
| | 1320 | 168 | F1K3304013210000 | 1204 | 1951 | 2445 | 10.0 | 1.39 | 51.3 |
| | 1400 | 168 | F1K3304014010000 | 1277 | 2070 | 2593 | 10.6 | 1.39 | 54.5 |
| | 1600 | 168 | F1K3304016010000 | 1459 | 2365 | 2963 | 12.2 | 1.39 | 61.9 |
| | 1800 | 168 | F1K3304018010000 | 1642 | 2661 | 3334 | 13.7 | 1.39 | 69.6 |
| | 2000 | 168 | F1K3304020010000 | 1824 | 2957 | 3704 | 15.2 | 1.39 | 77.7 |
| | 2200 | 168 | F1K3304022010000 | 2007 | 3252 | 4074 | 16.7 | 1.39 | 84.5 |

# 500

| Magasság 500 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Típus 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1105004010000 | 160 | 253 | 314 | 1.3 | 1.31 | 9.1 |
| | 520 | 63 | F1K1105005210000 | 208 | 329 | 408 | 1.7 | 1.31 | 11.3 |
| | 600 | 63 | F1K1105006010000 | 241 | 380 | 470 | 2.0 | 1.31 | 12.7 |
| | 720 | 63 | F1K1105007210000 | 289 | 456 | 564 | 2.4 | 1.31 | 14.9 |
| | 800 | 63 | F1K1105008010000 | 321 | 507 | 627 | 2.6 | 1.31 | 16.3 |
| | 920 | 63 | F1K1105009210000 | 369 | 583 | 721 | 3.0 | 1.31 | 18.4 |
| | 1000 | 63 | F1K1105010010000 | 401 | 633 | 784 | 3.3 | 1.31 | 19.9 |
| | 1120 | 63 | F1K1105011210000 | 449 | 709 | 878 | 3.7 | 1.31 | 22.0 |
| | 1200 | 63 | F1K1105012010000 | 481 | 760 | 941 | 4.0 | 1.31 | 23.4 |
| | 1320 | 63 | F1K1105013210000 | 529 | 836 | 1035 | 4.4 | 1.31 | 25.9 |
| | 1400 | 63 | F1K1105014010000 | 561 | 887 | 1098 | 4.6 | 1.31 | 27.3 |
| | 1600 | 63 | F1K1105016010000 | 641 | 1013 | 1254 | 5.3 | 1.31 | 3.8 |
| | 1800 | 63 | F1K1105018010000 | 722 | 1140 | 1411 | 5.9 | 1.31 | 34.4 |
| | 2000 | 63 | F1K1105020010000 | 802 | 1267 | 1568 | 6.6 | 1.31 | 38.0 |
| | 2200 | 63 | F1K1105022010000 | 882 | 1393 | 1725 | 7.3 | 1.31 | 41.6 |
| | 2400 | 63 | F1K1105024010000 | 962 | 1520 | 1882 | 7.9 | 1.31 | 45.7 |
| | 2600 | 63 | F1K1105026010000 | 1042 | 1647 | 2038 | 8.6 | 1.31 | 49.3 |
| **Típus 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2105004010000 | 242 | 380 | 469 | 2.4 | 1.30 | 12.2 |
| | 520 | 82 | F1K2105005210000 | 314 | 494 | 610 | 3.2 | 1.30 | 15.3 |
| | 600 | 82 | F1K2105006010000 | 362 | 570 | 704 | 3.7 | 1.30 | 17.3 |
| | 720 | 82 | F1K2105007210000 | 435 | 684 | 845 | 4.4 | 1.30 | 2.4 |
| | 800 | 82 | F1K2105008010000 | 483 | 760 | 938 | 4.9 | 1.30 | 22.6 |
| | 920 | 82 | F1K2105009210000 | 556 | 874 | 1079 | 5.6 | 1.30 | 25.7 |
| | 1000 | 82 | F1K2105010010000 | 604 | 950 | 1173 | 6.1 | 1.30 | 27.7 |

# 500

| Magasság 500 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1120 | 82 | F1K2105011210000 | 676 | 1064 | 1314 | 6.8 | 1.30 | 3.8 |
| | 1200 | 82 | F1K2105012010000 | 725 | 1140 | 1408 | 7.3 | 1.30 | 32.9 |
| | 1320 | 82 | F1K2105013210000 | 797 | 1254 | 1548 | 8.1 | 1.30 | 36.2 |
| | 1400 | 82 | F1K2105014010000 | 846 | 1330 | 1642 | 8.5 | 1.30 | 38.1 |
| | 1600 | 82 | F1K2105016010000 | 966 | 1520 | 1877 | 9.8 | 1.30 | 43.3 |
| | 1800 | 82 | F1K2105018010000 | 1087 | 1709 | 2111 | 11.0 | 1.30 | 48.6 |
| | 2000 | 82 | F1K2105020010000 | 1208 | 1899 | 2346 | 12.2 | 1.30 | 53.8 |
| | 2200 | 82 | F1K2105022010000 | 1329 | 2089 | 2581 | 13.4 | 1.30 | 59.0 |
| | 2400 | 82 | F1K2105024010000 | 1450 | 2279 | 2815 | 14.6 | 1.30 | 64.2 |
| | 2600 | 82 | F1K2105026010000 | 1570 | 2469 | 3050 | 15.9 | 1.30 | 72.0 |
| | 2800 | 82 | F1K2105028010000 | 1691 | 2659 | 3284 | 17.1 | 1.30 | 74.5 |
| | 3000 | 82 | F1K2105030010000 | 1812 | 2849 | 3519 | 18.3 | 1.30 | 79.7 |
| **Típus 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2205004010000 | 309 | 490 | 608 | 2.4 | 1.32 | 13.9 |
| | 520 | 107 | F1K2205005210000 | 402 | 638 | 790 | 3.2 | 1.32 | 17.5 |
| | 600 | 107 | F1K2205006010000 | 464 | 736 | 912 | 3.7 | 1.32 | 19.9 |
| | 720 | 107 | F1K2205007210000 | 557 | 883 | 1094 | 4.4 | 1.32 | 23.5 |
| | 800 | 107 | F1K2205008010000 | 619 | 981 | 1216 | 4.9 | 1.32 | 25.9 |
| | 920 | 107 | F1K2205009210000 | 712 | 1128 | 1398 | 5.6 | 1.32 | 29.7 |
| | 1000 | 107 | F1K2205010010000 | 774 | 1226 | 1520 | 6.1 | 1.32 | 32.8 |
| | 1120 | 107 | F1K2205011210000 | 867 | 1373 | 1702 | 6.8 | 1.32 | 35.7 |
| | 1200 | 107 | F1K2205012010000 | 928 | 1471 | 1824 | 7.3 | 1.32 | 38.1 |
| | 1320 | 107 | F1K2205013210000 | 1021 | 1618 | 2006 | 8.1 | 1.32 | 41.8 |
| | 1400 | 107 | F1K2205014010000 | 1083 | 1717 | 2128 | 8.5 | 1.32 | 44.3 |
| | 1600 | 107 | F1K2205016010000 | 1238 | 1962 | 2432 | 9.8 | 1.32 | 5.3 |
| | 1800 | 107 | F1K2205018010000 | 1393 | 2207 | 2736 | 11.0 | 1.32 | 56.5 |

# 500

| Magasság 500 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 107 | F1K2205020010000 | 1547 | 2452 | 3040 | 12.2 | 1.32 | 62.6 |
| | 2200 | 107 | F1K2205022010000 | 1702 | 2697 | 3344 | 13.4 | 1.32 | 68.6 |
| | 2400 | 107 | F1K2205024010000 | 1857 | 2943 | 3648 | 14.6 | 1.32 | 74.7 |
| | 2600 | 107 | F1K2205026010000 | 2012 | 3188 | 3952 | 15.9 | 1.32 | 8.7 |
| | 2800 | 107 | F1K2205028010000 | 2166 | 3433 | 4256 | 17.1 | 1.32 | 86.7 |
| | 3000 | 107 | F1K2205030010000 | 2321 | 3678 | 4560 | 18.3 | 1.32 | 92.8 |
| **Típus 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3305004010000 | 435 | 691 | 857 | 3.8 | 1.33 | 19.4 |
| | 520 | 168 | F1K3305005210000 | 565 | 898 | 1114 | 4.9 | 1.33 | 24.5 |
| | 600 | 168 | F1K3305006010000 | 652 | 1036 | 1285 | 5.6 | 1.33 | 27.9 |
| | 720 | 168 | F1K3305007210000 | 783 | 1243 | 1542 | 6.8 | 1.33 | 33.1 |
| | 800 | 168 | F1K3305008010000 | 870 | 1381 | 1714 | 7.5 | 1.33 | 36.6 |
| | 920 | 168 | F1K3305009210000 | 1000 | 1588 | 1971 | 8.6 | 1.33 | 41.8 |
| | 1000 | 168 | F1K3305010010000 | 1087 | 1726 | 2142 | 9.4 | 1.33 | 45.3 |
| | 1120 | 168 | F1K3305011210000 | 1218 | 1934 | 2399 | 10.5 | 1.33 | 5.4 |
| | 1200 | 168 | F1K3305012010000 | 1305 | 2072 | 2570 | 11.3 | 1.33 | 53.9 |
| | 1320 | 168 | F1K3305013210000 | 1435 | 2279 | 2827 | 12.4 | 1.33 | 59.4 |
| | 1400 | 168 | F1K3305014010000 | 1522 | 2417 | 2999 | 13.2 | 1.33 | 62.6 |
| | 1600 | 168 | F1K3305016010000 | 1740 | 2762 | 3427 | 15.0 | 1.33 | 71.2 |
| | 1800 | 168 | F1K3305018010000 | 1957 | 3108 | 3856 | 16.9 | 1.33 | 8.3 |
| | 2000 | 168 | F1K3305020010000 | 2175 | 3453 | 4284 | 18.8 | 1.33 | 88.6 |
| | 2200 | 168 | F1K3305022010000 | 2392 | 3798 | 4712 | 20.7 | 1.33 | 101.0 |

# 600

| Magasság 600 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Típus 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1106004010000 | 174 | 273 | 338 | 1.5 | 1.30 | 1.2 |
| | 520 | 63 | F1K1106005210000 | 226 | 355 | 439 | 1.9 | 1.30 | 12.6 |
| | 600 | 63 | F1K1106006010000 | 260 | 410 | 506 | 2.2 | 1.30 | 14.2 |
| | 720 | 63 | F1K1106007210000 | 312 | 492 | 608 | 2.7 | 1.30 | 16.7 |
| | 800 | 63 | F1K1106008010000 | 347 | 546 | 675 | 3.0 | 1.30 | 18.4 |
| | 920 | 63 | F1K1106009210000 | 399 | 628 | 776 | 3.4 | 1.30 | 2.7 |
| | 1000 | 63 | F1K1106010010000 | 434 | 683 | 844 | 3.7 | 1.30 | 22.3 |
| | 1120 | 63 | F1K1106011210000 | 486 | 765 | 945 | 4.1 | 1.30 | 24.8 |
| | 1200 | 63 | F1K1106012010000 | 521 | 820 | 1013 | 4.4 | 1.30 | 26.5 |
| | 1320 | 63 | F1K1106013210000 | 573 | 901 | 1114 | 4.9 | 1.30 | 29.1 |
| | 1400 | 63 | F1K1106014010000 | 607 | 956 | 1182 | 5.2 | 1.30 | 3.7 |
| | 1600 | 63 | F1K1106016010000 | 694 | 1093 | 1350 | 5.9 | 1.30 | 34.8 |
| | 1800 | 63 | F1K1106018010000 | 781 | 1229 | 1519 | 6.7 | 1.30 | 38.8 |
| | 2000 | 63 | F1K1106020010000 | 868 | 1366 | 1688 | 7.4 | 1.30 | 42.9 |
| | 2200 | 63 | F1K1106022010000 | 954 | 1502 | 1857 | 8.1 | 1.30 | 47.0 |
| | 2400 | 63 | F1K1106024010000 | 1041 | 1639 | 2026 | 8.9 | 1.30 | 51.6 |
| | 2600 | 63 | F1K1106026010000 | 1128 | 1776 | 2194 | 9.6 | 1.30 | 55.6 |
| **Típus 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2106004010000 | 268 | 421 | 520 | 2.8 | 1.30 | 13.9 |
| | 520 | 82 | F1K2106005210000 | 348 | 547 | 677 | 3.7 | 1.30 | 17.4 |
| | 600 | 82 | F1K2106006010000 | 401 | 632 | 781 | 4.3 | 1.30 | 19.8 |
| | 720 | 82 | F1K2106007210000 | 482 | 758 | 937 | 5.1 | 1.30 | 23.4 |
| | 800 | 82 | F1K2106008010000 | 535 | 842 | 1041 | 5.7 | 1.30 | 25.8 |
| | 920 | 82 | F1K2106009210000 | 615 | 969 | 1197 | 6.5 | 1.30 | 29.4 |
| | 1000 | 82 | F1K2106010010000 | 669 | 1053 | 1301 | 7.1 | 1.30 | 31.8 |

# 600

| Magasság 600 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1120 | 82 | F1K2106011210000 | 749 | 1179 | 1457 | 8.0 | 1.30 | 35.4 |
| | 1200 | 82 | F1K2106012010000 | 803 | 1263 | 1561 | 8.5 | 1.30 | 37.8 |
| | 1320 | 82 | F1K2106013210000 | 883 | 1390 | 1717 | 9.4 | 1.30 | 41.3 |
| | 1400 | 82 | F1K2106014010000 | 937 | 1474 | 1821 | 9.9 | 1.30 | 43.8 |
| | 1600 | 82 | F1K2106016010000 | 1070 | 1685 | 2082 | 11.4 | 1.30 | 49.7 |
| | 1800 | 82 | F1K2106018010000 | 1204 | 1895 | 2342 | 12.8 | 1.30 | 55.9 |
| | 2000 | 82 | F1K2106020010000 | 1338 | 2106 | 2602 | 14.2 | 1.30 | 61.8 |
| | 2200 | 82 | F1K2106022010000 | 1472 | 2316 | 2862 | 15.6 | 1.30 | 67.8 |
| | 2400 | 82 | F1K2106024010000 | 1605 | 2527 | 3122 | 17.0 | 1.30 | 73.7 |
| | 2600 | 82 | F1K2106026010000 | 1739 | 2737 | 3383 | 18.5 | 1.30 | 79.7 |
| | 2800 | 82 | F1K2106028010000 | 1873 | 2948 | 3643 | 19.9 | 1.30 | 85.7 |
| | 3000 | 82 | F1K2106030010000 | 2007 | 3159 | 3903 | 21.3 | 1.30 | 91.6 |
| **Típus 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2206004010000 | 337 | 537 | 668 | 2.8 | 1.34 | 15.6 |
| | 520 | 107 | F1K2206005210000 | 438 | 698 | 868 | 3.7 | 1.34 | 19.7 |
| | 600 | 107 | F1K2206006010000 | 506 | 806 | 1001 | 4.3 | 1.34 | 22.4 |
| | 720 | 107 | F1K2206007210000 | 607 | 967 | 1202 | 5.1 | 1.34 | 26.5 |
| | 800 | 107 | F1K2206008010000 | 674 | 1074 | 1335 | 5.7 | 1.34 | 29.3 |
| | 920 | 107 | F1K2206009210000 | 776 | 1236 | 1535 | 6.5 | 1.34 | 33.4 |
| | 1000 | 107 | F1K2206010010000 | 843 | 1343 | 1669 | 7.1 | 1.34 | 36.2 |
| | 1120 | 107 | F1K2206011210000 | 944 | 1504 | 1869 | 8.0 | 1.34 | 4.3 |
| | 1200 | 107 | F1K2206012010000 | 1012 | 1612 | 2003 | 8.5 | 1.34 | 43.3 |
| | 1320 | 107 | F1K2206013210000 | 1113 | 1773 | 2203 | 9.4 | 1.34 | 47.2 |
| | 1400 | 107 | F1K2206014010000 | 1180 | 1880 | 2337 | 9.9 | 1.34 | 49.9 |
| | 1600 | 107 | F1K2206016010000 | 1349 | 2149 | 2670 | 11.4 | 1.34 | 56.8 |
| | 1800 | 107 | F1K2206018010000 | 1517 | 2417 | 3004 | 12.8 | 1.34 | 63.8 |

# 600

| Magasság 600 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2000 | 107 | F1K2206020010000 | 1686 | 2686 | 3338 | 14.2 | 1.34 | 7.7 |
| | 2200 | 107 | F1K2206022010000 | 1855 | 2955 | 3672 | 15.6 | 1.34 | 77.4 |
| | 2400 | 107 | F1K2206024010000 | 2023 | 3223 | 4006 | 17.0 | 1.34 | 84.3 |
| | 2600 | 107 | F1K2206026010000 | 2192 | 3492 | 4339 | 18.5 | 1.34 | 91.1 |
| | 2800 | 107 | F1K2206028010000 | 2360 | 3760 | 4673 | 19.9 | 1.34 | 101.7 |
| | 3000 | 107 | F1K2206030010000 | 2529 | 4029 | 5007 | 21.3 | 1.34 | 108.8 |
| **Típus 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3306004010000 | 489 | 779 | 967 | 4.3 | 1.33 | 21.7 |
| | 520 | 168 | F1K3306005210000 | 636 | 1012 | 1257 | 5.6 | 1.33 | 27.5 |
| | 600 | 168 | F1K3306006010000 | 734 | 1168 | 1451 | 6.5 | 1.33 | 31.4 |
| | 720 | 168 | F1K3306007210000 | 881 | 1402 | 1741 | 7.8 | 1.33 | 37.2 |
| | 800 | 168 | F1K3306008010000 | 979 | 1558 | 1934 | 8.6 | 1.33 | 41.2 |
| | 920 | 168 | F1K3306009210000 | 1126 | 1791 | 2225 | 9.9 | 1.33 | 47.6 |
| | 1000 | 168 | F1K3306010010000 | 1224 | 1947 | 2418 | 10.8 | 1.33 | 5.9 |
| | 1120 | 168 | F1K3306011210000 | 1370 | 2181 | 2708 | 12.1 | 1.33 | 56.7 |
| | 1200 | 168 | F1K3306012010000 | 1468 | 2336 | 2902 | 13.0 | 1.33 | 6.6 |
| | 1320 | 168 | F1K3306013210000 | 1615 | 2570 | 3192 | 14.3 | 1.33 | 66.4 |
| | 1400 | 168 | F1K3306014010000 | 1713 | 2726 | 3385 | 15.1 | 1.33 | 7.5 |
| | 1600 | 168 | F1K3306016010000 | 1958 | 3115 | 3869 | 17.3 | 1.33 | 8.2 |
| | 1800 | 168 | F1K3306018010000 | 2202 | 3504 | 4352 | 19.4 | 1.33 | 9.7 |
| | 2000 | 168 | F1K3306020010000 | 2447 | 3894 | 4836 | 21.6 | 1.33 | 103.6 |
| | 2200 | 168 | F1K3306022010000 | 2692 | 4283 | 5320 | 23.8 | 1.33 | 113.6 |

# 900

| Magasság 900 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Típus 11** | | | | | | | | | |
| | 400 | 63 | F1K1109004010000 | 243 | 387 | 480 | 2.0 | 1.33 | 14.3 |
| | 520 | 63 | F1K1109005210000 | 316 | 502 | 623 | 2.7 | 1.33 | 17.9 |
| | 600 | 63 | F1K1109006010000 | 365 | 580 | 719 | 3.1 | 1.33 | 2.4 |
| | 720 | 63 | F1K1109007210000 | 438 | 696 | 863 | 3.7 | 1.33 | 24.8 |
| | 800 | 63 | F1K1109008010000 | 487 | 773 | 959 | 4.1 | 1.33 | 26.4 |
| | 920 | 63 | F1K1109009210000 | 560 | 889 | 1103 | 4.7 | 1.33 | 3.6 |
| | 1000 | 63 | F1K1109010010000 | 609 | 966 | 1199 | 5.1 | 1.33 | 32.5 |
| | 1120 | 63 | F1K1109011210000 | 682 | 1082 | 1343 | 5.7 | 1.33 | 36.2 |
| | 1200 | 63 | F1K1109012010000 | 730 | 1160 | 1439 | 6.1 | 1.33 | 38.5 |
| | 1320 | 63 | F1K1109013210000 | 803 | 1276 | 1583 | 6.7 | 1.33 | 42.5 |
| | 1400 | 63 | F1K1109014010000 | 852 | 1353 | 1679 | 7.1 | 1.33 | 44.9 |
| | 1600 | 63 | F1K1109016010000 | 974 | 1546 | 1918 | 8.2 | 1.33 | 5.9 |
| | 1800 | 63 | F1K1109018010000 | 1095 | 1739 | 2158 | 9.2 | 1.33 | 57.0 |
| | 2000 | 63 | F1K1109020010000 | 1217 | 1933 | 2398 | 10.2 | 1.33 | 63.6 |
| **Típus 21** | | | | | | | | | |
| | 400 | 82 | F1K2109004010000 | 359 | 570 | 708 | 4.1 | 1.33 | 2.3 |
| | 520 | 82 | F1K2109005210000 | 467 | 742 | 920 | 5.3 | 1.33 | 25.4 |
| | 600 | 82 | F1K2109006010000 | 539 | 856 | 1061 | 6.1 | 1.33 | 29.0 |
| | 720 | 82 | F1K2109007210000 | 647 | 1027 | 1274 | 7.3 | 1.33 | 34.3 |
| | 800 | 82 | F1K2109008010000 | 719 | 1141 | 1415 | 8.2 | 1.33 | 37.9 |
| | 920 | 82 | F1K2109009210000 | 827 | 1312 | 1627 | 9.4 | 1.33 | 43.4 |
| | 1000 | 82 | F1K2109010010000 | 898 | 1426 | 1769 | 10.2 | 1.33 | 46.9 |
| | 1120 | 82 | F1K2109011210000 | 1006 | 1597 | 1981 | 11.4 | 1.33 | 52.3 |
| | 1200 | 82 | F1K2109012010000 | 1078 | 1711 | 2123 | 12.2 | 1.33 | 55.9 |
| | 1320 | 82 | F1K2109013210000 | 1186 | 1882 | 2335 | 13.5 | 1.33 | 61.3 |

# 900

| Magasság 900 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1400 | 82 | F1K2109014010000 | 1258 | 1996 | 2477 | 14.3 | 1.33 | 64.9 |
| | 1600 | 82 | F1K2109016010000 | 1438 | 2282 | 2830 | 16.3 | 1.33 | 73.9 |
| | 1800 | 82 | F1K2109018010000 | 1617 | 2567 | 3184 | 18.4 | 1.33 | 83.0 |
| | 2000 | 82 | F1K2109020010000 | 1797 | 2852 | 3538 | 20.4 | 1.33 | 91.9 |
| **Típus 22** | | | | | | | | | |
| | 400 | 107 | F1K2209004010000 | 451 | 722 | 899 | 4.1 | 1.35 | 22.6 |
| | 520 | 107 | F1K2209005210000 | 587 | 939 | 1169 | 5.3 | 1.35 | 28.7 |
| | 600 | 107 | F1K2209006010000 | 677 | 1083 | 1349 | 6.1 | 1.35 | 32.9 |
| | 720 | 107 | F1K2209007210000 | 813 | 1300 | 1619 | 7.3 | 1.35 | 39.3 |
| | 800 | 107 | F1K2209008010000 | 903 | 1444 | 1798 | 8.2 | 1.35 | 43.1 |
| | 920 | 107 | F1K2209009210000 | 1038 | 1661 | 2068 | 9.4 | 1.35 | 49.5 |
| | 1000 | 107 | F1K2209010010000 | 1129 | 1806 | 2248 | 10.2 | 1.35 | 53.5 |
| | 1120 | 107 | F1K2209011210000 | 1264 | 2022 | 2518 | 11.4 | 1.35 | 59.7 |
| | 1200 | 107 | F1K2209012010000 | 1354 | 2167 | 2698 | 12.2 | 1.35 | 63.9 |
| | 1320 | 107 | F1K2209013210000 | 1490 | 2383 | 2967 | 13.5 | 1.35 | 70.0 |
| | 1400 | 107 | F1K2209014010000 | 1580 | 2528 | 3147 | 14.3 | 1.35 | 74.2 |
| | 1600 | 107 | F1K2209016010000 | 1806 | 2889 | 3597 | 16.3 | 1.35 | 84.5 |
| | 1800 | 107 | F1K2209018010000 | 2032 | 3250 | 4046 | 18.4 | 1.35 | 95.0 |
| | 2000 | 107 | F1K2209020010000 | 2257 | 3611 | 4496 | 20.4 | 1.35 | 109.3 |
| **Típus 33** | | | | | | | | | |
| | 400 | 168 | F1K3309004010000 | 639 | 1017 | 1264 | 6.2 | 1.34 | 31.6 |
| | 520 | 168 | F1K3309005210000 | 830 | 1322 | 1643 | 8.1 | 1.34 | 4.4 |
| | 600 | 168 | F1K3309006010000 | 958 | 1525 | 1895 | 9.4 | 1.34 | 46.3 |
| | 720 | 168 | F1K3309007210000 | 1149 | 1831 | 2274 | 11.2 | 1.34 | 55.0 |
| | 800 | 168 | F1K3309008010000 | 1277 | 2034 | 2527 | 12.5 | 1.34 | 6.8 |
| | 920 | 168 | F1K3309009210000 | 1469 | 2339 | 2906 | 14.4 | 1.34 | 69.7 |

# 900

| Magasság 900 mm | Hossz | Mélység | Cikkszám | Rendszerhőmérséklet 55/45/20 °C | Rendszerhőmérséklet 70/55/20 °C | Rendszerhőmérséklet 75/65/20 °C | Űrtartalom (L) | EXP. | Súly (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1000 | 168 | F1K3309010010000 | 1596 | 2542 | 3159 | 15.6 | 1.34 | 75.5 |
| | 1120 | 168 | F1K3309011210000 | 1788 | 2848 | 3538 | 17.5 | 1.34 | 84.3 |
| | 1200 | 168 | F1K3309012010000 | 1916 | 3051 | 3791 | 18.7 | 1.34 | 9.1 |
| | 1320 | 168 | F1K3309013210000 | 2107 | 3356 | 4170 | 20.6 | 1.34 | 102.7 |
| | 1400 | 168 | F1K3309014010000 | 2235 | 3559 | 4423 | 21.8 | 1.34 | 108.9 |
| | 1600 | 168 | F1K3309016010000 | 2554 | 4068 | 5054 | 25.0 | 1.34 | 119.5 |
| | 1800 | 168 | F1K3309018010000 | 2873 | 4576 | 5686 | 28.1 | 1.34 | 134.4 |