



- Korkea korroosionkestävyys
- Piirikohtainen säätö ja tasapainotus
- Soveltuu glykolipohjaisille sulanapitonesteille
- Huolto ja laajennus ilman järjestelmän alasajoa
- Modulaarinen rakenne mahdollistaa laajennettavuuden

Kuvaus

Purmon 2" sulanapitojakotukki on ratkaisu sulanapitojärjestelmiin, joissa vaaditaan järjestelmän varmaa toimintaa, helppoa säädettävyyttä ja pitkää käyttöikää vaativissa olosuhteissa. Jakotukki on valmistettu ruostumattomasta teräksestä, mikä takaa erinomaisen korroosionkestävyyden myös glykolipohjaisissa sulanapitonesteissä sekä ulkoasennuksissa, joissa lämpötilavaihtelut, kosteus ja kemiallinen rasitus ovat merkittäviä.

Jakotukki on rakenteeltaan tukeva ja jäykkä, eikä se väännä tai resonoi kuormituksen alla. 2" runkoliitäntä, sulku- ja säätöventtiilit (KVS 5,4) sekä manuaalinen ilmausventtiili mahdollistavat jokaisen piirin erillisen hallinnan, tasapainotuksen ja huollon ilman koko järjestelmän alasajoa.

Käyttöalue

Purmon 2" sulanapitojakotukki on tarkoitettu vesikiertosiin sulanapitojärjestelmiin, joissa vaaditaan luotettavaa toimintaa, tarkkaa säätöä ja pitkäaikaista kestävyyttä vaativissa ulko-olosuhteissa.

Mitoitus

Jakotukin mitoitusta ja sulanapitosuunnittelua varten voit olla yhteydessä myyntiin tai suoraan suunnittelupalveluumme.

Sovellusalue

Jakotukki asennetaan osaksi sulanapitojärjestelmää suunnitelmien mukaisesti. Piirit tasapainotetaan säätöventtiileillä. Ilmaus suoritetaan manuaalisella ilmausventtiilillä. Huollon aikana yksittäiset piirit voidaan sulkea sulkuventtiileillä.

RT-kortisto

Sulanapitojärjestelmä varustetaan ruostumattomasta teräksestä valmistetulla 2" sulanapitojakotukilla, jossa on erilliset sulku- ja säätöventtiilit (KVS 5,4), manuaalinen ilmausventtiili sekä täyttö- ja tyhjennysventtiilit. Piirilähdöt CC 100 mm jaolla, liittimet 25 x 2,3 mm. Jakotukkien modulaarinen liitettävyyden mahdollistettava.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010292 - Lattialämmitys yksikkö
Ensiöpuolen kytkentätapa		2-putkea
Sopii jäähdytykseen		Yes
Materiaali		ruostumaton teräs
Ensiöliitännän sijainti		vasen
Ensiöliitäntä		lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Ensiöliitännän nimellishalkaisija		muu
Ensiöputken ulkohalkaisija	millimetri (mm)	50
Ensiöliitäntä venttileillä		Yes
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	- 20
Ensiöpiirin paine-ero min	kilopascal (kPa)	10 - 60
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	6
Sekoitusventtiilillä		No
Laajennettavissa		Yes
Takaiskuventtiili		No
Kiertovesipumpulla		No
Hydraulinen tasapainotus		staattinen
Lämpömittarilla		No
Ilmanpoistolla		Yes
Täyttö- ja tyhjennysventtiilillä		Yes
Toisioryhmien lukumäärä		2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Toisioliitäntä		Euroconus EN 16313:n mukaan
Toisioliitännän nimellishalkaisija		1" (25)
Toisioputken ulkohalkaisija min	millimetri (mm)	25 - 32
Lukittavat lämmityspiirit		Yes
Läpivirtauskapasiteetti min	litraa tunnissa (l/h)	1700 - 5400
Seinäkiinnikkeellä		Yes
Leveys	millimetri (mm)	310, 410, 510, 610, 710, 810, 910, 1010, 1110
Korkeus	millimetri (mm)	610
Syvyys	millimetri (mm)	130
Paino	kilogramma (kg)	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
SP jakotukki, mittapiirros	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_bfd1f871-d880-4ac0-b2a7-8aa31a5164de

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015829	FEZMRSX024AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 2 piiriä
2015830	FEZMRSX034AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 3 piiriä
2015831	FEZMRSX044AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 4 piiriä
2015832	FEZMRSX054AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 5 piiriä
2015833	FEZMRSX064AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 6 piiriä
2015834	FEZMRSX074AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 7 piiriä
2015835	FEZMRSX084AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 8 piiriä
2015836	FEZMRSX094AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 9 piiriä
2015837	FEZMRSX104AFSBAN	Sulanapitojakotukki, 10 piiriä