Technisches Datenblatt

11/25/2026

Towel Warmers

DION

Austria - Vogel & Noot



- **Klassisch-elegante Rundrohrkonstruktion**
- **Viel Platz für Hand- und Badetücher**
- **Zeitloses Design für viele Badstile**
- **Verschiedene Größen und Ausführungen verfügbar**
- **Auch als Mittenanschlussausführung erhältlich**

Beschreibung

Der DION steht für einen klassischen Badheizkörper mit eleganter Rundrohrstruktur. Die horizontal angeordneten Heizrohre bieten ausreichend Platz zum Aufhängen und Trocknen von Hand- und Badetüchern. Gleichzeitig sorgt der Badheizkörper für eine angenehme Raumtemperatur und erhöht den Komfort im Badezimmer. Dank seiner klaren Formensprache passt der DION sowohl in moderne als auch in traditionelle Badgestaltungen. Verschiedene Größen und Ausführungen ermöglichen eine flexible Anpassung an unterschiedlichste Raumkonzepte.

Anwendungsbereich

Dekorativer Handtuchwärmer aus rundem Stahlrohr. 4 x ½" I.G. als Standard, ausgeführt als Variante mit Seitenanschluss. Wand & Bodenbefestigung inkl. Zubehör und Entlüftung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Warmwassersysteme. Kann in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper oder mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Für die Funktionalität in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, ist es möglich, ein Dual-Fuel-Heizungsset einzubauen, um die Kosten niedrig zu halten.

Auswahlkriterien

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:
https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.
Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Badheizkörper der Modellreihe DION zeichnen sich durch die offene Optik der einseitg aufgesetzten geraden Rundrohre auf den seitlichen Sammelrohren aus. Die fast unsichtbare Montage und die Rohrleitungsanbindung über die beiden Anschlüsse in den Sammelrühren seitlich sind zusätzliche Produktmerkmale. Dieser zeitlos elegante Badheizkörper ist gleichzeitig der perfekte Handtuchwärmer, mit viel Platz zum Anwärmen bzw. Trocknen Ihrer Handtücher.

Ausschreibungstext

Badheizkörper DION
Bestehend aus runden geraden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Standardausführung, erhältlich.
Max. Betriebsüberdruck 10 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar
Max. Betriebstemperatur 110 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442
Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen
Montagehilfe sowie Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers.
Nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit Elektrotauchlackierung (ATL), fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung in RAL 9016 Einbaumöglichkeit für PTC- Elektroheizelement mittels Spezial-Anschlußstück.
Anschlüsse 4 x G 1/2 I.G.
Ausführungen RAL 9016:
Höhe: 714, 1134, 1470 bzw. 1764 mm
Länge: 400, 500, 600, 750 bzw. 900 mm
Tiefe (inkl. Wandabstand): 97-109 mm

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		15, 23, 29, 36
Höhe	Millimeter (mm)	700, 1100, 1500, 1800
Länge	Millimeter (mm)	400, 500, 600, 750, 900
Tiefe	Millimeter (mm)	50
Depth from wall to front side min	Millimeter (mm)	- 64
Form des Stahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		rund
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Yes
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	168, 196, 223, 250, 272 ... 523, 528, 620, 635, 745
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	187, 218, 251, 279, 305 ... 588, 593, 695, 713, 836
n-Heizkörperexponent		1.2195, 1.2698, 1.2836, 1.2907, 1.2938 ... 1.3257, 1.3283, 1.332, 1.3359, 1.341
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	2.7, 2.8, 3.2, 3.9, 4 ... 8.2, 8.5, 9.5, 9.9, 11.3
Mit Heizlüfter		No
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	300, 600, 900
Standardfarbe		Yes
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Yes
Geeignet für Handtuchhalter		Yes
Mit Handtuchhalter		No
Mit Spiegel		No
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		No

Merkmal	Einheit	Wert
Mit oberer Abdeckung		No
Schwenkbar		No
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		No
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss 1, untere Seite links		einströmend/ausströmend
Anschluss 8, unten rechts		einströmend/ausströmend
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		No
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Entlüftungsanschluss		Yes
Mit Entlüfter		Yes
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Yes
Mit Entleerungsventil		No
Mit integrierter Ventilgarnitur		No
Mit Thermostatkopf		No
Mit Konsolen		Yes
Geeignet für elektrischen Heizstab		Yes
Mit Blindstopfen		Yes
Mit Befestigungsmaterial		Yes
Geeignet für Ablage		Yes
Mit Ablage		No
Faktor K		2.559, 2.603, 2.661, 3.172, 3.226 ... 6.008, 6.01, 6.932, 7.278, 8.339
Watt Absolut	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	114, 127, 156, 164, 193, 236, 252, 296, 360, 424
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	471, 555, 671, 723, 842, 1017, 1131, 1320, 1595, 1860
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Variante		Straight
Montagerichtung		vertikal
Gewicht	Kilogramm (kg)	5.8, 6.8, 7.8, 9, 9.2 ... 16.07, 18.2, 21.1, 21.7, 25.2

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Bad- & Designheizkörper Broschüre	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_58fdb375-54aa-46d1-b1d8-7c3d190e2928
Santorini, front view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8e8e1f06-b84c-465a-ad0e-f91713b59704
Santorini, top view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d3a7b51a-c89d-45f4-b980-53a471c36626
Santorini, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a0d199fc-6508-4a81-8f89-04825e35e06c

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
F3NA007004000000	F3NA007004000000	VN-DION
	F3NA00700400000R3000	VN-DION
F3NA007005000000	F3NA007005000000	VN-DION
	F3NA00700500000R3000	VN-DION
F3NA007006000000	F3NA007006000000	VN-DION
	F3NA00700600000R3000	VN-DION
F3NA007007500000	F3NA007007500000	VN-DION
	F3NA00700750000R3000	VN-DION
F3NA007009000000	F3NA007009000000	VN-DION
	F3NA00700900000R3000	VN-DION
F3NA011004000000	F3NA011004000000	VN-DION
	F3NA01100400000R3000	VN-DION
F3NA011005000000	F3NA011005000000	VN-DION
	F3NA01100500000R3000	VN-DION
F3NA011006000000	F3NA011006000000	VN-DION
	F3NA01100600000R3000	VN-DION
F3NA011007500000	F3NA011007500000	VN-DION
	F3NA01100750000R3000	VN-DION
F3NA011009000000	F3NA011009000000	VN-DION
	F3NA01100900000R3000	VN-DION
	F3NA015004000000	VN-DION
	F3NA01500400000R3000	VN-DION
F3NA015005000000	F3NA015005000000	VN-DION
	F3NA01500500000R3000	VN-DION
F3NA015006000000	F3NA015006000000	VN-DION

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F3NA01500600000R3000	VN-DION
F3NA015007500000	F3NA015007500000	VN-DION
	F3NA01500750000R3000	VN-DION
F3NA015009000000	F3NA015009000000	VN-DION
	F3NA01500900000R3000	VN-DION
	F3NA018004000000	VN-DION
	F3NA01800400000R3000	VN-DION
F3NA018005000000	F3NA018005000000	VN-DION
	F3NA01800500000R3000	VN-DION
F3NA018006000000	F3NA018006000000	VN-DION
	F3NA01800600000R3000	VN-DION
F3NA018007500000	F3NA018007500000	VN-DION
	F3NA01800750000R3000	VN-DION
F3NA018009000000	F3NA018009000000	VN-DION
	F3NA01800900000R3000	VN-DION