Technisches Datenblatt

11/25/2026

Towel Warmers

DION-M

Austria - Vogel & Noot



- **Mittenanschluss für flexible Installation**
- **Ausreichend Platz für Hand- und Badetücher**
- **Klassisches Rundrohrdesign**
- **Passend für viele Badkonzepte**
- **Unterschiedliche Größen und Ausführungen verfügbar**

Beschreibung

Mit dem DION-M steht eine Variante der beliebten DION-Badheizkörper-Serie zur Verfügung, die speziell für moderne Installationsanforderungen entwickelt wurde. Der integrierte Mittenanschluss erleichtert die Anbindung an bestehende Rohrleitungen und sorgt für eine saubere Optik. Die horizontal angeordneten, schmalen Heizrohre bieten ausreichend Platz für Handtücher und sorgen gleichzeitig für angenehme Wärme im Badezimmer. Das Zusammenspiel aus Funktionalität und klassischer Gestaltung macht den DION-M zu einer vielseitigen Lösung für unterschiedliche Badkonzepte.

Anwendungsbereich

Dekorativer Handtuchwärmer aus rundem Stahlrohr. 6 x ½" I.G. als Standard, ausgeführt als Variante mit Mittenanschluss mit Abstand 50 mm. Wand & Bodenbefestigung inkl. Zubehör und Entlüftung im Lieferumfang enthalten. Geeignet für Warmwassersysteme. Kann in Badezimmern als eigenständiger Heizkörper oder mit Niedertemperatur-Heizsystemen mit einer Fußbodenheizung kombiniert werden. Für die Funktionalität in den wärmeren Monaten, in denen die Zentralheizung möglicherweise ausgeschaltet ist, ist es möglich, ein Dual-Fuel-Heizungsset einzubauen, um die Kosten niedrig zu halten.

Auswahlkriterien

Heizkörperleistung (W) gemäß EN 442 für die Parameter 75/65/20 °C und 55/45/20 °C. Für eine spezifische Auslegung benutzen Sie bitte unseren Leistungsrechner unter:
https://www.vogelundnoot.com/at/service_and_tools/leistungsumrechner.htm

Wählen Sie im Leistungsrechner das gewünschte Produkt aus und geben Sie in die Anforderungsfelder die gewünschten Temperaturen ein, die Werte werden automatisch berechnet.
Um eine einfachere Auswahl zu gewährleisten, können Sie noch eine Zielwärmeleistung mit einer prozentuellen Abweichung eingeben. Alle Größen in diesem Leistungsbereich werden in der Ergebnisliste Orange hervorgehoben. Die Ergebnisse können Sie sich auch mittels Exportdateien auf Ihren PC speichern oder auch gleich online drucken.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Badheizkörper der Modellreihe DION-M gebogen zeichnen sich durch die offene Optik der einseitg aufgesetzten geraden Rundrohre auf den seitlichen Sammelrohren aus. Die fast unsichtbare Montage und die vorteilhafte Rohrleitungsanbindung über den Mittenanschluss sind zusätzliche Produktmerkmale. Dieser zeitlos elegante Badheizkörper ist gleichzeitig der perfekte Handtuchwärmer, mit viel Platz zum Anwärmen bzw. Trocknen Ihrer Handtücher.

Ausschreibungstext

Badheizkörper DION-M

Bestehend aus runden geraden Präzisionsstahlrohren mittels Widerstandspress-Schweißverfahren (keine sichtbaren Schweißnähte) verbunden, sämtliche Rohrenden werden mittels Spezialreibschweißverfahren verschlossen, als Ventilausführung (mit beigepackter Ventilanschlussarmatur in Eckform geeignet für Zweirohranlagen, Einstellung des Kv-Wertes von 0,12 bis 0,48), erhältlich.
Max. Betriebsüberdruck 10 bar bzw. Prüfüberdruck 13 bar
max. Betriebstemperatur 110 °C, Wärmeleistung geprüft nach DIN EN 442 bzw. ÖNORM EN 442,
Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen.
Montagehilfe sowie Wandbefestigungsset mit horizontaler und vertikaler Ausrichtungsmöglichkeit des Heizkörpers.
Nasszellenfeste 2-Schicht-Lackierung nach DIN 55900, Grundbeschichtung mit Elektrotauchlackierung (ATL), fertig lackiert mit einer elektrostatischen Pulverbeschichtung in RAL 9016 Einbaumöglichkeit für PTC- Elektroheizelement.
Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)
Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Kartonage verpackt und Folie eingeschweißt
Anschlüsse 2 x G 3/4 A.G. (Ventil-Anschlussarmatur) und
4 x G 1/2 I.G. bei Ausführung mit Ventil
Ausführungen RAL 9016:
Höhe: 714, 1134, 1470 bzw. 1764 mm

Länge: 400, 500, 600, 750 bzw. 900 mm
Tiefe (inkl. Wandabstand): 97-109 mm

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Werkstoff		Stahl
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		15, 23, 29, 36
Höhe	Millimeter (mm)	700, 1100, 1500, 1800
Länge	Millimeter (mm)	400, 500, 600, 750, 900
Tiefe	Millimeter (mm)	60
Depth from wall to front side min	Millimeter (mm)	- 64
Form des Stahlungsrohres		rund
Form des Kollektors		rund
Aufstellung		vertikal
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		gerade
Handtuchheizkörper		Yes
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	168, 196, 223, 250, 272 ... 523, 528, 620, 635, 745
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	187, 218, 251, 279, 305 ... 588, 593, 695, 713, 836
n-Heizkörperexponent		1.2195, 1.2698, 1.2836, 1.2907, 1.2938 ... 1.3257, 1.3283, 1.332, 1.3359, 1.341
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	2.7, 2.8, 3.2, 3.9, 4 ... 8.2, 8.5, 9.5, 9.9, 11.3
Mit Heizlüfter		No
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	300, 600, 900
Standardfarbe		Yes
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Oberflächenschutz		lackiert
Geeignet für Feuchträume		Yes
Geeignet für Handtuchhalter		Yes
Mit Handtuchhalter		No
Mit Spiegel		No
Montageart		auf Wand
Mit Seitenabdeckung		No

Merkmal	Einheit	Wert
Mit oberer Abdeckung		No
Schwenkbar		No, Yes
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		No
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Mit 1-Punkt-Anschluss		No
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Anschlussblock		No
Mit Entlüftungsanschluss		Yes
Mit Entlüfter		Yes
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Yes
Mit Entleerungsventil		No
Mit integrierter Ventilgarnitur		No
Mit Thermostatkopf		No
Mit Konsolen		Yes
Geeignet für elektrischen Heizstab		Yes
Mit Blindstopfen		Yes
Mit Befestigungsmaterial		Yes
Geeignet für Ablage		Yes
Mit Ablage		No
Faktor K		2.559, 2.603, 2.661, 3.172, 3.226 ... 6.008, 6.01, 6.932, 7.278, 8.339
Watt Absolut	Watt (W)	314, 374, 437, 481, 529 ... 937, 1035, 1208, 1252, 1462
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/30	Watt (W)	80, 91, 101, 115, 124 ... 233, 238, 281, 284, 335
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 45/35	Watt (W)	100, 114, 127, 144, 156 ... 296, 301, 355, 360, 424
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 50/30	Watt (W)	92, 104, 116, 131, 142 ... 268, 274, 323, 327, 385
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/30	Watt (W)	102, 117, 131, 148, 160 ... 304, 309, 364, 370, 435
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/35	Watt (W)	126, 144, 163, 183, 199 ... 380, 385, 453, 462, 542
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/30	Watt (W)	113, 129, 145, 164, 178 ... 338, 344, 404, 412, 484
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/40	Watt (W)	161, 186, 212, 237, 258 ... 496, 502, 589, 603, 707
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 60/45	Watt (W)	182, 211, 242, 270, 295 ... 568, 573, 672, 689, 808
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C -	Watt (W)	196, 229, 264, 294, 320 ... 619, 624, 731,

Merkmal	Einheit	Wert
65/45	Watt (W)	751, 880
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 80/60	Watt (W)	309, 368, 429, 473, 520 ... 921, 1017, 1187, 1230, 1436
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 90/70	Watt (W)	392, 471, 555, 608, 671 ... 1316, 1320, 1533, 1595, 1860
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		573, 669, 761, 853, 928 ... 1784, 1802, 2115, 2167, 2542
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		1071, 1276, 1491, 1641, 1805 ... 3197, 3531, 4122, 4272, 4988
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/30	Watt (W)	55, 61, 67, 77, 82 ... 148, 153, 158, 187, 221
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 45/35	Watt (W)	75, 84, 93, 107, 115 ... 216, 221, 261, 263, 310
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 50/30	Watt (W)	64, 72, 79, 91, 97 ... 183, 187, 221, 223, 263
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/30	Watt (W)	74, 83, 92, 104, 112 ... 211, 216, 255, 258, 304
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/35	Watt (W)	98, 112, 125, 142, 153 ... 290, 296, 348, 354, 416
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 55/45	Watt (W)	139, 160, 182, 205, 222 ... 425, 431, 506, 517, 606
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/30	Watt (W)	83, 93, 104, 118, 127 ... 240, 245, 289, 293, 345
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/40	Watt (W)	133, 152, 173, 194, 211 ... 403, 408, 480, 490, 575
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 60/45	Watt (W)	154, 178, 202, 227, 247 ... 473, 479, 562, 575, 674
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 65/45	Watt (W)	168, 195, 222, 249, 271 ... 521, 526, 617, 632, 741
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 80/60	Watt (W)	278, 330, 384, 423, 465 ... 906, 908, 1061, 1097, 1282
Wärmeabgabe nach EN 442 24 °C - 90/70	Watt (W)	356, 426, 500, 549, 605 ... 1185, 1187, 1381, 1435, 1674
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Variante		A0, Straight
Montagerichtung		vertikal
Anzahl der Wandhalterungen		3
Gewicht	Kilogramm (kg)	5.6, 6.8, 7.8, 8.8, 9.2 ... 15.8, 18.2, 21.1, 21.7, 25.2

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F3NE007004000000	VN-DION-M
	F3NE00700400000R3000	VN-DION-M
	F3NE007005000000	VN-DION-M
	F3NE00700500000R3000	VN-DION-M
	F3NE007006000000	VN-DION-M
	F3NE00700600000R3000	VN-DION-M
	F3NE007007500000	VN-DION-M
	F3NE00700750000R3000	VN-DION-M
	F3NE007009000000	VN-DION-M
	F3NE00700900000R3000	VN-DION-M
	F3NE011004000000	VN-DION-M
	F3NE01100400000R3000	VN-DION-M
	F3NE011005000000	VN-DION-M
	F3NE01100500000R3000	VN-DION-M
	F3NE011006000000	VN-DION-M
	F3NE01100600000R3000	VN-DION-M
	F3NE011007500000	VN-DION-M
	F3NE01100750000R3000	VN-DION-M
	F3NE011009000000	VN-DION-M
	F3NE01100900000R3000	VN-DION-M
	F3NE015004000000	VN-DION-M
	F3NE01500400000R3000	VN-DION-M
	F3NE015005000000	VN-DION-M
	F3NE01500500000R3000	VN-DION-M
	F3NE015006000000	VN-DION-M
	F3NE01500600000R3000	VN-DION-M
	F3NE015007500000	VN-DION-M
	F3NE01500750000R3000	VN-DION-M
	F3NE015009000000	VN-DION-M
	F3NE01500900000R3000	VN-DION-M
	F3NE018004000000	VN-DION-M
	F3NE01800400000R3000	VN-DION-M
	F3NE018005000000	VN-DION-M
	F3NE01800500000R3000	VN-DION-M
	F3NE018006000000	VN-DION-M

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	F3NE01800600000R3000	VN-DION-M
	F3NE018007500000	VN-DION-M
	F3NE01800750000R3000	VN-DION-M
	F3NE018009000000	VN-DION-M
	F3NE01800900000R3000	VN-DION-M