Technisches Datenblatt

11/26/2026

Electronic Controls

Unisenza Anschlussmodul

Austria - Vogel & Noot



- **Steuert bis zu 10 Zonen (Raumthermostate)**
- **Unterstützt sowohl Heiz- als auch Kühlbetrieb**
- **Intelligente Pumpenlogik**
- **LED-Statusanzeigen**
- **Schnelle und einfache Montage**

Beschreibung

Das Unisenza Anschlussmodul ist das Herzstück der Unisenza Regelungslösung für Flächenheiz- und -kühlsysteme. Es fungiert als zentrale Schnittstelle zwischen den Raumthermostaten und den thermoelektrischen Stellantrieben am Heizkreisverteiler. Erhältlich als 230 V- oder 24 V-Ausführung, ermöglicht es die intelligente Steuerung von bis zu 10 Zonen und unterstützt bis zu 2 Stellantriebe je Raum. Das Unisenza Anschlussmodul bietet LED-Statusanzeigen und eine integrierte Pumpenlogik für maximale Sicherheit und Energieeffizienz im System. Das Gehäuse ist hochwertig verarbeitet und fügt sich perfekt in den Verteilerschrank und die Unisenza Produktreihe ein. Das Unisenza Anschlussmodul ist sowohl für den Heiz- als auch für den Kühlbetrieb geeignet. Erweiterte 5-Jahres-Garantie.

Anwendungsbereich

Die Unisenza Schaltleiste dient zur sicheren und einfachen Verdrahtung der Unisenza Raumthermostate und Stellantriebe. Sie ist für max. 10 Raumtemperaturregler und je 2 Stellantriebe je Raum und den Heiz- und Kühlbetrieb geeignet.

Auswahlkriterien

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Für die Produktauswahl oder die Auslegung des Systems nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Ausschreibungstext

Die Unisenza Schaltleiste dient zur sicheren und einfachen Verdrahtung der Unisenza Raumthermostate und Stellantriebe. Sie ist für max. 10 Raumtemperaturregler und je 2 Stellantriebe je Raum und den Heiz- und Kühlbetrieb geeignet. Mit integriertem Pumpenabschaltmodul (Live-Kontakt in 230 V-Version) und LED-Schaltzustandsanzeigen. Klickmontage auf DIN-Schiene oder Schraubmontage. 230 V-Version mit vorverdrahtetem Eurostecker; die 24 V-Version wird über einen externen Trafo angeschlossen (Trafo nicht im Lieferumfang).

Garantie

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010292 - Verteiler für hydraulischen Heiz-/Kühlkreislauf
Anschlussart Primärseite		2-rohrig
Geeignet für Kühlen		Yes
Werkstoff		Kunststoff
Position Primäreranschluss		unten
Mit Ventilen am Primäranschluss		No
Medium temperature (continuous) min	Grad Celsius (°C)	-
Primary pressure difference min	Kilo Pascal (kPa)	-
Mit Mischventil		No
Mit Thermometer		No
Temperaturmessung Zufuhr		ohne
Temperatue measurement Rücklauf		ohne
Versorgungsspannung	Volt (V)	24, 230
Frequenz	Hertz (Hz)	50
Leistungsaufnahme Betrieb	Watt (W)	3
Mit Entlüftung		No
Mit Manometer		No
Mit Füll- und Entleerungshahn		No
With filling/drain tap		No
Outer pipe diameter secondary min	Millimeter (mm)	-
Flow-through capacity min	Liter pro Stunde (l/h)	-
Mit thermischem Stellantrieb		No
Mit Keramikventil		No
Mit Wandbefestigungsbügel		Yes
Breite	Millimeter (mm)	280
Höhe	Millimeter (mm)	120
Tiefe	Millimeter (mm)	60
Mit Umbau		Yes
Gewicht	Kilogramm (kg)	0.6

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FDW0CADB10FB0040	Unisenza Schaltleiste 24V für 10 Zonen
	FDW3CADB10FB0040	Unisenza Schaltleiste 230V für 10 Zonen