

Karta produktu

5/24/2025

Evia

Poland - Purmo



- Podwójna funkcjonalność
- Elementy obrotowe
- Materiały wysokiej jakości
- Kontrola temperatury
- Uniwersalne rozmiary

Opis

Grzejnik łazienkowy Evia oferuje komfort i przytulne ciepło w łazience. Model łączący elegancki design z funkcjonalnością. Cechą szczególną tego rozwiązania jest to, że część elementów drabinkowych można odchyłać i w ten sposób łatwo wysuszyć ręcznik czy ubrania. Uchylne kolektory standardowo są wykonywane w kolorze grzejnika. Opcjonalnie można wybierać także spośród kilku gotowych zestawów kolorystycznych, gdzie odcień ruchomych elementów może być inny niż pozostała część grzejnika. Standardowe wykończenie grzejnika w kolorze białym RAL 9016. Inne kolory z palety RAL na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Obszar zastosowania

Grzejnik Evia jest idealny do łazienek, łącząc ogrzewanie ręczników i pomieszczeń. Posiada wymienne elementy do łatwego wieszania ręczników, idealny do użytku domowego, gdzie pożądane jest ciepło promieniowania i podgrzane ręczniki. Dostępny w wysokościach 1357 i 1657 mm oraz szerokości 600 mm, pasuje do różnych rozmiarów i stylów łazienek. Materiały obejmują stal, z opcjami dostosowania koloru (RAL 9016 biały lub kombinacje Metal Black i Metal Aluminium).

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, weź pod uwagę wymaganą moc grzewczą i wymiary łazienki. Do konkretnych obliczeń skorzystaj z naszego serwisu projektowego lub szybkiego doboru z broszury.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj grzejnik Evia na solidnej ścianie, używając dołączonych uchwytów montażowych. Zapewnij odpowiednią przestrzeń, aby elementy na ręczniki mogły się swobodnie obracać. Grzejnik musi być wypełniony odpowiednim płynem termicznym, jeśli nie jest wstępnie napełniony. Skorzystaj z usług wykwalifikowanego technika, aby zapewnić prawidłowe podłączenie do systemu grzewczego. Regularnie sprawdzaj poprawność działania i czyść jak standardowy grzejnik. Dostosuj dołączone sterowanie dla optymalnej wydajności grzewczej.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejnik łazienkowy łączący elegancki design z ponadprzeciętnymi walorami użytkowymi. Cechą szczególną tego rozwiązania jest to, że część elementów drabinkowych można odchyłać dla łatwiejszego wieszania ręczników i innych akcesoriów łazienkowych. Uchylne kolektory standardowo są wykonane w kolorze grzejnika. Opcjonalnie można wybierać także spośród kilku gotowych zestawów barw, gdzie kolor ruchomych elementów jest inny niż pozostała część grzejnika. Podłączenie: 4 otwory z gwintem wewnętrznym 1/2"; Wyposażenie podstawowe: zawieszenia o regulowanej odległości od ściany, uchylne kolektory poziome jako wieszaki, korek i odpowietrznik 1/2". Kolor standardowy: biały RAL 9016, inne kolory z palety RAL dostępne na zamówienie. Okres gwarancji wynosi 10 lat.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC011023 - Grzejnik drabinkowy
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.472, 6.48
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Waga	Kilogram (kg)	25.895, 31.5875
Watt absolutny	Watt (W)	758, 896
Sposób montażu		Na ścianie
Kolor		Biały
Wysokość	milimetr (mm)	1357, 1657
Głębokość	milimetr (mm)	183
Numer RAL		9016
Zabezpieczenie powierzchni		Lakierowanie
Obrotowy		No
Gatunek materiału		Inne
Liczba rur		18, 22
Długość	milimetr (mm)	600
Materiał		Stal
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	10.02, 8.45
Z materiałem montażowym		No
Maks. pobór mocy elementów grzewczych	Watt (W)	600, 750
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	445, 526
Do stosowania w obiegach CWU		No
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	398, 471
Model grzejnika ręcznikowego		Yes
Przyłącze 1, na dole po lewej		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Przyłącze 8, na dole po prawej		Podwójne przyłącze, odpływ-dopływ
Liczba standardowych przyłączy		2
Z grzejnikiem wentylatorowym		No
Odpowiedni do półki		Yes
Odpowiedni do uchwytu na ręczniki		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z odpowietrznikiem		Yes
Ze złączem odpowietrzającym		Yes
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	4
Z głowicą termostatyczną		No

Funkcja	Jednostka	Wartość
Sposób instalacji		Pionowy
Z możliwością spustu (wyprowadzenie)		Yes
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z wieszakiem/uchwytem na ręcznik		No
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - Watt (W)		758, 896
75/65		
Wykładnik potęgowy n		1.26, 1.2605
Z osłonami bocznymi		No
Z przyłączem jednopunktowym		No
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z zaślepką zaworu		Yes
Kształt rury promieniującej		Prostokątny
Odległość od ściany do czoła	milimetr (mm)	159, 169
Z pokrywą górną		No
Kształt kolektora		Trójkątny
Rura promieniująca		Poziomy
Model grzejnika		Zakrzywiony
Do elementu elektrycznego		No
Z lustrem		No
Z konsolami		Yes
Do pomieszczenia wilgotnego		Yes
Z półką		No
Kolor standardowy		Yes
Oznaczenie połysku		Błyszczący

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny grzejniki łazienkowe Purmo - 10/2024	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d673e6c2-16aa-4f21-b0fc-c8bfc23094ff
Katalog techniczny dla grzejników łazienkowych - 01/2024	Broszura techniczna	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4859f995-4a14-488a-b115-5f423ff0f47d

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
F96A0135060G0340	Evia EVI 1357x 600 L
F96A0165060D0340	Evia EVI 1657x 600 R