

Technisches Datenblatt

5/24/2025

Evia

Germany - Purmo



- Doppelfunktionalität
- Schwenkbare Elemente
- Hochwertige Materialien
- Temperaturregelung
- Vielseitige Größenoptionen

Beschreibung

Die breiten Flachrohrelemente vom Evia lassen den Handtuchwärmer modern aussehen. Ihre horizontale Anordnung schafft eine harmonische Komposition.

Anwendungsbereich

Die breiten Flachrohrelemente vom Evia lassen den Handtuchwärmer modern aussehen. Ihre horizontale Anordnung schafft eine harmonische Komposition.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

verlegen Sie den Evia-Heizkörper an einer stabilen Wand mit den mitgelieferten Halterungen. Achten Sie auf ausreichenden Abstand, damit die Handtuchhalter schwenken können. Der Heizkörper muss mit der geeigneten Wärmeträgerflüssigkeit gefüllt werden, falls er nicht vorgefüllt ist. Lassen Sie die Montage von einem qualifizierten Techniker durchführen, um eine ordnungsgemäße Verbindung zu Ihrem Heizsystem sicherzustellen. Überprüfen Sie regelmäßig die Funktion und reinigen Sie ihn wie einen Standardheizkörper. Passen Sie die mitgelieferten Steuerungen für optimale Heizbefestigung an.

Ausschreibungstext

Badheizkörper Evia

Handtuchheizkörper Evia mit geraden waagerechten Flachrohren 70 x 11 mm und senkrechten, asymmetrisch je nach Version links oder rechts angeordneten triangularen Sammelrohren 42 x 42 x 51 mm; mit ausschwenkbaren Elementen als Handtuchhalter

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 als Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900

montagefertig inklusive Befestigung für verdeckte Montage (AK 2-3 gem. VDI 6036)

seitlicher Anschluss 2 x G 1/2" IG unten, für Vorlauf- und Rücklaufanschluss (Nabenabstand 50 mm) an die Warmwasserheizungsanlage in den senkrechten Sammelrohren, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen

Heizkörperleistung gemessen nach DIN EN 442

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV)

Heizkörper mit Sichtflächen- und Kantenschutz in Folie eingeschweißt und in Karton verpackt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Bad- und Designheizkörper Evia - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie

Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011023 - Röhrenheizkörper
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		5.472, 6.48
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Gewicht	Kilogramm (kg)	25.895, 31.5875
Watt Absolut	Watt (W)	758, 896
Montageart		auf Wand
Farbe		weiß
Höhe	Millimeter (mm)	1357, 1657
Tiefe	Millimeter (mm)	183
RAL-Nummer		9016
Oberflächenschutz		lackiert
Schwenkbar		Nein
Werkstoffgüte		sonstige
Anzahl der Rohre		18, 22
Länge	Millimeter (mm)	600
Werkstoff		Stahl
Wasserinhalt	Liter (l)	10.02, 8.45
Mit Befestigungsmaterial		Nein
Max. Leistungsaufnahme elektrische Heizung	Watt (W)	600, 750
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	445, 526
Verwendbar im Warmwasserkreislauf		Nein
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	398, 471
Handtuchheizkörper		Ja
Anschluss 1, untere Seite links		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Anschluss 8, unten rechts		Doppelanschluss, Auslass-Einlass
Anzahl der Standardanschlüsse		2
Mit Heizlüfter		Nein
Geeignet für Ablage		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit Entlüfter		Ja
Mit Entlüftungsanschluss		Ja
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	4
Mit Thermostatkopf		Nein

Merkmal	Einheit	Wert
Aufstellung		vertikal
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit Handtuchhalter		Nein
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	758, 896
n-Heizkörperexponent		1.26, 1.2605
Mit Seitenabdeckung		Nein
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Blindstopfen		Ja
Form des Stahlungsrohres		rechteckig
Tiefe ab Wand bis Vorderseite	Millimeter (mm)	159, 169
Mit oberer Abdeckung		Nein
Form des Kollektors		dreieckig
Strahlungsrohr		horizontal
Ausführung Heizkörper		leicht gebogen
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit Spiegel		Nein
Mit Konsolen		Ja
Geeignet für Feuchträume		Ja
Mit Ablage		Nein
Standardfarbe		Ja
Glanzgrad		glänzend

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
P_PSP_Modernisierung_DE_220414_web.pdf	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
F96A0135060G0340	PURMO Badheizkörper Evia BH 1400 BL 600, RAL 9016, Linksanschluss
F96A0165060D0340	PURMO Badheizkörper Evia BH 1700 BL 600, RAL 9016, Rechtsanschl.