

Arborescence Smart

France - Finimetal



- Design ergonomique
- Couleur des Tuyeaux personnalisables
- Ouverture latérale pour faciliter la pose de vos serviettes
- Raccordement simplifié grâce à l'entraxe de 50 mm en eau chaude
- Tailles polyvalentes

Description

Sèche-serviettes alliant un design élégant à des caractéristiques fonctionnelles. La particularité de cette solution est que ses tubes cintrés pivotants peuvent s'ouvrir pour faciliter la pose des serviettes et autres accessoires de salle de bains.

Dans le modèle Smart, les tubes peuvent être d'une couleur différente du corps du radiateur. En option, vous pouvez choisir parmi 6 duos de couleurs pour que l'Arborescence Smart s'intègre au mieux à votre décoration tout en s'accordant aux dernières tendances actuelles. Les finitions aux effets texturés ou pailletés donnent de l'éclat à votre sèche-serviettes tout en facilitant leur entretien.

Tubes émetteurs plats 70 x 11 mm et tubes collecteurs verticaux triangulaires 42 x 42 x 51 mm

Raccordement : 2 orifices en bout Ø15/21 F portée plate, entraxe 50 mm et 1 purgeur d'air Ø15/21 à jet orientable

Pression de service 4 bar

Température de service maximum : 110°C.

Livré avec fixations, bouchons, vis et chevilles.

Couleur standard blanc (RAL 9016). Décliné en 63 couleurs, avec supplément tarifaire.

Domaine d'application

Le radiateur Arborescence Smart est idéal pour les salles de bains, combinant chauffage et séchage de serviettes. Avec des éléments interchangeable pour accrocher facilement les serviettes, il est parfait pour un usage résidentiel. Disponible en hauteurs de 1357 et 1657 mm et largeur de 600 mm. Matériaux en acier, options de personnalisation de couleur (RAL 9016 blanc, ou combinaisons de Metal Black et Metal Aluminium).

Critères de sélection

Pour choisir un produit, considérez la puissance de chauffage requise et les dimensions de la salle de bain. Pour des calculs précis, utilisez notre service de conception ou consultez notre brochure.

Instructions de base pour l'utilisateur

Texte : Installez le radiateur Arborescence Smart sur un mur solide à l'aide des supports de montage inclus. Assurez un espacement adéquat pour que les éléments porte-serviettes puissent pivoter. Le radiateur doit être rempli avec le fluide thermique approprié s'il n'est pas pré-rempli. Faites appel à un technicien qualifié pour l'installation afin d'assurer une Raccordement correcte à votre système de chauffage. Vérifiez régulièrement le bon fonctionnement et nettoyez comme tout radiateur standard. Ajustez les Régulations incluses pour une performance de chauffage optimale.

Spécifications du Texte de Prescription

Le radiateur Arborescence Smart de Purmo est conçu pour offrir confort chauffant et fonctionnalité dans les salles de bains. Fabriqué en acier durable avec une finition blanche RAL 9016 et d'autres options de couleur, il comporte des Tuyeaux plats horizontaux et des collecteurs verticaux triangulaires. Le radiateur inclut des éléments pivotants pour suspendre facilement les serviettes. Disponible en deux tailles (1357 mm et 1657 mm de hauteur, toutes deux avec 600 mm de largeur), il fonctionne à une température maximale de 110°C et une pression de 4 bars, conforme aux normes EN 442. Complet avec supports muraux, événements, bouchons et fixations, ce radiateur est une solution de chauffage polyvalente et de haute qualité pour les environnements de salle de bains modernes

Garantie

Les radiateurs Finimetal sont garantis pour une période de 10 ans* à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales et pour un système de chauffage à eau chaude. La garantie ne s'applique pas aux défauts causés par des erreurs d'installation ou de manipulation, une mauvaise utilisation ou des facteurs extérieurs aux radiateurs, tels que la qualité de l'eau ou des tubes perméables à l'oxygène.

Les produits de chauffage par le sol et les éléments de tuyauterie sont garantis pour une période de 10 ans.

* 6 ans pour les radiateurs galvanisés et 2 ans pour tous les composants électroniques et électriques et les pièces détachées vendus séparément (joues latérales, grilles supérieures, clips

en plastique, bouchons, purgeurs, pièces de fixation).

Spécification

Caractéristique	Unité	Valeur
-----------------	-------	--------

Ressources

Description du Document	Type de Document	Link
Vonaris VSV - FranceFinimetal.pdf	Catalogue produit	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9a3e1d55-61ca-4d00-a348-887ffad9ddd6
Produits & Solutions Génie Climatique 07/2024	Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6ae0f8ba-2a10-4595-a0b7-c73848a93c4c

Articles

Code Article Global	Description de l'Article
---------------------	--------------------------