



- Schnelle Montage
- Hohe thermische Reaktionsfähigkeit
- Geringe Aufbauhöhe
- Energieeffizienz
- Direkte Bodenabdeckung

Beschreibung

Die Zubehöre des ts14 R Trockensystems runden das System ab und ermöglichen eine individuelle Anpassung an die verschiedenen Anforderungen. Neben dem ts14 R Lastverteilerelement für die direkte Verlegung von Fliesen auf der ts14 R Systemplatte, über den Kleber zur Fixierung der Systemelemente, bis hin zum Fugenband enthält das ts14 R Zubehör alle relevanten Komponenten für eine ordnungsgemäße Verlegung des ts14 R Trockensystemes.

Anwendungsbereich

Die Zubehöre des ts14 R Trockensystems runden das System ab und ermöglichen eine individuelle Anpassung an die verschiedenen Anforderungen. Neben dem ts14 R Lastverteilerelement für die direkte Verlegung von Fliesen auf der ts14 R Systemplatte, über den Kleber zur Fixierung der Systemelemente, bis hin zum Fugenband enthält das ts14 R Zubehör alle relevanten Komponenten für eine ordnungsgemäße Verlegung des ts14 R Trockensystemes.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Die Zubehöre des ts14 R Trockensystems runden das System ab und ermöglichen eine individuelle Anpassung an die verschiedenen Anforderungen. Neben dem ts14 R Lastverteilerelement für die direkte Verlegung von Fliesen auf der ts14 R Systemplatte, über den Kleber zur Fixierung der Systemelemente, bis hin zum Fugenband enthält das ts14 R Zubehör alle relevanten Komponenten für eine ordnungsgemäße Verlegung des ts14 R Trockensystemes.

Ausschreibungstext

Die Zubehöre des ts14 R Trockensystems runden das System ab und ermöglichen eine individuelle Anpassung an die verschiedenen Anforderungen. Neben dem ts14 R Lastverteilerelement für die direkte Verlegung von Fliesen auf der ts14 R Systemplatte, über den Kleber zur Fixierung der Systemelemente, bis hin zum Fugenband enthält das ts14 R Zubehör alle relevanten Komponenten für eine ordnungsgemäße Verlegung des ts14 R Trockensystemes.

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC010381 - Zubehör/Ersatzteile für Flächenheizung, EC011767 - Systemplatte Flächenheizung
Tiefe	Millimeter (mm)	1000, 120000, 45, 700
Gewicht	Kilogramm (kg)	2.25, 7.5
Höhe	Millimeter (mm)	1000, 17, 300, 5
Breite / Länge	Millimeter (mm)	1000, 300
Art des Zubehörs/Ersatzteils		sonstige
Breite	Millimeter (mm)	1200
Zusammenklappbar		Nein
Länge	Millimeter (mm)	1000
Werkstoff		Polystyrol (PS)
Geeignet für Rohrdurchmesser	Millimeter (mm)	14
Isolierstärke	Millimeter (mm)	17
Max. Belastung	Kilonewton pro Quadratmeter (kN/m²)	5
Rollbar		Nein
Klettbefestigung		Nein
Dicke inklusive Noppen	Millimeter (mm)	17
EPS-Typ nach EN 13163		200
Wärmeleitfähigkeit nach EN 12664	Watt / m Kelvin (W/(m.K))	0.035
Mit Trittschalldämmung		Nein
Mit Wärmeleitplatte		Nein
Noppenplatte		Ja
Tackerplatte		Nein
Einlegeplatte		Ja
Mit Folie		Nein
Wärmedurchlasswiderstand Rd	Quadratmeter Kelvin pro Watt ((m².K)/W)	0.5
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1		Eca

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Technische Spezifikation Flächenheizung 1-2025	Technische Unterlage	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_63bf4243-aec4-4222-88f9-086e43bf0f88

Artikel

Artikelcode	Artikelbeschreibung
FBNAT21775012000	ts14 R Kombi-Element, EPS DEO
FBNAWORAHOTD1700	ts14 R Rahmenholz
FBNAWOULBOND0500	ts14 R Verbundkleber
FBNAWPUSWELL5000	ts14 R PU-Schüttung
FBNAWSTGB000FL00	ts14 R Lastverteil-Element
FBNAWSTGBFK12000	ts14 R Fugenklebeband