

Delta Bar

Finland - Purmo



- Tyylikäs muotoilu
- Hienostunut muotoilu
- optimaalinen lämmityspinta tehokkaaseen lämmitykseen
- sopii mihin tahansa sisustukseen
- Joustava integrointi

Kuvaus

Tyylikkäässä Delta Bar -patteripöydässä on huomaamaton ilme ja siitä tulee luonnollinen keräilypiste. Yksinkertaisesti käytännöllinen ja tyylikäs lämmönlähde, jolla on kyky luoda mukava sisäilmasto. Vakioväri valkoinen RAL 9016.

Käyttöalue

Delta Bar on ihanteellinen käytettäväksi korkealuokkaisena design-lämmittimenä ja tilanjakajana. Sopii avoimiin asuintiloihin, kaupallisiin sisätiloihin kuten hotelleihin ja ravintoloihin. Tekniset kohokohdat: laserhitsattu rakenne, korkeus- ja pituusjoustavuus, näkymättömät liitännät alapuolelta, integroitu esisäädettävä termostaattiventtiili ja saatavilla RAL-väreissä, tarjoten runsaasti räätälöintimahdollisuuksia.

Mitoitus

Tuotevalintaa varten käytä suunnittelupalveluamme tai tutustu tuote-esitteeseemme nopeaa ja tehokasta valintaa varten.

Sovellusalue

Delta Bar tulisi asentaa ammattilaisen toimesta. Varmista, että patteri on tukevasti kiinnitetty mukana toimitetun suunnittelusarjan ja konsolien avulla. Yhdistä lämmitysjärjestelmään mukana toimitettujen G 1/2" liitäntöjen kautta, jotka sijaitsevat yksikön alapuolella. Tulo on aina vasemmalla ja paluu oikealla. Sisäänrakennettu termostaattiventtiili ja pää on asennettava vasemmalle ylös. Patteri on suunniteltu vapaasti seisovaksi ja sitä voidaan käyttää tilanjakajana tai tiskinä. Pidä laite aina suorassa ja varmista kaikki liitännät ennen käyttöä.

RT-kortisto

Delta Bar, premium-luokan design-pyyhekuivain, toimii huoneenjakajana tai baaritiskinä. Valmistettu tarkkuusteräsputkista ja laserhitsattu, siinä on Delta-profiili lämmöntuoton lisäämiseksi. Siinä on integroitu, esiasetettu termostaattiventtiili, saatavilla vakiona RAL 9016 mutta voidaan räätälöidä muihin RAL-väreihin. Korkeudet ovat 750 mm tai 900 mm, pituudet 700 mm, 900 mm tai 1100 mm. Syvyysvaihtoehdot ovat 224 mm 4-sarakemallille ja 262 mm 5-sarakemallille. pyyhekuivain liitetään G 1/2" liittimillä alapuolelta. Toimitukseen sisältyy konsolit ja design-setti, mutta yksittäinen yläosa on tilattava erikseen

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003539 - Pylväspatteri
Watt Per Section	watti (W)	101.15, 118.92, 124.8, 146.79
Factor K		10.819, 11.323, 12.038, 12.499, 13.839, 13.91, 15.277, 15.477, 17.001, 18.917, 8.807, 9.722
Item weight	kilogramma (kg)	59.7, 60.2, 61.5, 69.5, 71, 71.1, 72.1, 82.4, 83.6, 84, 97.8
Korkeus	millimetri (mm)	1090, 940
Syvyys	millimetri (mm)	224, 262
Pituus	millimetri (mm)	1120, 720, 920
Osien (elementtien) määrä		14, 18, 22
Vesitilavuus	litra (l)	2.7, 21.2, 24.7, 26.1, 30.4, 31.7, 33.3, 33.5, 38.8, 39.1, 41, 47.8
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	1050, 1094, 1146, 1157, 1337, 1350, 1414, 1651, 729, 851, 900, 938
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10, 1000
Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	1416, 1665, 1747, 1821, 2055, 2141, 2225, 2246, 2616, 2642, 2746, 3229
N-eksponentti		1.2986, 1.2997, 1.3139, 1.3147
Paino	kilogramma (kg)	49.31

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
PURMO-tekninen esite 0718		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
F9534075014000000R9016R9016	DB 4-0750 14 UN R9016 R9016
F9534075018000000R9016R9016	DB 4-0750 18 UN R9016 R9016
F9534075022000000R9016R9016	DB 4-0750 22 UN R9016 R9016
F9534090014000000R9016R9016	DB 4-0900 14 UN R9016 R9016
F9534090018000000R9016R9016	DB 4-0900 18 UN R9016 R9016
F9534090022000000R9016R9016	DB 4-0900 22 UN R9016 R9016
F9535075014000000R9016R9016	DB 5-0750 14 UN R9016 R9016
F9535075018000000R9016R9016	DB 5-0750 18 UN R9016 R9016
F9535075022000000R9016R9016	DB 5-0750 22 UN R9016 R9016
F9535090014000000R9016R9016	DB 5-0900 14 UN R9016 R9016
F9535090018000000R9016R9016	DB 5-0900 18 UN R9016 R9016
F9535090022000000R9016R9016	DB 5-0900 22 UN R9016 R9016