

Delta Column Bench

Finland - Purmo



- Kaksitoiminnallisuus
- Hienostunut muotoilu
- optimaalinen lämmityspinta tehokkaaseen lämmitykseen
- sopii mihin tahansa sisustukseen
- Korkealaatuinen viimeistely

Kuvaus

Tässä on täydellinen muodon ja toiminnan yhdistelmä. Delta Bench H: n avulla saat kaikki laserhitsaettujen Delta-lämpöpatterien edut kauniina huonekaluna, joka antaa sinulle enemmän tilaa ja mukavan sisälämpötilan. Delta Bench H: ssä on vaakasuora osia ja voit täydentää penkkiä lasilla, puulla tai marmorilla johtavien sisustussuunnittelijoiden luomassa mallissa. Huomaa, miten yksityiskohdat tekevät kaiken, esimerkiksi kaikki liitosputket ovat näkymättömiä. Vakioväri RAL 9016.

Käyttöalue

Delta Column Bench on täydellinen korkealuokkaisiin asuin-, kaupallisiin, majoitus-, koulutus- ja toimistotiloihin. Sen pääominaisuuksia ovat korkeudet 422-572 mm, pituudet 1500-2800 mm ja kokoonpanot 4-7 pylväällä. Pinnoitettu RAL 9016 valkoisella, muita värejä saatavilla pyynnöstä.

Mitoitus

Valintakriteerit sisältävät korkeuden, pituuden ja kokoonpanotyyppin valinnan. Käytä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaisiin tietoihin tai katso esitteestämme nopeaa valintaa varten.

Sovellusalue

Asenna Delta Pylväспенkki mukana toimitettujen suunnittelukonsolien avulla varmistaen, että piilotetut liitännät on tehty oikein pohjasta. Penkki tulisi sijoittaa alueelle, jossa se voi toimia sekä lämmityslaitena että istuimena. Yksikössä on sisäänrakennettu esisäädettävä termostaattiventtiili ja termostaattipää. Valinnainen multiplex-pyökkipuusta valmistettu kansi voidaan toimittaa parantamaan penkin esteettisyyttä ja toimivuutta. Puhdistusta varten varmista, että pylväiden välinen tila, joka on 25 mm, on saavutettavissa.

RT-kortisto

Delta Column Bench tarjoaa innovatiivisen yhdistelmän lämmitystä ja istumista, joka sopii erinomaisesti erilaisiin korkealuokkaisiin käyttökohteisiin asuin-, liike- ja julkisissa ympäristöissä. Tämä design-patteri on täysin laserhitsattu erinomaisen viimeistelyn ja kestävyuden takaamiseksi. Siinä on sekä vaakasuorat että pystysuorat pylväät, joiden korkeus on 422-572 mm ja pituus 1500-2800 mm. Varustettu sisäänrakennetulla esisäädettävällä termostaattiventtiilillä ja valinnaisella multiplex-pyökkikannella, se tarjoaa piilotetut liitännät saumattoman ilmeen saavuttamiseksi. Saatavana RAL 9016 valkoisena ja muina RAL- tai saniteettiväreinä pyynnöstä. Sopii joustaviin suunnitelmiin, 25 mm pylväsväli helpottaa puhdistusta

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003539 - Pylväspatteri
Mounting direction		vaakasuuntainen
Factor K		10.075, 11.363, 11.858, 12.615, 14.086 ... 21.92, 22.239, 24.31, 24.82, 8.21
Item weight	kilogramma (kg)	107.4, 37.5, 42.8, 45.2, 46.4 ... 76.3, 78.6, 79.6, 91.8, 93
Korkeus	millimetri (mm)	387, 437, 487, 537
Syvyys	millimetri (mm)	300
Pituus	millimetri (mm)	1535, 1835, 2035, 2535, 2835
Osien (elementtien) määrä		4, 5, 6, 7
Vesitilavuus	litra (l)	16.4, 19.3, 20.4, 21.1, 21.3 ... 37.2, 39.3, 43.8, 45.9, 51.1
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	1002, 1091, 1142, 1212, 1214 ... 2164, 721, 868, 908, 968
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	1411, 1696, 1742, 1886, 1934 ... 3285, 3287, 3695, 3770, 4247
N-eksponentti		1.2755, 1.2789, 1.2801, 1.2806, 1.2835 ... 1.3067, 1.3103, 1.3121, 1.3156, 1.3198

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
PURMO-tekninen esite 0718		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
F9236150004000000R9016R9016	DBH 6-1500 04 UN R9016 R9016
F9236150005000000R9016R9016	DBH 6-1500 05 UN R9016 R9016
F9236150006000000R9016R9016	DBH 6-1500 06 UN R9016 R9016
F9236150007000000R9016R9016	DBH 6-1500 07 UN R9016 R9016
F9236180004000000R9016R9016	DBH 6-1800 04 UN R9016 R9016
F9236180005000000R9016R9016	DBH 6-1800 05 UN R9016 R9016
F9236180006000000R9016R9016	DBH 6-1800 06 UN R9016 R9016
F9236180007000000R9016R9016	DBH 6-1800 07 UN R9016 R9016
F9236200004000000R9016R9016	DBH 6-2000 04 UN R9016 R9016
F9236200005000000R9016R9016	DBH 6-2000 05 UN R9016 R9016
F9236200006000000R9016R9016	DBH 6-2000 06 UN R9016 R9016
F9236200007000000R9016R9016	DBH 6-2000 07 UN R9016 R9016
F9236250004000000R9016R9016	DBH 6-2500 04 UN R9016 R9016
F9236250005000000R9016R9016	DBH 6-2500 05 UN R9016 R9016
F9236250006000000R9016R9016	DBH 6-2500 06 UN R9016 R9016
F9236250007000000R9016R9016	DBH 6-2500 07 UN R9016 R9016
F9236280004000000R9016R9016	DBH 6-2800 04 UN R9016 R9016
F9236280005000000R9016R9016	DBH 6-2800 05 UN R9016 R9016
F9236280006000000R9016R9016	DBH 6-2800 06 UN R9016 R9016
F9236280007000000R9016R9016	DBH 6-2800 07 UN R9016 R9016