

Delta Twin M

Finland - Purmo



- Tyylikäs muotoilu
- jaeradiaattorin keskiliitäntä
- optimaalinen lämmityspinta tehokkaaseen lämmitykseen
- käytännöllinen pyyhetanko
- Valinnainen sähkölämmitys

Kuvaus

Kylpyhuone on tärkeä osa kotia ja luotettava lämmönlähde tarvitaan hyvän mukavuuden luomiseksi. Tämä koristeellinen pyyhekuivain on suunniteltu vastaamaan koko kylpyhuoneen lämmitystarpeita. Delta Twin M:llä on pehmeä ja D-muotoilu. Delta Twin M on kytkettävissä keskuslämmitysjärjestelmään. Twin:ä voidaan kuitenkin täydentää sähköpatruunalla huoneen lämmittämiseksi myös kesällä, mikä tekee siitä toiminnallisen ja tyylikkään sisustuksen yksityiskohdan.

Käyttöalue

Delta Twin M on ihanteellinen suurille, tyylikkäille kylpyhuoneille tai kylpylähuoneille, jotka vaativat suurta lämmitystehoa ja esteettistä ulkonäköä. Siinä on pystysuora, lineaarinen putkijärjestely ja kaksipylväinen rakenne, saatavana eri korkeuksina, mikä takaa tehokkaan suorituskyvyn ja tilan optimoinnin. Tekniset tiedot: paine - 10 bar, testipaine - 13 bar, maksimilämpötila - 110°C, lämpöteho eri kokoonpanoissa.

Mitoitus

Valitaksesi Delta Twin M:n, ota huomioon huoneen koko, haluttu lämmitysteho ja esteettiset mieltymykset. Tarkkaan valintaan käytä suunnittelupalveluamme tai tutustu esitteeseemme.

Sovellusalue

Asenna Delta Twin M mukana toimitetuilla kiinnityskannakkeilla, joissa on hitsauskoukut takana. Liitä keskuslämmitysjärjestelmään alaosan keskiliitännöillä. Varmista oikea ilmanpoisto yläpuolelta. Huoltoa varten käytä mukana tulevaa pyyhetankoa, jossa on kromikiinnikkeet patterin värissä. Tarkista kiinnityksen turvallisuus ja paineen turvaominaisuuksien toimivuus. Sopii sekä vesi- että valinnaiseen sähkölämmitykseen.

RT-kortisto

Delta Twin M on korkean hyötysuhteen omaava, suunnittelijaputkiradiaattori, jossa on pystysuora, lineaarinen putkirakenne, ihanteellinen suurille kylpyhuoneille tai tyylikkäille tiloille. Se sisältää kaksipylväisen rakenteen korkean lämmöntuoton saavuttamiseksi, keskitetyt alaliitännät saumattomaan integrointiin ja käytännöllisen pyyhetangon radiaattorin värissä. Vakioväri on RAL 9016, mutta muita RAL-värejä on saatavilla pyynnöstä. Palvelupaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110°C, ja se tukee lisävarusteena saatavia sähköisiä lämmityselementtejä. Tekniset tiedot sisältävät korkeudet 1000-2000 mm, pituudet 500-600 mm ja DIN EN 442 -standardien mukaisuuden. Asennuskiinnikkeet ja tuuletuselementit toimitetaan käyttäjän mukavuuden vuoksi.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003539 - Pylväspatteri
Watt Per Section	watti (W)	110.64, 132.23, 146.83, 75.26, 89.35
Mounting direction		pystysuora
Factor K		5.267, 5.923, 6.321, 6.782, 7.107, 7.572, 8.111, 8.138, 9.086, 9.733
Item weight	kilogramma (kg)	15.9, 19, 19.1, 22.8, 23.6, 28.2, 28.3, 31.2, 33.8, 37.5
Korkeus	millimetri (mm)	1000, 1200, 1500, 1800, 2000
Syvyys	millimetri (mm)	63
Pituus	millimetri (mm)	500, 600
Osien (elementtien) määrä		10, 12
Vesitilavuus	litra (l)	10.2, 11.9, 12.2, 14.3, 14.6, 17.2, 17.5, 20.5, 20.6, 24.5
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 55/45	watti (W)	394, 464, 472, 557, 569, 674, 683, 745, 809, 894
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 75/65	watti (W)	1072, 1106, 1322, 1328, 1468, 1587, 1762, 753, 894, 903
N-eksponentti		1.2684, 1.2823, 1.3023, 1.3197, 1.3289

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
PURMO-tekninen esite 0718		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
F91421000101113100	DT 2-1000 10 M UN--22 0
F91421000121113100	DT 2-1000 12 M UN--22 0
F91421200101113100	DT 2-1200 10 M UN--22 0
F91421200121113100	DT 2-1200 12 M UN--22 0
F91421500101113100	DT 2-1500 10 M UN--22 0
F91421500121113100	DT 2-1500 12 M UN--22 0
F91421800101113100	DT 2-1800 10 M UN--22 0
F91421800121113100	DT 2-1800 12 M UN--22 0
F91422000101113100	DT 2-2000 10 M UN--22 0
F91422000121113100	DT 2-2000 12 M UN--22 0