

Karta produktu

7/29/2025

Delta Twin M

Poland - Purmo



- Elegancki design
- Wysoka wydajność grzewcza
- Wszechstronny montaż
- Trwała konstrukcja
- Opcjonalne ogrzewanie elektryczne

Opis

Grzejniki dekoracyjne Purmo Delta Twin M łączą w sobie najnowocześniejszą technologię wykonania z pięknym wzornictwem, zapewniając najwyższy komfort ogrzewania i użytkowania. Zastosowanie dolnego środkowego podłączenia we wszystkich wielkościach grzejników Delta Twin M w połączeniu z eleganckim i praktycznym drążkiem do suszenia ręczników dostarczonym jako wyposażenie standardowe oraz dużą mocą cieplną, doskonale predysponuje te grzejniki do montażu w dużych, eleganckich łazienkach czy pokojach kąpielowych. Grzejnik produkowany w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016, na życzenie mogą być dostarczone w wielu innych kolorach. Gwarancja 10 lat.

Obszar zastosowania

Delta Twin M jest idealny do dużych, eleganckich łazienek lub pokoi spa, które wymagają wysokiej wydajności grzewczej i estetycznego wyglądu. Posiada pionowy, liniowy układ rur i dwukolumnową strukturę, dostępną w różnych wysokościach, zapewniającą wydajność i optymalizację przestrzeni. Dane techniczne: ciśnienie - 10 bar, ciśnienie testowe - 13 bar, maksymalna temperatura - 110°C, wydajność cieplna w różnych konfiguracjach.

Kryteria wyboru

Aby wybrać Delta Twin M, weź pod uwagę wielkość pomieszczenia, pożądaną moc grzewczą i preferencje estetyczne. Aby dokonać dokładnego doboru, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub konsultuj naszą broszurę.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Delta Twin M za pomocą dostarczonych uchwytów montażowych z hakami spawalniczymi z tyłu. Podłącz do centralnego ogrzewania za pomocą dolnych połączeń centralnych. Upewnij się, że odpowietrzenie jest prawidłowe z górnej strony. Do konserwacji użyj dołączonego wieszaka na ręczniki z chromowanymi zawieszakami w kolorze grzejnika. Sprawdź pewność mocowania i funkcjonalność zabezpieczeń ciśnieniowych. Nadaje się zarówno do ogrzewania wodnego, jak i opcjonalnego elektrycznego.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejniki dekoracyjne Purmo Delta Twin M łączą w sobie najnowocześniejszą technologię wykonania z pięknym wzornictwem, zapewniając najwyższy komfort ogrzewania i użytkowania. Zastosowanie dolnego środkowego podłączenia we wszystkich wielkościach grzejników Delta Twin M w połączeniu z eleganckim i praktycznym drążkiem do suszenia ręczników dostarczonym jako wyposażenie standardowe oraz dużą mocą cieplną, doskonale predysponuje te grzejniki do montażu w dużych, eleganckich łazienkach czy pokojach kąpielowych.

Produkowane w wersji 2-kolumnowej (w 5 wysokościach i 2 długościach) w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016, na życzenie mogą być dostarczone w wielu innych kolorach.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003539 - Grzejnik żeberkowy
Watt Per Section	Watt (W)	110.64, 132.23, 146.83, 75.26, 89.35
Kierunek montażu		Pionowy
Factor K		5.267, 5.923, 6.321, 6.782, 7.107, 7.572, 8.111, 8.138, 9.086, 9.733
Waga	Kilogram (kg)	15.9, 19, 19.1, 22.8, 23.6, 28.2, 28.3, 31.2, 33.8, 37.5
Wysokość	milimetr (mm)	1000, 1200, 1500, 1800, 2000
Głębokość	milimetr (mm)	63
Długość	milimetr (mm)	500, 600
Liczba elementów		10, 12
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	10.2, 11.9, 12.2, 14.3, 14.6, 17.2, 17.5, 20.5, 20.6, 24.5
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	394, 464, 472, 557, 569, 674, 683, 745, 809, 894
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1072, 1106, 1322, 1328, 1468, 1587, 1762, 753, 894, 903
Wykładnik potęgowy n		1.2684, 1.2823, 1.3023, 1.3197, 1.3289

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog grzejników kolumnowych Delta - Katalog produktów 01/2025		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8bbbc71-22f7-4168-9a8e-5277e4746af1

Rzeczy

Kod artykułu	Kod przedmiotu
F91421000101113100	Delta Twin M DT 2 1000x 500 10
F91421000121113100	Delta Twin M DT 2 1000x 600 12
F91421200101113100	Delta Twin M DT 2 1200x 500 10
F91421200121113100	Delta Twin M DT 2 1200x 600 12
F91421500101113100	Delta Twin M DT 2 1500x 500 10
F91421500121113100	Delta Twin M DT 2 1500x 600 12
F91421800101113100	Delta Twin M DT 2 1800x 500 10
F91421800121113100	Delta Twin M DT 2 1800x 600 12
F91422000101113100	Delta Twin M DT 2 2000x 500 10
F91422000121113100	Delta Twin M DT 2 2000x 600 12