

Karta produktu

9/11/2025

Decorative Radiators

Delta Twin M

Poland - Purmo



- Elegancki design
- Wysoka wydajność grzewcza
- Wszechstronny montaż
- Trwała konstrukcja
- Opcjonalne ogrzewanie elektryczne

Opis

Grzejniki dekoracyjne Purmo Delta Twin M łączą w sobie najnowocześniejszą technologię wykonania z pięknym wzornictwem, zapewniając najwyższy komfort ogrzewania i użytkowania. Zastosowanie dolnego środkowego podłączenia we wszystkich wielkościach grzejników Delta Twin M w połączeniu z eleganckim i praktycznym drążkiem do suszenia ręczników dostarczonym jako wyposażenie standardowe oraz dużą mocą cieplną, doskonale predysponuje te grzejniki do montażu w dużych, eleganckich łazienkach czy pokojach kąpielowych. Grzejnik produkowany w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016, na życzenie mogą być dostarczone w wielu innych kolorach. Gwarancja 10 lat.

Obszar zastosowania

Delta Twin M jest idealny do dużych, eleganckich łazienek lub pokoi spa, które wymagają wysokiej wydajności grzewczej i estetycznego wyglądu. Posiada pionowy, liniowy układ rur i dwukolumnową strukturę, dostępną w różnych wysokościach, zapewniającą wydajność i optymalizację przestrzeni. Dane techniczne: ciśnienie - 10 bar, ciśnienie testowe - 13 bar, maksymalna temperatura - 110°C, wydajność cieplna w różnych konfiguracjach.

Kryteria wyboru

Aby wybrać Delta Twin M, weź pod uwagę wielkość pomieszczenia, pożądaną moc grzewczą i preferencje estetyczne. Aby dokonać dokładnego doboru, skorzystaj z naszej usługi projektowej lub konsultuj naszą broszurę.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Delta Twin M za pomocą dostarczonych uchwytów montażowych z hakami spawalniczymi z tyłu. Podłącz do centralnego ogrzewania za pomocą dolnych połączeń centralnych. Upewnij się, że odpowietrzenie jest prawidłowe z górnej strony. Do konserwacji użyj dołączonego wieszaka na ręczniki z chromowanymi zawieszakami w kolorze grzejnika. Sprawdź pewność mocowania i funkcjonalność zabezpieczeń ciśnieniowych. Nadaje się zarówno do ogrzewania wodnego, jak i opcjonalnego elektrycznego.

Specyfikatory tekstu recepty

Grzejniki dekoracyjne Purmo Delta Twin M łączą w sobie najnowocześniejszą technologię wykonania z pięknym wzornictwem, zapewniając najwyższy komfort ogrzewania i użytkowania. Zastosowanie dolnego środkowego podłączenia we wszystkich wielkościach grzejników Delta Twin M w połączeniu z eleganckim i praktycznym drążkiem do suszenia ręczników dostarczonym jako wyposażenie standardowe oraz dużą mocą cieplną, doskonale predysponuje te grzejniki do montażu w dużych, eleganckich łazienkach czy pokojach kąpielowych.

Produkowane w wersji 2-kolumnowej (w 5 wysokościach i 2 długościach) w kolorze śnieżnobiałym RAL 9016, na życzenie mogą być dostarczone w wielu innych kolorach.

Gwarancja

10-letnia gwarancja jakości jest udzielana pod warunkiem nabycia produktu od autoryzowanego dystrybutora Purmo Group Poland sp. z o.o. Na wszystkie komponenty elektryczne gwarancja udzielana jest na okres 2 lat.

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC003539 - Grzejnik żeberkowy
Materiał		Stal
Liczba elementów		10, 12
Wysokość	milimetr (mm)	1000, 1200, 1500, 1800, 2000
Długość	milimetr (mm)	500, 600
Głębokość	milimetr (mm)	63
Odległość od ściany do czoła min	milimetr (mm)	103 - 118
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	394, 464, 472, 557, 569, 674, 683, 745, 809, 894
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	753, 894, 903, 1072, 1106, 1322, 1328, 1468, 1587, 1762
Moc grzewcza zgodnie z EN 442 20°C - 70/40	Watt (W)	440, 519, 528, 623, 637, 756, 765, 836, 907, 1004
Wykładnik potęgowy n		1.2684, 1.2823, 1.3023, 1.3197, 1.3289
Maks. ciśnienie robocze	Pressure (bar)	10
Zawartość wody (pojemność)	Litre (l)	10.2, 11.9, 12.2, 14.3, 14.6, 17.2, 17.5, 20.5, 20.6, 24.5
Kolor		Biały
Numer RAL		9016
Sposób montażu		Na ścianie
Liczba standardowych przyłączy		2
Przyłącze BC, na dole pośrodku		Podwójne przyłącze, dopływ-odpływ
Rozmiar gwintu (w calach)		1/2 cala
Złącze gwintowe		Gwint wewnętrzny
Z odpowietrznikiem		Yes
Z zaworem spustowym		No
Z konsolami		Yes
Z zaślepką zaworu		Yes
Z materiałem montażowym		Yes
Ze zintegrowanym zaworem termostatycznym		No
Z podporą do mocowania ławki		No
Kierunek montażu		Pionowy
Czynnik K		5.267, 5.923, 6.321, 6.782, 7.107, 7.572, 8.111, 8.138, 9.086, 9.733
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1344, 1583, 1610, 1900, 1941, 2300, 2330, 2542, 2760, 3050

Funkcja	Jednostka	Wartość
Maks. temperatura pracy	Degrees celsius (°C)	110
Liczba uchwytów ściennych		4
Wariant		2
Emisja ciepła zgodnie z EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		2569, 3050, 3081, 3658, 3774, 4511, 4531, 5009, 5415, 6012
Watt na sekcję	Watt (W)	75.26, 89.35, 110.64, 132.23, 146.83
Waga	Kilogram (kg)	15.11, 18.15, 19, 21.66, 22.42, 26.79, 26.89, 29.64, 32.11, 35.63

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
Katalog techniczny - grzejniki kolumnowe - 01_2025	Katalog produktów	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8bbbc71-22f7-4168-9a8e-5277e4746af1
Delta Twin M, front view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fa496d49-13c5-45c7-928d-8d0efe92bc1b
Delta Twin M, side view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_16c54cc8-914b-4b29-8d52-e82f3bc581d0
Delta Twin M, top view	Rysunek techniczny	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0dede9ec-b580-45f4-80a3-fd71ae03cf84

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
F91421000101113100	F91421000101113100	Delta Twin M DT 2 1000x 500 10
F91421000121113100	F91421000121113100	Delta Twin M DT 2 1000x 600 12
F91421200101113100	F91421200101113100	Delta Twin M DT 2 1200x 500 10
F91421200121113100	F91421200121113100	Delta Twin M DT 2 1200x 600 12
F91421500101113100	F91421500101113100	Delta Twin M DT 2 1500x 500 10
F91421500121113100	F91421500121113100	Delta Twin M DT 2 1500x 600 12
F91421800101113100	F91421800101113100	Delta Twin M DT 2 1800x 500 10
F91421800121113100	F91421800121113100	Delta Twin M DT 2 1800x 600 12
F91422000101113100	F91422000101113100	Delta Twin M DT 2 2000x 500 10
F91422000121113100	F91422000121113100	Delta Twin M DT 2 2000x 600 12