

## Narbonne V M

Finland - Purmo



- Korkea tehokkuus
- Monipuolinen asennus
- Kestävä rakenne
- Esteettinen muotoilu
- Useita kokoja

## Kuvaus

Narbonne V M -radiaattorit on valmistettu korkealaatuisista suorakaiteen muotoisista teräsprofiileista, ja niitä on saatavana 1600-2000 mm korkeina ja 214-862 mm leveinä. Nämä radiaattorit tukevat sekä vakio- että korkeapaineasennuksia, joten ne soveltuvat monipuolisesti erilaisiin tiloihin. Niissä on sivukannet ja useita liitäntävaihtoehtoja keskuslämmitysjärjestelmiä varten. Radiaattorissa on myös hitsatut kiinnityskannattimet, jotka helpottavat asennusta, ja se on saatavana useissa eri RAL-väreissä.

## Käyttöalue

Narbonne V M soveltuu keskuslämmitysasennuksiin asuin-, liike- ja julkisissa rakennuksissa. Se tukee standardi- ja korkeapainejärjestelmiä, joiden käyttöpainet ovat vastaavasti 5 bar ja 8 bar. Ihanteellinen esteettisiä pystysuoria lämpöpattereita vaativiin sovelluksiin, joissa on tehokas lämmitysteho ja monipuoliset liitäntävaihtoehdot.

## Mitoitus

Valitaksesi sopivan Narbonne V M -lämmittimen, ota huomioon huoneen koko, lämpöhäviölaskelmat ja tarvittava lämmitysteho. Tarkkaan valintaan käytä suunnittelupalveluamme tai tutustu esitteeseemme.

## Sovellusalue

Varmista, että Narbonne V M -lämmityspatteri asennetaan kansallisten teknisten standardien ja valmistajan ohjeiden mukaisesti. Tarkista, että järjestelmän käyttöpaine ei ylitä 5 baaria (vakioversio) tai 8 baaria (korkeapaineversio). Kytke patteri mukana toimitetuilla liitäntäkierteillä ja kiinnitä hitsatuilla kiinnikkeillä. Lisävarusteet, kuten ilmanpoistovenitit ja tulpat, tulee asentaa asianmukaisesti.

## RT-kortisto

Narbonne V M -koristeelliset pystysuuntaiset radiaattorit on valmistettu korkealaatuisista teräsprofiileista, joiden mitat ovat 70 x 11 x 1,5 mm (vakio) tai 70 x 11 x 2 mm (korkeapaine). Niiden korkeudet ovat 1600 mm, 1800 mm ja 2000 mm ja leveydet 214 mm:stä 862 mm:iin. Jokaisessa radiaattorissa on hitsatut kiinnityskannattimet, sivusuojukset ja useita liitäntävaihtoehtoja, kuten ala- ja sivuliitännät. Työpaine on jopa 5 bar vakio-pattereissa ja 8 bar korkeapaineversioissa, ja maksimilämpötila on 110 °C. Vakioväri on RAL 9016, muita RAL-värejä on saatavana pyynnöstä.

## Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet | Yksiköt | Arvot |
|--------------|---------|-------|
|--------------|---------|-------|

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus | Asiakirjan tyyppi | Link |
|-------------------|-------------------|------|
|-------------------|-------------------|------|

## Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero | Osan kuvaus |
|------------|-------------|-------------|
|------------|-------------|-------------|