



- Tyylikäs muotoilu
- runsaasti tilaa lämpimille ja kuiville pyyhkeille
- ihanteellinen pieniin tiloihin
- Saatavana eri väreissä
- Kompakti syvyys

## Kuvaus

Flores FLO on suora malli. Tämä klassinen pyyhekuivain on ihanteellinen tiloihin, joissa haluat hienostunutta eleganssia ja erinomaista mukavuutta. Flores vaatii hyvin vähän syvyyttä, joten se sopii hyvin pieniin tiloihin. Vakioväri on RAL 9016, mutta myös muita RAL-värejä on saatavana. Ei käyttövesijärjestelmään.

## Käyttöalue

Flores on ihanteellinen kylpyhuoneisiin, jotka vaativat tyylikkään mutta toimivan patterin. Se sopii pieniin tiloihin matalan syvyytensä ansiosta, mikä tekee siitä täydellisen kompakteihin kylpyhuoneisiin. Maksimikäyttöpaine on 8 bar ja lämpötila jopa 110°C, ja se täyttää EN 442 -standardit ja on saatavilla eri RAL-väreissä.

## Mitoitus

Käytä suunnittelupalveluamme laskeaksesi parhaan Flores-mallin tilaasi. Nopeaan valintaan tutustu esitteeseemme.

## Sovellusalue

Flores-lämmittimet tulee asentaa mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti käyttäen mukana toimitettuja seinäkiinnikkeitä. Varmista oikea liitäntä 1/2" sisäkierteisillä liittimillä. Lämmittimet voidaan liittää joko vasemmalle tai oikealle puolelle. Pinta tulee puhdistaa säännöllisesti käyttämällä naarmuttamatonta liinaa pinnan säilyttämiseksi. Älä ylitä suurinta käyttöpainetta- ja lämpötilarajaa.

## RT-kortisto

Flores kylpyhuoneen pyyhekuivain, valmistettu korkealaatuisista teräsputkista, on saatavilla eri mitoissa, mikä tekee siitä sopivan erilaisiin asennusympäristöihin. Pystysuorat D-profiilikeräimet (40 x 30 mm) ja pyöreät lämmityselementit (22 mm halkaisija) takaavat tehokkaan lämmönjakelun. Flores-lämmittimet voivat toimia jopa 110°C lämpötilassa ja 8 barin paineessa ja ovat saatavilla vakiona RAL 9016 valkoisena, mutta myös muita väri vaihtoehtoja on saatavilla. Toimitetaan täydellisenä asennustarvikkeiden kanssa, ja ne voidaan liittää vasemmalle tai oikealle puolelle, mikä tekee asennuksesta monipuolisen ja helpon. EN 442 -standardien mukaisuus takaa niiden suorituskyvyn ja turvallisuuden.

## Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                       | Yksiköt         | Arvot                                         |
|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------|
| Etim Class                         |                 | EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva      |
| Materiaali                         |                 | teräs                                         |
| Materiaalin laatu                  |                 | muu                                           |
| Korkeus                            | millimetri (mm) | 547, 862, 1222, 1537                          |
| Pituus                             | millimetri (mm) | 500, 600                                      |
| Syvyys                             | millimetri (mm) | 30                                            |
| Etäisyys seinästä etupinnalle min  | millimetri (mm) | -                                             |
| Vaakaputkien muoto                 |                 | pyöreä                                        |
| Kollektorien muoto                 |                 | D-profiili                                    |
| Asennus                            |                 | pystysuora                                    |
| Säteilyputki                       |                 | vaakasuuntainen                               |
| Radiaattorin muoto                 |                 | suora                                         |
| Pyyhkeenguivaimen malli            |                 | Yes                                           |
| Lämmönluvutus EN 442 20 °C - 75/65 | watti (W)       | 257, 576, 842                                 |
| N-eksponentti                      |                 | 1.209, 1.267, 1.288                           |
| Enimmäiskäyttöpaine                | baari (bar)     | 8                                             |
| Vesitilavuus                       | litra (l)       | 2.7, 3.9, 5.5, 7.9                            |
| Puhallinlämmittimellä              |                 | No                                            |
| Lämmityksen maksimiottoteho        | watti (W)       | 300, 500, 750                                 |
| Vakioväri                          |                 | Yes                                           |
| Väri                               |                 | valkoinen                                     |
| RAL-numero                         |                 | 9016                                          |
| Kiiltoaste                         |                 | kiiltävä                                      |
| Pinnan suojaus                     |                 | lakattu                                       |
| Kosteisiin tiloihin                |                 | Yes                                           |
| Peilillä                           |                 | No                                            |
| Asennustapa                        |                 | seinä                                         |
| Päätylevyllä                       |                 | No                                            |
| Päälliritillä                      |                 | No                                            |
| Käännettävä                        |                 | No                                            |
| Sopii kuumavesipiiriin             |                 | No                                            |
| Liitântöjen lukumäärä              |                 | 2                                             |
| Yhteys BC, alareuna keskellä       |                 | Kaksinkertainen liitântä, sisäänmeno-ulostulo |
| Kierrekoko (tuuma)                 |                 | 1/2"                                          |
| Yksipisteliitännällä               |                 | No                                            |
| Kierreliitântä                     |                 | sisäkierre                                    |

| Ominaisuudet                       | Yksiköt          | Arvot               |
|------------------------------------|------------------|---------------------|
| Ilmastusliitoksella                |                  | Yes                 |
| Ilmaruuvilla                       |                  | Yes                 |
| Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)   |                  | Yes                 |
| Tyhjennysaukolla                   |                  | No                  |
| Integroidulla venttiili-insatsilla |                  | No                  |
| Kannattimilla                      |                  | Yes                 |
| Sokkotulpalla                      |                  | Yes                 |
| Asennussuunta                      |                  | pystysuora          |
| Kerroyin K                         |                  | 2.269, 4.053, 5.458 |
| Maksimi käyttölämpötila            | celsiusaste (°C) | 110                 |
| Watti Absoluuttinen                | watti (W)        | 257, 576, 842       |
| Paino                              | kilogramma (kg)  | 4, 6.2, 10.26, 12.7 |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus         | Asiakirjan tyyppi   | Link                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flores, front view        | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d5dce129-8307-4d89-a408-7567740e74fa">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d5dce129-8307-4d89-a408-7567740e74fa</a> |
| Flores, side view         | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d72a8521-ed9a-40e8-b91f-4fb9db5e5d7f">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d72a8521-ed9a-40e8-b91f-4fb9db5e5d7f</a> |
| Flores, top view          | Dimensional Drawing | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3830ea2b-0f1b-4eec-8e4b-01ddd48fb1eb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3830ea2b-0f1b-4eec-8e4b-01ddd48fb1eb</a> |
| PURMO-tekninen esite 0718 | Product Catalog     | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb</a> |

# Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus                |
|------------|------------------|----------------------------|
| 5530211    | F30A005405000340 | FLORES 11T050 HYD C4 R9016 |
| 5530221    | F30A008605000340 | FLORES FLO0805 RAL9016     |
| 5530231    | F30A012205000340 | FLORES FLO1205 RAL9016     |
| 5530241    | F30A015306000340 | FLORES FLO1506 RAL9016     |