



- Lattialämpötilan tunnistus
- 3 m pitkä kaapeli
- Laajennettu 5 vuoden takuu
- Tarkkuus ja luotettavuus
- Laajennettu 5 vuoden takuu

Kuvaus

NTC-anturi 10 kOhm lattian lämpötilan rekisteröintiin Unizenan digitaalisille termostaateille ja WiFi-termostaateille. Liitäntäkaapelin pituus 3 m. 5 vuoden laajennettu takuu

Käyttöalue

Unisenza lattia-anturi soveltuu lattian lämpötilan havaitsemiseen 10 kOhm NTC-anturilla. Se on suunniteltu käytettäväksi Unisenza Digital- ja WiFi-termostaattien kanssa ja sisältää 3 m pitkän liitäntäkaapelin, mikä tekee siitä erittäin tehokkaan asuin- ja kaupallisissa lattialämmitysjärjestelmissä.

Mitoitus

Tuotteen valintaan tai järjestelmän laskentaan käytä teknisiä asiakirjojamme, käyttöohjeitamme, suunnittelupalveluamme tai ota yhteyttä sähköpostitse tai puhelimitse.

Sovellusalue

NTC-anturi 10 kOhm lattian lämpötilan tunnistamiseen Unisenza Digital- ja WiFi-termostaateille. Liitäntäjohto, pituus 3 m. Pidentetty 5 vuoden takuu

RT-kortisto

Unisenza lattia-anturi 10 kOhm NTC-anturi lattialämpötilan mittaukseen, sopii Unisenza Digital ja WiFi termostaateille. Mukana 3m pitkä liitäntäkaapeli, joka tarjoaa joustavat asennusvaihtoehdot. Anturi takaa tarkan ja luotettavan lämpötilan havaitsemisen, mikä on olennaista tehokkaille lattialämmitysjärjestelmille. Kaikilla Unisenza-tuotteilla on 5 vuoden laajennettu takuu, joka varmistaa pitkäaikaisen luotettavuuden ja asiakastyytyväisyyden

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC004240 - Sensori (HVAC)
Käyttöpaikka		huone
Sisältää asennustarvikkeet		No
Seinäasennus		Yes
Kattoasennus		Yes
Soveltuu kanava-asennukseen		Yes
Putkiasennus mahdollinen		Yes
Soveltuu ilmalle		Yes
Nesteille		Yes
Soveltuu kaasuille		No
Kotelolla		No
Suojavaruste		muu
Sensori kotelon sisällä		No
Sensori kotelon ulkopuolella		No
Kiinteä anturijohto		Yes
Kaapelin pituus	metri (m)	1.5
Anturin pituus	millimetri (mm)	20
Insertin pituus	millimetri (mm)	20
Sensorelementin halkaisija	millimetri (mm)	5
Elementin materiaali		muu
Tekniikka		muu
Aktiivinen lämpötilamittaus		No
Passiivinen lämpötilamittaus		Yes
Keskimääräisen lämpötilan mittaus		No
CO2 mittaus		No
VOC mittaus		No
Suhteellisen ilmankosteuden mittaus		No
Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus		No
Entalpia mittaus		No
Kastepisteen mittaus		No
Hiukkasmittaus (PM)		No
CO2 mittausalue min	parts per million (ppm)	-
Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (VOC) mittausalue min	parts per million (ppm)	-
Lämpötilamittausalue min	celsiusaste (°C)	-
Suhteellisen ilmankosteuden mittausalue prosentti (%) min		-
Absoluuttisen ilmankosteuden	grammaa per kuutiometri (gr/m³)	-

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
mittausalue min	grammaa per kuutiometri (gr/m ³)	-
Entalpia mittausalue min	kilojoule per kilogramma (kJ/kg)	-
Kastepiste mittausalue min	prosentti (%)	-
Pienhiukkasten mittausalue (PM) min	mikrogrammaa per kuutiometri (µg/m ³)	-
Offset asetusmahdollisuus		No
Trendien seuranta		No
Virhelokin mahdollisuus		No
Mitoitussyöttöjännite, AC min	voltti (V)	-
Mitoitussyöttöjännite, DC min	voltti (V)	-
Keskivirtauskäyttöalue min	metriä sekunnissa (m/s)	-
Käyttölämpötila min	celsiusaste (°C)	-

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Unisenza-esite	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9b2a28e8-8dea-4418-8ec2-a6c7c65cfd0a

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2015254	FFZ4SZZWSNTMM2N0	Unisenza lattia anturi