



- Tyylikäs muotoilu
- Korkea kestävyys
- Helppo asennus
- Useita kokoja
- Mukautettavat värit

Kuvaus

Minorca-pyyhekuivaimen vaakasuuntaiset putket muodostavat pehmeän kaarteen. Minorca tuo kylpyhuoneeseen tyylikkyyden tuntua. Vakioväri on RAL 9016, mutta myös muita RAL-värejä on saatavana. Käyttöpaine 8 bar. Ei käyttövesijärjestelmään.

Käyttöalue

Minorca on ihanteellinen nykyaikaisiin kylpyhuoneisiin, tarjoten sekä tyyliä että toimivuutta. Se sopii keskuslämmitysjärjestelmiin, joiden maksimikäyttöpaine on 8 bar. Sen teräsrakenne takaa korkean kestävyysyden, ja se on suunniteltu helppoon asennukseen säädettävillä seinäkiinnikkeillä.

Mitoitus

Viittaa suunnittelupalveluumme tarkkaa valintaa varten projektisi tarpeiden mukaan, tai nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asennuksen aikana varmista, että yksikön alaosa on vähintään 150 mm lattiasta ja 50 mm mistä tahansa seinästä. Sitä ei tule sijoittaa sähköpistorasioiden yläpuolelle tai ylittää 8 barin käyttöpaine. Noudata aina turvallisuusohjeita ja ammatillisia standardeja sähköliitännöissä.

RT-kortisto

Minorca-pyyhekuivaimet sisältävät pehmeät soikeat teräspannet, jotka on hitsattu pystysuoriin D-keräimiin tyylikkään ja tehokkaan muotoilun saavuttamiseksi. Enimmäiskäyttöpaine on 8 bar, joten Minorca sopii täydellisesti keskuslämmitysjärjestelmiin. Saatavana vakiovalkoisena RAL 9016 ja muissa tilattavissa väreissä, mikä tarjoaa suunnittelijoille joustavuutta. Sisältää 1/2" sisäkierteiset liittimet, manuaalisen ilmanpoistoventtiilin ja umpitulpan. Ihanteellinen modernien kylpyhuoneiden estetiikan ja toiminnallisuuden parantamiseen 10 vuoden takuulla

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011023 - Pyyhekuivain, vedellä toimiva
Materiaali		teräs
Materiaalin laatu		muu
Korkeus	millimetri (mm)	840, 1220, 1750
Pituus	millimetri (mm)	500
Syvyys	millimetri (mm)	60
Etäisyys seinästä etupinnalle min	millimetri (mm)	-
Vaakaputkien muoto		soikea
Kollektorien muoto		D-profiili
Asennus		pystysuora
Säteilyputki		vaakasuuntainen
Radiaattorin muoto		suora
Pyyhkeenguivaimen malli		Yes
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	386, 549, 778
N-eksponentti		1.215, 1.226, 1.299
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	8
Vesitilavuus	litra (l)	4, 6, 8
Puhallinlämmittimellä		No
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	500, 750, 1000
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Pinnan suojaus		lakattu
Kosteisiin tiloihin		Yes
Peilillä		No
Asennustapa		seinä
Päätylevyllä		No
Päälliritillä		No
Käännettävä		No
Sopii kuumavesipiiriin		No
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Yksipisteliitännällä		No
Kierrelitöntä		sisäkierre
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Kannattimilla		Yes
Sokkotulpalla		Yes
Kerroin K		2.397, 4.536, 6.71
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	386, 549, 778
Paino	kilogramma (kg)	1.925, 8, 15.68

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Minorca, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f8522312-c4d2-4178-b724-71a00b51ee37
Minorca, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e48a93f7-7012-43bd-83b7-d842525cc974
Minorca, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a9311842-4010-4e03-a271-01dc0e5bf8a2
PURMO_Technicalbrochure_FI_0718_we Product Catalog b.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530101	F42A008405000320	MINORCA 14T050 HYD C2 R9016
5530111	F42A012205000320	MINORCA MIN1205 RAL9016
5530121	F42A017505000320	MINORCA MIN1705 RAL9016