

VIDO S2 90 taivutettu

Finland - Purmo



- Sopii kattoon upotettaville Vido S2 -yksiköille
- Välttämätön alakattoasennuksissa
- Yhdistää yksikön ulostuloritiään
- Säilyttää esteettisen eheyden
- Luotettava suorituskky

Kuvaus

90° Air Outlet Duct on olennainen osa, joka varmistaa tehokkaan ilmavirtauksen asennuksissa, joissa laite on upotettu alaslaskettuun kattokuiluun ja ulostuloritiä on näkyvissä. Se takaa saumattoman yhteyden yksikön ja näkyvän ritilän välillä, mikä tekee siitä sopivan sekä asuin- että kaupallisiin sovelluksiin

Käyttöalue

90° ilmanpoistokanava on ihanteellinen käytettäväksi upotettujen yksiköiden kanssa alaslaskettujen kattojen onteloissa, erityisesti kun ulostuloritiä on paljastettava. Tämä asennus sopii täydellisesti asuin-, liike- ja teollisuustiloihin, joissa tarvitaan suunnattua ilmanjakelua.

Mitoitus

Varmista, että valitset VIDO S2 90 taivutetun ilmanpoistokanavan, joka vastaa yksikön mallia ja ontelon vaatimuksia. Apua varten käytä suunnittelupalveluamme tai katso esitteestämme.

Sovellusalue

Varmista, että kanava on asennettu määrättyyn alaslaskettuun kattotilaan siten, että ulostuloritiä on näkyvissä. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi älä estä ilmanavaa tai ulostuloa. Asennuksen tulee hoitaa pätevä henkilöstö, ja kaikkien huoltotoimien tulee noudattaa turvallisuusstandardeja. Tarkista säännöllisesti kanava mahdollisten tukosten varalta, jotka voivat estää ilmavirtausta.

RT-kortisto

90° Ilmanpoistokanava on suunniteltu käytettäväksi Vido S2 -yksiköiden kanssa, jotka on upotettu alaslaskettuihin kattoihin, joissa ulostuloritiä on näkyvissä. Se mahdollistaa optimaalisen ilmavirran suunnan yksiköstä asennettuun ritilään. Tämä kanava on välttämätön oikean ilmanjaon ylläpitämiseksi ja saumattoman liitoksen varmistamiseksi kattoon upotetuissa asennuksissa. Sopii asuin-, liike- ja teollisuusasennuksiin, joissa vaaditaan tehokasta ilmanohjausta säilyttäen esteettinen ulkonäkö. Tarkkojen teknisten tietojen saamiseksi sovita kanavamalli vastaavaan Vido S2 -laiteön ja ontelovaatimuksiin

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010061 - Mekaaniset tarvikkeet, puhallinkonvektori
Syvyys	millimetri (mm)	130, 90, 93
Paino	kilogramma (kg)	1.04, 1.7, 1.77, 5.2
Korkeus	millimetri (mm)	107, 126, 300
Leveys / Pituus	millimetri (mm)	505, 507, 508, 905
Item depth	millimetri (mm)	130, 90, 93
Item weight	kilogramma (kg)	0.69, 1.1, 1.32, 11.8, 2.05, 2.2, 2.7, 3, 3.2, 7.4, 9.6
Item height	millimetri (mm)	107, 126, 300
Item width	millimetri (mm)	1105, 1107, 1108, 305, 307, 308, 705, 707, 708, 907, 908

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ500007524512N0	Teleskooppinen ilmavirtauskanava VSI 7
AZ500007524522N0	Teleskooppinen ilmavirtauskanava VSI 9
AZ500007524532N0	Teleskooppi-ilmavirran kanava VSI 11
AZ500007524542N0	Teleskooppi-ilmavirran kanava VSI 13
AZ500007524552N0	Teleskooppinen ilmavirtauskanava VSI 15
AZ500007524612N0	90° taivutettu kanava VSI 7
AZ500007524622N0	90° taivutettu kanava VSI 9
AZ500007524632N0	90° taivutettu kanava VSI 11
AZ500007524642N0	90° taivutettu kanava VSI 13
AZ500007524652N0	90° taivutettu kanava VSI 15
AZ500007524712N0	Ilmanottoputki VSI 7
AZ500007524722N0	Ilmanottoputki VSI 9
AZ500007524732N0	Ilmanottoputki VSI 11
AZ500007524742N0	Ilmanottoputki VSI 13
AZ500007524752N0	Ilmanottoputki VSI 15