

Zawór podłączeniowy prosty/kątowy z osłoną dekoracyjną

Poland - Purmo



- Precyzyjna regulacja temperatury
- Elegancki design
- Kompatybilność z różnymi modelami grzejników łazienkowych
- Materiały wysokiej jakości zapewniające trwałość i niezawodność
- Łatwość obsługi

Opis

Zawór pasuje do grzejników Purmo z przyłączem środkowym o rozstawie 50 mm. Do podłączenia 2-rurowej instalacji wychodzącej ze ściany.

Obszar zastosowania

Zawór Multiblock jest idealny do grzejników łazienkowych takich jak Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse. Wykonany z mosiądzu CW 617N, obsługuje płyny do 110°C i maksymalne ciśnienie 10 bar. Połączenie centralne z odstępem 50 mm.

Kryteria wyboru

Aby wybrać produkt, skonsultuj się z naszym serwisem projektowym lub skorzystaj z naszej broszury dla szybkiego doboru.

Podstawowe instrukcje użytkownika

Zainstaluj Zawór Multiblock zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że centralne połączenie z odległością 50 mm między osiami jest kompatybilne z grzejnikiem. Dostosuj Zawór z głowicą termostatyczną, wykończenie designerskie, aby osiągnąć pożądaną temperaturę. Sprawdź połączenia pod kątem wycieków, aby zapobiec stratom.

Specyfikatory tekstu recepty

Zawór Emmeti Multiblock jest idealny do grzejników łazienkowych, wykonany z mosiądzu CW 617N. Obsługuje płyny do 110°C i maksymalne ciśnienie 10 bar. Kompatybilny z modelami Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse, z centralnym rozstawem przyłącza 50 mm. Oferuje precyzyjną kontrolę temperatury i elegancki design.

Gwarancja

Specyfikacja

Funkcja	Jednostka	Wartość
Etim Class		EC010077 - Blok przyłączeniowy H do grzejników dolnozasilanych
Materiał		Mosiądz
Rozmiar połączenia grzejnikowego		1/2 cala gwint zewnętrzny
Rozmiar połączenia rurowego		3/4 cala Eurokonus
Kierunek podłączenia do podłogi (prosty)		No
Kierunek podłączenia do ściany (kątowy)		Yes
Do systemu dwururowego		Yes
Do systemu jednorurowego		No
Zabezpieczenie powierzchni		Chromowanie, Niklowanie
Model zamykany		Yes
Możliwość ustawienia/regulacji		Yes
Samoregulacja		Yes
Przystosowany termostatycznie		Yes
Wartość Kvs		0.49
Do zaworu napełniającego/spustowego		No
Połączenie krzyżowe zasilanie/powrót		No
Rozstaw osi zasilanie/powrót	milimetr (mm)	50
Długość	milimetr (mm)	300
Wysokość	milimetr (mm)	70
Głębokość	milimetr (mm)	150
Waga	Kilogram (kg)	0.8, 0.841

Dokumentacja

Opis dokumentu	Typ dokumentu	Link
----------------	---------------	------

Rzeczy

Local Code	Kod artykułu	Kod przedmiotu
AZ13TP0048008330	AZ13TP0048008330	
AZ13TP0048008430	AZ13TP0048008430	
AZ13TP004800853SCHRO	AZ13TP004800853SCHRO	
AZ13TP004800863SCHRO	AZ13TP004800863SCHRO	
AZ13TP004800873S0112	AZ13TP004800873S0112	
AZ13TP004800883S0112	AZ13TP004800883S0112	