

Lämpöpatruuna Figuresse

Finland - Purmo



- Helppokäyttöinen asennus
- Kaksitoiminen
- Turvaominaisuudet
- Yleiskäyttöinen muotoilu
- Kestävä rakenne

Kuvaus

Lämpöpatruuna Figuresse yhdistää toiminnallisuuden ja estetiikan, mikä tekee siitä erityisen sopivan kylpyhuoneisiin ja keittiöihin. Se toimii 230 V jännitteellä ja siinä on IPx5-kotelointisuojaus, joka takaa turvallisuuden. Helppo asennus vaatii koon 22 jakoavaimen. Lämpöpatruuna tulee täyttää vedellä, glykolipohjaisilla tuotteilla tai yhteensopivilla öljyillä ja sen on oltava täysin upotettuna käytön aikana. Siinä on G 1/2" liitäntäkierre ja se ylläpitää optimaalisen suorituskyvyn jopa 82°C nestelämpötilassa. Laite sisältää myös turvaominaisuuksia ylikuumenemisen ja paineen nousun estämiseksi.

Käyttöalue

Lämpöpatruuna Figuresse on ihanteellinen kotikäyttöön, erityisesti kylpyhuoneisiin ja keittiöihin. Se toimii tehokkaasti 230 V, 50 Hz olosuhteissa, liitäntäkierre on G 1/2". Kotelo on suojattu IPx5-luokituksella, ja sen eristysluokka on Luokka I. Se sopii lämpöpattereihin, joiden maksimiveden lämpötila on 82°C.

Mitoitus

Tuotevalintaa varten käytä suunnittelupalveluamme tai lataa esitteemme nopeaa valinta-apua varten.

Sovellusalue

Asenna Lämpöpatruuna Figuresse patterin alaosaan käyttäen kokoa 22 olevaa jakoavainta. Varmista, että se on täysin upotettu lämmitysaineeseen, joka voi olla vettä, glykolipohjaisia tuotteita tai yhteensopivia öljyjä. Sähköpattereissa pidä riittävä ilmatyyny paineen nousun välttämiseksi. Keskuslämmityksessä pidä yksi venttiili auki. Kytke virtajohdot oikein: ruskea elävään piiriin, sininen nollaan ja keltavihreä maahan. Tarkista säännöllisesti vauriot ja varmista, että elementti pysyy upotettuna käytön aikana. Puhdista kuivalla tai kostealla liinalla käyttäen mietoa pesuainetta.

RT-kortisto

Lämpöpatruuna Figuresse, sopii kotikäyttöön, toimii 230 V ja 50 Hz jännitteellä, G 1/2" kierreläitännällä ja IPx5 kotelointisuojausjauksella. Se tulee asentaa patterin alaosaan kokoa 22 olevalla avaimella. Lämpöpatruuna tulee täyttää vedellä, glykolipohjaisilla tuotteilla tai patterin kanssa yhteensopivilla öljyillä. Varmista, että laite on täysin upotettu lämmitysaineeseen ja säilytä riittävä ilmatyyny. Se on varustettu turvaominaisuuksilla ylikuumenemisen ja liiallisen paineen estämiseksi. Lämmitysaineen lämpötila ei saa ylittää 82°C. Keskuslämmitysjärjestelmissä yhden venttiilin on oltava auki. Laite on asennettava pätevän ammattilaisen toimesta ja se noudattaa kaikkia paikallisia sähköturvallisuusmääräyksiä. Säännöllinen huolto sisältää nesteiden tason tarkistamisen ja varmistamisen, että elementti pysyy upotettuna.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC001118 - Kuumavesisäiliön lämpöelementti
Kytkentäteho min	kilowatti (kW)	-
Lämpötilan säätö min	celsiusaste (°C)	-

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ1XETFCIR0120N0	FCIR Heating El. 120 W R9016
	AZ1XETFCIR0120NS0022	FCIR Heating El. 120 W R7016M
	AZ1XETFCIR0120NS0029	FCIR Heating El. 120 W R9005M
	AZ1XETFCIR0120NSCHRO	FCIR Heating El. 120 W Chrome
	AZ1XETFCIR0200N0	FCIR Heating El. 200 W R9016
	AZ1XETFCIR0200NS0022	FCIR Heating El. 200 W R7016M
	AZ1XETFCIR0200NS0029	FCIR Heating El. 200 W R9005M
	AZ1XETFCIR0200NSCHRO	FCIR Heating El. 200 W Chrome
	AZ1XETFCIR0300N0	FCIR Heating El. 300 W R9016
	AZ1XETFCIR0300NS0022	FCIR Heating El. 300 W R7016M
	AZ1XETFCIR0300NS0029	FCIR Heating El. 300 W R9005M
	AZ1XETFCIR0300NSCHRO	FCIR Heating El. 300 W Chrome
	AZ1XETFCIR0400N0	FCIR Heating El. 400 W R9016
	AZ1XETFCIR0400NS0022	FCIR Heating El. 400 W R7016M
	AZ1XETFCIR0400NS0029	FCIR Heating El. 400 W R9005M
	AZ1XETFCIR0400NSCHRO	FCIR Heating El. 400 W Chrome
	AZ1XETFCIR0600N0	FCIR Heating El. 600 W R9016
	AZ1XETFCIR0600NS0022	FCIR Heating El. 600 W R7016M
	AZ1XETFCIR0600NS0029	FCIR Heating El. 600 W R9005M
	AZ1XETFCIR0600NSCHRO	FCIR Heating El. 600 W Chrome
	AZ1XETFCIR0800N0	FCIR Heating El. 800 W R9016
	AZ1XETFCIR0800NS0022	FCIR Heating El. 800 W R7016M
	AZ1XETFCIR0800NS0029	FCIR Heating El. 800 W R9005M
	AZ1XETFCIR0800NSCHRO	FCIR Heating El. 800 W Chrome
	AZ1XETFCIR1000N0	FCIR Heating El. 1000 W R9016
	AZ1XETFCIR1000NS0022	FCIR Heating El. 1000 W R7016M
	AZ1XETFCIR1000NS0029	FCIR Heating El. 1000 W R9005M
	AZ1XETFCIR1000NSCHRO	FCIR Heating El. 1000 W Chrome
	AZ1XETFCIR1200N0	FCIR Heating El.1200 W R9016
	AZ1XETFCIR1200NS0022	FCIR Heating El.1200 W R7016M
	AZ1XETFCIR1200NS0029	FCIR Heating El.1200 W R9005M
	AZ1XETFCIR1200NSCHRO	FCIR Heating El.1200 W Chrome