

Vido S2 -venttiilisarja

Finland - Purmo



- Korkea tehokkuus
- Monipuolinen kokoonpano
- Helppokäyttöinen asennus
- Parannettu yhteensopivuus
- Luotettava suorituskyky

Kuvaus

iVector-venttiilarja on olennainen osa optimaalista lämpötilan säätöä LVI-järjestelmissä, erityisesti Viilennyssovelluksissa, joissa käytetään Vido S2/VS- ja VSI-malleja. Tämä monipuolinen sarja on suunniteltu sekä 2-putki- että 4-putkijärjestelmiin ja se sopii putkihalkaisijoille 14-20 mm, varmistaen tarkan veden virtauksen ja lämmönhallinnan. Termosähköiset venttiilipäät ja standardoidut liitännät parantavat järjestelmän tehokkuutta ja käyttömukavuutta, tehden siitä sopivan laajaan valikoimaan kaupallisia ja asuinrakennussovelluksia

Käyttöalue

Ivector-venttiilarja on ihanteellinen kaupallisiin ja asuinympäristöihin, erityisesti Viilennyssovelluksiin Vido S2/VS- ja VSI-mallien kanssa. Suunniteltu 2-putki (VS & VSI) ja 4-putkijärjestelmiin, sarja yhdistyy 14-20 mm putkiin, varmistaen tarkan veden virtauksen säätelyn ja tehokkaan lämmönsiirron.

Mitoitus

Valinta riippuu mallityypistä (2-putki tai 4-putki) ja tarvittavasta putkien halkaisijasta. Tarkkaa valintaa varten käytä suunnittelupalveluamme tai katso yksityiskohtainen esitteemme.

Sovellusalue

Varmista, että luet käyttöohjeen yhdessä asennusohjeen kanssa. Parhaan suorituskyvyn saavuttamiseksi yhdistä veden sisääntulot ja ulostulot kaavioiden mukaisesti. Asennuksissa laite on asennettava tasaiselle pinnalle, ja sivupaneeli on poistettava ohjeiden mukaisesti. Yhdistä vesiputket mallin vaatimusten mukaisesti, käyttäen oikeita halkaisijoita. Tarkista tiivis asennus ja riittävä eristys. Säännöllinen huolto sisältää puhdistuksen ja liitosten eheyden tarkistamisen, varmistaen ettei ole vuotoja tai tukoksia.

RT-kortisto

Ivector-venttiilarja, joka on ihanteellinen kaupallisiin ja asuinViilennyssovelluksiin, varmistaa tarkan vedenvirtauksen säätelyn LVI-järjestelmissä. Se sisältää automaattiventtiilin, jossa on lämpösähköinen pää, tasapainotusventtiilin ja eristyksen, ja se sopii sekä 2-putki- että 4-putkikokoonpanoihin. Yhteensopiva Vido S2/VS- ja VSI-mallien kanssa, sarja sopii putkien halkaisijoille 14-20 mm. Oikea asennus edellyttää veden sisääntulojen ja ulostulojen liittämistä määritettyjen kaavioiden mukaisesti. Säännöllinen huolto varmistaa optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyuden. Tämä sarja parantaa lämpöhallintajärjestelmien tehokkuutta, luotettavuutta ja monipuolisuutta

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC010136 - Patteriventtiili
Kotelon/suojuksen materiaali		messinki
Termostaattisen säätöelementin koko		M30 x 1,5
Esiasetus		Ilman venttiilisuojaa

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Tuotenumero	Osan kuvaus
AZ5H2PV2013900N0	Venttiilarja 2-putkinen AUTO
AZ5H4PV4021900N0	Venttiilarja 4 putkea AUTO