

Plint

Norway - Purmo



- Fleksibel installasjon
- Høy kompatibilitet
- Korrosjonsbestandige alternativer
- Effektiv oppvarming
- Estetisk fleksibilitet

Beskrivelse

Plint er en universell panelradiator laget av kaldvalset stål med varmeeffekt i samsvar med PN-EN 442-2 standarder. Den har en høyde på 200 mm og lengder fra 600 til 3000 mm. Radiatoren har 6 tilkoblingspunkter og kan monteres på vegger eller gulv. Den kommer også med alternativer for ekstra korrosjonsbeskyttelse for bruk i fuktige miljøer. Tilgjengelig i flere stiler: grunnleggende, med flat front, med horisontale linjer og helt glatt

Tiltenkt bruksområde

Plint-radiatorer er ideelle for områder med store glassflater, som butikkfronter og vinterhager. De har en høyde på 200 mm og lengder fra 600 til 3000 mm. Med 6 tilkoblingspunkter er de egnet for både vegg- og gulvinstallasjoner, og kan også brukes i miljøer med høy luftfuktighet.

Dimensjonering

For produktvalg, bruk kriterier basert på romdimensjoner og oppvarmingsbehov. Bruk vår designservice eller se i vår brosjyre for raskt valg.

Hvordan den brukes

Installer Plint-radiatoren med passende fester enten på veggen eller gulvet, og sørg for at alle 6 tilkoblingspunkter er tilstrekkelig sikret. Koble til vannforsyningslinjene i henhold til den spesifiserte layouten. For miljøer med høy luftfuktighet anbefales det å velge versjonen med ekstra korrosjonsbeskyttelse.

AMA-tekst

Plint radiatorer er panelradiatorer laget av kaldvalset stål, tilgjengelig i høyder på 200 mm og lengder fra 600 til 3000 mm med seks tilkoblingspunkter. De kan monteres på vegger eller gulv og er egnet for miljøer med store glassflater eller høy luftfuktighet. Valgfri antikorrosjonsbeskyttelse er tilgjengelig. Varmeeffekten er i samsvar med PN-EN 442-2 standarder. Radiatoren kommer i flere modeller: basic, flat front, horisontale linjer og helt glatt. Standardfargen er RAL 9016, med andre farger tilgjengelig på forespørsel

Garantikrav

Purmo Group Norge AB gir 10-års garanti på radiatorene fra leveringsdatoen (2-års garanti på elektroniske deler). Garantien dekker material- og produksjonsfeil. I stedet for feil produkt, leverer vi et lignende eller lignende produkt uten ekstra kostnad. Les mer under Garantibetingelser.

Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC011022 - Panelradiator
Watt Per Meter	Watt pr. Meter (W/m)	1022, 1337, 549, 724
Factor K		1.789, 10.48, 10.798, 10.812, 12.092 ... 8.639, 8.946, 9.27, 9.461, 9.718
Max. operating temperature	Grad Celsius (°C)	110
Item weight	Kilogram (kg)	10.07, 10.387, 11.21, 11.478, 12.36 ... 72.21, 8.15, 8.93, 8.981, 83.35
Farge		Hvit
Høyde	Millimeter (mm)	200
Dybde	Millimeter (mm)	102, 152, 202, 70
Sammenleggbare		No
RAL-nummer		9016
Type		21, 22, 33, 44
Lengde	Millimeter (mm)	1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000, 600, 700, 800, 900
Materiale		Stål
Vanninnhold	Liter (l)	1.5, 1.75, 11, 11.4, 12.65 ... 7.7, 8.74, 8.8, 9.88, 9.9
Med montasjemateriell		No
Vannholdig frontpanel		Yes
Overflate struktur frontpanel		Profilert
Varmeavgivelse iht EN 442 20°C - 70/40 Watt (W)		1043, 1056, 1073, 1159, 1207 ... 830, 905, 927, 937, 949
Varmeutslipp i henhold til EN 442 20 °C - Watt (W) 55/45		1031, 1073, 1103, 1185, 1207 ... 834, 845, 928, 938, 956
Innfelt håndkleholder		No
Tilkobling 1, nede til venstre		Dobbel tilkobling, utløp-innløp
Tilkobling 2, nede på venstre side		Utløpsgjennomstrømning
Tilkobling 3, oppe på venstre side		Innløpsgjennomstrømning
Tilkobling 4, oppe til venstre		Andre
Tilkobling 6, oppe på høyre side		Andre, Innløpsgjennomstrømning, Styreventil
Tilkobling 7, nede på høyreside		Andre, Utløpsgjennomstrømning
Tilkobling, nede i midten		Andre
Tilkobling 8, nede til høyre		Andre, Dobbel tilkobling, innløp-utløp
Antall standardkoblinger		6
Påsveiset konsolbøyle		No
Med avtappningsventil		No

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Med avlufter		Yes
Med avluftingskobling		Yes
Maks. Arbeidstrykk	Bar (bar)	10
Med avtappingsmulighet		Yes
Gjengetilkobling		Innvendige gjenger
Med håndkleholder		No
Gjengemål (tomme)		1/2"
Varmeavgivelse EN 442 20 gr. C - 75/65 Watt (W)		1014, 1022, 1070, 1098, 1124 ... 869, 878, 920, 936, 988
N-eksponent		1.3269, 1.3332, 1.3403, 1.3516
Med sidefôring		Yes
Med ettpunktstilkobling		No
Inkludert integrert termostatventil		Yes
Med veggfester		No
Med blindplugg		Yes
Med toppkledning		Yes
Varmeavgivelse iht EN 442 laboratorium		Yes
Egnet for elektrisk element		No
Med elektrisk element		No
Egnet for våtrom		No
Standardfarge		Yes
Glansgrad		Blank

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F072102006011300	Purmo CV 21S 200x 600
F072102007011300	Purmo CV 21S 200x 700
F072102008011300	Purmo CV 21S 200x 800
F072102009011300	Purmo CV 21S 200x 900
F072102010011300	Purmo CV 21S 200x1000
F072102011011300	Purmo CV 21S 200x1100
F072102012011300	Purmo CV 21S 200x1200
F072102014011300	Purmo CV 21S 200x1400
F072102016011300	Purmo CV 21S 200x1600
F072102018011300	Purmo CV 21S 200x1800
F072102020011300	Purmo CV 21S 200x2000
F072102023011300	Purmo CV 21S 200x2300
F072102026011300	Purmo CV 21S 200x2600
F072102030011300	Purmo CV 21S 200x3000
F072202006011300	Purmo CV 22 200x 600
F072202007011300	Purmo CV 22 200x 700
F072202008011300	Purmo CV 22 200x 800
F072202009011300	Purmo CV 22 200x 900
F072202010011300	Purmo CV 22 200x1000
F072202011011300	Purmo CV 22 200x1100
F072202012011300	Purmo CV 22 200x1200
F072202014011300	Purmo CV 22 200x1400
F072202016011300	Purmo CV 22 200x1600
F072202018011300	Purmo CV 22 200x1800
F072202020011300	Purmo CV 22 200x2000
F072202023011300	Purmo CV 22 200x2300
F072202026011300	Purmo CV 22 200x2600
F072202030011300	Purmo CV 22 200x3000
F073302006011300	Purmo CV 33 200x 600
F073302006011310	Purmo CV 33 200x 600 L
F073302007011300	Purmo CV 33 200x 700
F073302007011310	Purmo CV 33 200x 700 L
F073302008011300	Purmo CV 33 200x 800
F073302008011310	Purmo CV 33 200x 800 L
F073302009011300	Purmo CV 33 200x 900

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
F073302009011310	Purmo CV 33 200x 900 L
F073302010011300	Purmo CV 33 200x1000
F073302010011310	Purmo CV 33 200x1000 L
F073302011011300	Purmo CV 33 200x1100
F073302011011310	Purmo CV 33 200x1100 L
F073302012011300	Purmo CV 33 200x1200
F073302012011310	Purmo CV 33 200x1200 L
F073302014011300	Purmo CV 33 200x1400
F073302014011310	Purmo CV 33 200x1400 L
F073302016011300	Purmo CV 33 200x1600
F073302016011310	Purmo CV 33 200x1600 L
F073302018011300	Purmo CV 33 200x1800
F073302018011310	Purmo CV 33 200x1800 L
F073302020011300	Purmo CV 33 200x2000
F073302020011310	Purmo CV 33 200x2000 L
F073302023011300	Purmo CV 33 200x2300
F073302023011310	Purmo CV 33 200x2300 L
F073302026011300	Purmo CV 33 200x2600
F073302026011310	Purmo CV 33 200x2600 L
F073302030011300	Purmo CV 33 200x3000
F073302030011310	Purmo CV 33 200x3000 L
F074402006011300	Purmo CV 44 200x 600
F074402007011300	Purmo CV 44 200x 700
F074402008011300	Purmo CV 44 200x 800
F074402009011300	Purmo CV 44 200x 900
F074402010011300	Purmo CV 44 200x1000
F074402011011300	Purmo CV 44 200x1100
F074402012011300	Purmo CV 44 200x1200
F074402014011300	Purmo CV 44 200x1400
F074402016011300	Purmo CV 44 200x1600
F074402018011300	Purmo CV 44 200x1800
F074402020011300	Purmo CV 44 200x2000
F074402023011300	Purmo CV 44 200x2300
F074402026011300	Purmo CV 44 200x2600
F074402030011300	Purmo CV 44 200x3000