



- Tyylikäs muotoilu
- helppo yhdistää suuriin ikkunoihin
- integroitu venttiililiitin
- Helppo asentaa ja käyttää
- Helppo huolto

Kuvaus

Plint PD on perinteinen sileällä etu- ja takapaneelilla varustettu paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertosiin lämmitysjärjestelmiin. Plint PD:n korkeus on vain 200 mm, joten se sopii erinomaisesti asennettavaksi suurten ikkunoiden alle moderneihin ympäristöihin. Plint PD on korkealaatuinen radiaattori, jonka viimeistely on erittäin hienostunut. Radiaattori toimitetaan valmiiksi asennetuilla päätylevyillä ja päälliritillä. Radiaattorissa on profiloitu etupaneeli. Sen integroitu venttiililaitteisto mahdollistaa houkuttelevan ja helpon asennuksen. Valkoinen RAL 9016. Tyypit 21, 22 ja 44 ovat käännettäviä. Tyyppi 33 määritetään oikea- tai vasenkätiseksi versioksi tilauksen yhteydessä.

Käyttöalue

Plint PD on ihanteellinen käytettäväksi asuinrakennuksissa, toimistoissa, kouluissa ja terveydenhuollon tiloissa. Sen universaali 200 mm korkeus ja pituudet 600 mm:stä 3000 mm:iin tarjoavat virtaviivaisen lämmitysratkaisun. Etu- ja takalevyjen sileä muotoilu takaa modernin estetiikan nykyaikaisiin arkkitehtonisiin tyyleihin.

Mitoitus

Tarkkaa tuotteen valintaa ja laskentaa varten, käytä suunnittelupalveluamme tai valitse nopeasti esitteestämme huoneen koon ja lämmitystarpeiden perusteella.

Sovellusalue

Varmista Plint PD:n asianmukainen asennus noudattamalla seinä- tai lattia-asennuksen ohjeita, huomioiden sen mitat (korkeus: 200mm, pituus: 600-3000mm). Mukana toimitetaan kuusi liitoskytkentää; varmista kuitenkin liitostyyppi ennen asennusta. Säännöllinen huolto sisältää sileiden pintojen puhdistamisen esteettisyyden ja tehokkuuden ylläpitämiseksi. Käyttöolosuhteet eivät saa ylittää enimmäislämpötilaa 110°C ja painetta 10 bar.

RT-kortisto

Plint PD -lämpöpatteri on universaali, tasopatteri, joka sopii nykyaikaisiin sisätiloihin. Siinä on sileät, täysin tasaiset etu- ja takapaneelit. Saatavilla on vakio korkeus 200mm ja pituudet 600mm:stä 3000mm:iin. Lämpöpatterissa on kuusi liitääntä joustavia kytkentävaihtoehtoja varten ja se tarjoaa erinomaisen suorituskyvyn, maksimikäyttölämpötilan ollessa 110°C ja käyttöpaineen jopa 10 bar. Ihanteellinen asuin-, liike- ja julkisiin rakennuksiin, se yhdistää esteettisen vetovoiman ja toiminnallisen tehokkuuden

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		21, 22, 33, 44
Etupaneelin pintarakenne		Litteä sileä
Vettäjohtava etupaneeli		No
Kosteisiin tiloihin		No
Korkeus	millimetri (mm)	200
Pituus	millimetri (mm)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Syvyys	millimetri (mm)	74, 106, 156, 206
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	165, 192, 219, 220, 247 ... 1333, 1503, 1533, 1733, 1999
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	322, 376, 430, 483, 502 ... 2642, 2988, 3038, 3435, 3963
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	185, 216, 246, 277, 287 ... 1498, 1690, 1723, 1948, 2247
Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan		Yes
N-eksponentti		1.3136, 1.3176, 1.3396, 1.3458
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Hitsatut kannakepidikkeet		No
Päätylevyllä		Yes
Päälliritillä		Yes
Törmäysenergiaavaimentava		Yes
Liitäntöjen lukumäärä		6
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Kaksinkertainen liitäntä, ulostulo-sisäänmeno
Yhteys 2, vasen puoli alhaalla		lähtövirtaus
Yhteys 3, vasen puoli ylhäällä		tulovirtaus
Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä		tulovirtaus
Yhteys 7, oikea puoli alhaalla		lähtövirtaus

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Kierreliitäntä		sisäkierre
Yksipisteliitännällä		No
Ilmastusliitoksella		No
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		Yes
Seinäkanakkeella		No
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sähköelementillä		No
Sokkotulpalla		No
Sisältää asennustarvikkeet		No
Pyghepidikkeellä		No
Pyghe syvennys		No
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	537, 717, 996, 1321
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Kerroin K		1.89, 2.204, 2.484, 2.519, 2.834 ... 13.996, 15.449, 16.095, 18.194, 20.993
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Paino	kilogramma (kg)	8.299, 9.223, 10.09, 11.2, 11.329 ... 59.943, 65.39, 69.24, 73.762, 85.139

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c
Plint PD, back view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a1e7fa31-2f0f-4876-8dde-b89d332c09cb
Plint PD and Plint RD, type 21s with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_df2c1279-0b8d-4169-8e09-9df1848c260e
Plint PD and Plint RD, type 21s, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7a43fa9b-8bd9-413c-a719-0f1202c5beff
Plint PD and Plint RD, type 22 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8c20a787-9d5b-405c-a9a1-90244d49eb10
Plint PD and Plint RD, type 22, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85af8d8a-3603-4bf2-8ba1-dd1b8c242475
Plint PD and Plint RD, type 33 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ee758f80-8f37-4637-b232-863167f8af03
Plint PD and Plint RD, type 33, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a638cc50-64a9-4d3f-9df1-eec7b5ae9fb0
Plint PD and Plint RD, type 44 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d867637-f72c-4474-a49e-fc55750f40f0
Plint PD and Plint RD, type 44, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a00d9194-5ce0-423a-9465-b9cdff1651d1

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5434856	FOA2102006015300	FFCV/Plint PD 21 200x 600
5434857	FOA2102007015300	FFCV/Plint PD 21 200x 700
5434858	FOA2102008015300	FFCV/Plint PD 21 200x 800
5434859	FOA2102009015300	FFCV/Plint PD 21 200x 900
5434860	FOA2102010015300	FFCV/Plint PD 21 200x1000
5434861	FOA2102011015300	FFCV/Plint PD 21 200x1100
5434862	FOA2102012015300	FFCV/Plint PD 21 200x1200
5434863	FOA2102014015300	FFCV/Plint PD 21 200x1400
5434864	FOA2102016015300	FFCV/Plint PD 21 200x1600

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5434865	FOA2102018015300	FFCV/Plint PD 21 200x1800
5434866	FOA2102020015300	FFCV/Plint PD 21 200x2000
5434867	FOA2102023015300	FFCV/Plint PD 21 200x2300
5434868	FOA2102026015300	FFCV/Plint PD 21 200x2600
5434869	FOA2102030015300	FFCV/Plint PD 21 200x3000
5434870	FOA2202006015300	PURMO FFCV 22 200x 600
5434871	FOA2202007015300	PURMO FFCV 22 200x 700
5434872	FOA2202008015300	PURMO FFCV 22 200x 800
5434873	FOA2202009015300	PURMO FFCV 22 200x 900
5434874	FOA2202010015300	PURMO FFCV 22 200x1000
5434875	FOA2202011015300	PURMO FFCV 22 200x1100
5434876	FOA2202012015300	PURMO FFCV 22 200x1200
5434877	FOA2202014015300	PURMO FFCV 22 200x1400
5434878	FOA2202016015300	PURMO FFCV 22 200x1600
5434879	FOA2202018015300	PURMO FFCV 22 200x1800
5434880	FOA2202020015300	PURMO FFCV 22 200x2000
5434881	FOA2202023015300	PURMO FFCV 22 200x2300
5434882	FOA2202026015300	PURMO FFCV 22 200x2600
5434883	FOA2202030015300	PURMO FFCV 22 200x3000
5434884	FOA3302006015300	FFCV/Plint PD 33 200x 600
5434842	FOA3302006015310	FFCV/Plint PD 33 200x 600 L
5434885	FOA3302007015300	FFCV/Plint PD 33 200x 700
5434843	FOA3302007015310	FFCV/Plint PD 33 200x 700 L
5434886	FOA3302008015300	FFCV/Plint PD 33 200x 800
5434844	FOA3302008015310	FFCV/Plint PD 33 200x 800 L
5434887	FOA3302009015300	FFCV/Plint PD 33 200x 900
5434845	FOA3302009015310	FFCV/Plint PD 33 200x 900 L
5434888	FOA3302010015300	FFCV/Plint PD 33 200x1000
5434846	FOA3302010015310	FFCV/Plint PD 33 200x1000 L
5434889	FOA3302011015300	FFCV/Plint PD 33 200x1100
5434847	FOA3302011015310	FFCV/Plint PD 33 200x1100 L
5434890	FOA3302012015300	FFCV/Plint PD 33 200x1200
5434848	FOA3302012015310	FFCV/Plint PD 33 200x1200 L
5434891	FOA3302014015300	FFCV/Plint PD 33 200x1400
5434849	FOA3302014015310	FFCV/Plint PD 33 200x1400 L
5434892	FOA3302016015300	FFCV/Plint PD 33 200x1600
5434850	FOA3302016015310	FFCV/Plint PD 33 200x1600 L
5434893	FOA3302018015300	FFCV/Plint PD 33 200x1800
5434851	FOA3302018015310	FFCV/Plint PD 33 200x1800 L
5434894	FOA3302020015300	FFCV/Plint PD 33 200x2000
5434852	FOA3302020015310	FFCV/Plint PD 33 200x2000 L

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5434895	F0A3302023015300	FFCV/Plint PD 33 200x2300
5434853	F0A3302023015310	FFCV/Plint PD 33 200x2300 L
5434896	F0A3302026015300	FFCV/Plint PD 33 200x2600
5434854	F0A3302026015310	FFCV/Plint PD 33 200x2600 L
5434897	F0A3302030015300	FFCV/Plint PD 33 200x3000
5434855	F0A3302030015310	FFCV/Plint PD 33 200x3000 L
5434898	F0A4402006015300	FFCV/Plint PD 44 200x 600
5434899	F0A4402007015300	FFCV/Plint PD 44 200x 700
5434900	F0A4402008015300	FFCV/Plint PD 44 200x 800
5434901	F0A4402009015300	FFCV/Plint PD 44 200x 900
5434902	F0A4402010015300	FFCV/Plint PD 44 200x1000
5434903	F0A4402011015300	FFCV/Plint PD 44 200x1100
5434904	F0A4402012015300	FFCV/Plint PD 44 200x1200
5434905	F0A4402014015300	FFCV/Plint PD 44 200x1400
5434906	F0A4402016015300	FFCV/Plint PD 44 200x1600
5434907	F0A4402018015300	FFCV/Plint PD 44 200x1800
5434908	F0A4402020015300	FFCV/Plint PD 44 200x2000
5434909	F0A4402023015300	FFCV/Plint PD 44 200x2300
5434910	F0A4402026015300	FFCV/Plint PD 44 200x2600
5434911	F0A4402030015300	FFCV/Plint PD 44 200x3000