



- Helppo huoltaa
- helppo yhdistää suuriin ikkunoihin
- integroitu venttiililiitin
- Helppo asentaa ja käyttää
- Moderni muotoilu

Kuvaus

Plint R on perinteinen sileäpintainen, profiloitu paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertoiisiin lämmitysjärjestelmiin. Plint R:n korkeus on vain 200 mm, joten se sopii erinomaisesti asennettavaksi suurten ikkunoiden alle moderneihin ympäristöihin. Plint R on korkealaatuinen radiaattori, jonka viimeistely on erittäin hienostunut. Radiaattori toimitetaan valmiiksi asennetuilla päätylevyillä ja päälliritilällä. Radiaattorissa on profiloitu etupaneeli. Sen integroitu venttiililaitteisto mahdollistaa houkuttelevan ja helpon asennuksen. Radiaattorit määritetään oikea- tai vasenkätisiksi versioiksi tilauksen yhteydessä.

Käyttöalue

Plint R on ihanteellinen asuin- ja liikeasennuksiin, erityisesti tiloihin, joissa on suuret ikkunat, kuten näyttelytiloissa. Maksimikäyttöpaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110°C, mikä takaa luotettavuuden ja suorituskyvyn. Sopii asennuksiin, joissa on 6 liitäntäporttia ja mitat 200 mm korkeudesta 600-3000 mm pituuteen.

Mitoitus

Nopean tuotevalinnan tekemiseksi käytä esitettämme tai hyödynnä suunnittelupalveluamme yksityiskohtaisiin laskelmiin ja räätälöityihin suosituksiin.

Sovellusalue

Jotta varmistetaan optimaalinen suorituskyky, Plint R -lämpöpatteri tulisi asentaa joko seinäkiinnikkeillä tai lattiatelineillä tilan erityisvaatimusten mukaan. On tärkeää varmistaa, että kaikki kuusi liitäntäporttia (4 sivulla, 2 alhaalla) ovat asianmukaisesti kytkettyjä ja että enimmäiskäyttöpaine ja -lämpötila eivät ylitä. Säännöllinen huolto sisältää sileän etupaneelin puhdistamisen tehokkuuden ja ulkonäön ylläpitämiseksi.

RT-kortisto

Plint R -lämpöpatteri on valmistettu kylmävalssatusta teräksestä PN-EN 10130, 10131 ja 442-1 standardien mukaisesti, ja sen maksimikäyttöpaine on 10 bar ja maksimilämpötila 110°C. Siinä on vaakasuunnassa profiloitu etupaneeli ja aaltomainen takapaneeli, 6 liitäntäporttia (4 sivulla, 2 alhaalla), ja se on saatavana 200 mm korkeudella ja 600-3000 mm pituudella. Tehtaalla asennetulla termostaattiventtiilillä varustettu, se on suunniteltu joko seinä- tai lattia-asennukseen. Kaikki lämpöpatterit toimitetaan vakiona RAL 9016 -värillä, mutta muita värejä on saatavilla pyynnöstä

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
--------------	---------	-------

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c
Plint, Plint P and Plint R, back view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e304a8fe-2bfd-4f0a-b578-ba32c1aaa87f
Plint P and Plint R, type 21s with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b2400723-52eb-45fc-a2ae-0f0b9f3c2263
Plint P and Plint R, type 21s with Monclac wall brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fb605ce2-6bfcc-4e13-8d86-1225090e4888
Plint P and Plint R, type 21s, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_cf985b08-9959-4d68-acf9-d3eead49a24c
Plint P and Plint R, type 22 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd20d60a-4c47-4ad8-9a11-f808808ea00b
Plint P and Plint R, type 22 with Monclac wall brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_95e034cc-6cf2-48c0-9e22-1cc2ee2ee248
Plint P and Plint R, type 22, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b1494d67-1439-40b6-abcd-5e3ee3d70e72
Plint P and Plint R, type 33 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_3e63099b-0b2f-4d44-ba60-a9a46c3e18f6
Plint P and Plint R, type 33 with Monclac wall brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_9cf1baf2-2fbf-49cd-b9c5-cddcb8abd863
Plint P and Plint R, type 33, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_715f166c-14e7-4b22-8f96-dba6c6c0dac5
Plint P and Plint R, type 44 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_0c1564c9-a45e-4131-919b-68f21ad6d948
Plint P and Plint R, type 44 with Monclac wall brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fababab5-036f-4044-9e18-06b32bf3a71d
Plint P and Plint R, type 44, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_84c1dfcc-14be-4fd5-8568-fa898b1a6d2b
Plint R and Plint RD, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c1de873-f64f-4b3c-bb48-2bfee10e57d4

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
------------	-------------	-------------