



- Monipuoliset asennusmahdollisuudet
- helppo yhdistää suuriin ikkunoihin
- integroitu venttiililiitin
- Helppo asentaa ja käyttää
- Mukautettavat värit

Kuvaus

Plint RD on perinteinen sileällä etu- ja takapaneelilla varustettu paneeliradiaattori suljettuihin vesikiertosiin lämmitysjärjestelmiin. Plint RD:n korkeus on vain 200 mm, joten se sopii erinomaisesti asennettavaksi suurten ikkunoiden eteen moderneihin ympäristöihin. Plint RD on korkealaatuinen radiaattori, jonka viimeistely on erittäin hienostunut. Radiaattori toimitetaan valmiiksi asennetuilla päätylevyillä ja päälliritillä. Radiaattorissa on profiloitu etupaneeli. Sen integroitu venttiililaitteisto mahdollistaa houkuttelevan ja helpon asennuksen. Valkoinen RAL 9016.

Käyttöalue

Plint RD sopii asuin-, liike- ja toimistotiloihin. Ihanteellinen asennettavaksi suurten ikkunoiden tai lasitettujen osien alle, tämä universaali, kaksisuuntainen sileä paneeliradiaattori tukee seinä- ja lattia-asennusvaihtoehtoja. Toimii enintään 10 barin työpaineella ja jopa 110°C lämpötilassa.

Mitoitus

Nopea valinta ja oikea mitoitus onnistuvat käyttämällä suunnittelupalveluamme tai tutustumalla yksityiskohtaisiin tuote-esitteisiimme.

Sovellusalue

Plint RD on asennettava mukana toimitettujen asennusohjeiden mukaisesti, käyttäen lattiatelineitä. Varmista, että pyyhekuivain on sijoitettu oikein optimaalisen lämmönjakelun varmistamiseksi ja välttää esteitä, jotka voivat estää lämmön kulun. Puhdista säännöllisesti lämmittimen pinta tehokkuuden ylläpitämiseksi ja tarkista liitännät vuotojen varalta. Pyyhekuivain ei saa ylittää 10 barin työpainetta ja enimmäislämpötilaa 110°C.

RT-kortisto

Plint RD on yleiskäyttöinen, kaksisuuntaisesti sileä, vaakasuunnassa kohokuvioitu paneeliradiaattori, joka sopii erinomaisesti asuin-, liike- ja toimistotiloihin. Se tukee asennusta suurten ikkunoiden ja lasitettujen osien alle, ja siinä on vaihtoehdot seinä- ja lattia-asennukselle. Radiaattori toimii enintään 10 barin työpaineella ja jopa 110°C lämpötilassa. Vakioväri on RAL 9016, mutta muita väri vaihtoehtoja on saatavilla pyynnöstä. Varustettu kuudella liitäntäpisteellä monipuoliseen käyttöön, se on valmistettu korkealaatuisesta kylmävalssatusta teräksestä tiukkojen standardien mukaisesti. Asennetaan lattiatelineiden avulla vakauden takaamiseksi

Tarkkaa valintaa varten käytä yksityiskohtaisia suunnitteluoppaitamme ja asiantuntijapalveluitamme

Löydä tekniset piirustukset ja yksityiskohtaiset asennusohjeet tuote-esitteestämme

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		21, 22, 33, 44
Etupaneelin pintarakenne		Litteä sileä
Vettäjohtava etupaneeli		No
Kosteisiin tiloihin		No
Korkeus	millimetri (mm)	200
Pituus	millimetri (mm)	600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000
Syvyys	millimetri (mm)	74, 106, 156, 206
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	165, 192, 219, 220, 247 ... 1333, 1503, 1533, 1733, 1999
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	322, 376, 430, 483, 502 ... 2642, 2988, 3038, 3435, 3963
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	185, 216, 246, 277, 287 ... 1498, 1690, 1723, 1948, 2247
Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan		Yes
N-eksponentti		1.3136, 1.3176, 1.3396, 1.3458
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	1.5, 1.75, 2, 2.25, 2.28 ... 11, 11.4, 12.65, 14.3, 16.5
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Hitsatut kannakepidikkeet		No
Päätylevyllä		Yes
Päälliritillä		Yes
Törmäysenergiaavaimentava		Yes
Liitäntöjen lukumäärä		2
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		Kaksinkertainen liitäntä, ulostulo-sisäänmeno
Yhteys 3, vasen puoli ylhäällä		säätöventtiili
Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä		säätöventtiili
Yhteys 8, alhaalla oikealla		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Kierreliitäntä		sisäkierre
Yksipisteliitännällä		No
Ilmastusliitoksella		No
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		Yes
Termostaattiosa		No
Seinäkannakkeella		No
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sähköelementillä		No
Sokkotulpalla		No
Sisältää asennustarvikkeet		No
Sopii pyyhepidikkeeksi		No
Pyyhepidikkeellä		No
Pyyhe syvennys		No
Sopii hyllylle		No
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	537, 717, 996, 1321
Lattiatukien määrä		2, 3, 4
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Kerroin K		1.89, 2.204, 2.484, 2.519, 2.834 ... 13.996, 15.449, 16.095, 18.194, 20.993
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Paino	kilogramma (kg)	8.299, 9.223, 10.09, 11.2, 11.329 ... 62.135, 65.39, 69.24, 73.762, 85.139

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
ETIM 11 Bottom connection, in-right-out-left. Bottom connection via integrated leash requires the use of a valve insert. Unused connections are plugged.	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_35ae9048-bedc-4926-ba82-d740bd63a20c
Plint PD and Plint RD, type 21s with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_df2c1279-0b8d-4169-8e09-9df1848c260e
Plint PD and Plint RD, type 21s, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7a43fa9b-8bd9-413c-a719-0f1202c5beff
Plint PD and Plint RD, type 22 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_8c20a787-9d5b-405c-a9a1-90244d49eb10
Plint PD and Plint RD, type 22, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_85af8d8a-3603-4bf2-8ba1-dd1b8c242475
Plint PD and Plint RD, type 33 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ee758f80-8f37-4637-b232-863167f8af03
Plint PD and Plint RD, type 33, top view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a638cc50-64a9-4d3f-9df1-eec7b5ae9fb0
Plint PD and Plint RD, type 44 with floor brackets, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6d867637-f72c-4474-a49e-fc55750f40f0
Plint RD, back view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_6af4f09b-5e01-45eb-9862-20375edd0ad0
Plint R and Plint RD, front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_2c1de873-f64f-4b3c-bb48-2bfee10e57d4

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5435038	FOG2102006015300	RAMO RRCV 21S 200x 600
5435039	FOG2102007015300	RAMO RRCV 21S 200x 700
5435040	FOG2102008015300	RAMO RRCV 21S 200x 800
5435041	FOG2102009015300	RAMO RRCV 21S 200x 900
5435042	FOG2102010015300	RAMO RRCV 21S 200x1000
5435043	FOG2102011015300	RAMO RRCV 21S 200x1100
5435044	FOG2102012015300	RAMO RRCV 21S 200x1200
5435045	FOG2102014015300	RAMO RRCV 21S 200x1400
5435046	FOG2102016015300	RAMO RRCV 21S 200x1600

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5435047	FOG2102018015300	RAMO RRCV 21S 200x1800
5435048	FOG2102020015300	RAMO RRCV 21S 200x2000
5435049	FOG2102023015300	RAMO RRCV 21S 200x2300
5435050	FOG2102026015300	RAMO RRCV 21S 200x2600
5435051	FOG2102030015300	RAMO RRCV 21S 200x3000
5435052	FOG2202006015300	RAMO RRCV 22 200x 600
5435053	FOG2202007015300	RAMO RRCV 22 200x 700
5435054	FOG2202008015300	RAMO RRCV 22 200x 800
5435055	FOG2202009015300	RAMO RRCV 22 200x 900
5435056	FOG2202010015300	RAMO RRCV 22 200x1000
5435057	FOG2202011015300	RAMO RRCV 22 200x1100
5435058	FOG2202012015300	RAMO RRCV 22 200x1200
5435059	FOG2202014015300	RAMO RRCV 22 200x1400
5435060	FOG2202016015300	RAMO RRCV 22 200x1600
5435061	FOG2202018015300	RAMO RRCV 22 200x1800
5435062	FOG2202020015300	RAMO RRCV 22 200x2000
5435063	FOG2202023015300	RAMO RRCV 22 200x2300
5435064	FOG2202026015300	RAMO RRCV 22 200x2600
5435065	FOG2202030015300	RAMO RRCV 22 200x3000
5435066	FOG3302006015300	RAMO RRCV 33 200x 600
5435024	FOG3302006015310	RRCV/Plint RD 33 200x 600 L
5435067	FOG3302007015300	RAMO RRCV 33 200x 700
5435025	FOG3302007015310	RAMO RRCV 33 200x 700 L
5435068	FOG3302008015300	RAMO RRCV 33 200x 800
5435026	FOG3302008015310	RAMO RRCV 33 200x 800 L
5435069	FOG3302009015300	RAMO RRCV 33 200x 900
5435027	FOG3302009015310	RAMO RRCV 33 200x 900 L
5435070	FOG3302010015300	RAMO RRCV 33 200x1000
5435028	FOG3302010015310	RAMO RRCV 33 200x1000 L
5435071	FOG3302011015300	RAMO RRCV 33 200x1100
5435029	FOG3302011015310	RRCV/Plint RD 33 200x1100 L
5435072	FOG3302012015300	RAMO RRCV 33 200x1200
5435030	FOG3302012015310	RRCV/Plint RD 33 200x1200 L
5435073	FOG3302014015300	RAMO RRCV 33 200x1400
5435031	FOG3302014015310	RRCV/Plint RD 33 200x1400 L
5435074	FOG3302016015300	RAMO RRCV 33 200x1600
5435032	FOG3302016015310	RRCV/Plint RD 33 200x1600 L
5435075	FOG3302018015300	RAMO RRCV 33 200x1800
5435033	FOG3302018015310	RRCV/Plint RD 33 200x1800 L
5435076	FOG3302020015300	RAMO RRCV 33 200x2000
5435034	FOG3302020015310	RRCV/Plint RD 33 200x2000 L

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5435077	FOG3302023015300	RAMO RRCV 33 200x2300
5435035	FOG3302023015310	RRCV/Plint RD 33 200x2300 L
5435078	FOG3302026015300	RAMO RRCV 33 200x2600
5435036	FOG3302026015310	RRCV/Plint RD 33 200x2600 L
5435079	FOG3302030015300	RAMO RRCV 33 200x3000
5435037	FOG3302030015310	RRCV/Plint RD 33 200x3000 L
5435080	FOG4402006015300	RAMO RRCV 44 200x 600
5435081	FOG4402007015300	RAMO RRCV 44 200x 700
5435082	FOG4402008015300	RAMO RRCV 44 200x 800
5435083	FOG4402009015300	RAMO RRCV 44 200x 900
5435084	FOG4402010015300	RAMO RRCV 44 200x1000
5435085	FOG4402011015300	RAMO RRCV 44 200x1100
5435086	FOG4402012015300	RAMO RRCV 44 200x1200
5435087	FOG4402014015300	RAMO RRCV 44 200x1400
5435088	FOG4402016015300	RAMO RRCV 44 200x1600
5435089	FOG4402018015300	RAMO RRCV 44 200x1800
5435090	FOG4402020015300	RAMO RRCV 44 200x2000
5435091	FOG4402023015300	RAMO RRCV 44 200x2300
5435092	FOG4402026015300	RAMO RRCV 44 200x2600
5435093	FOG4402030015300	RAMO RRCV 44 200x3000