



- n kanssa
- Täysin Zigbee 3,0 -yhteensopiva
- Helppo pariliitos Bluetoothin kautta
- Helppo asentaa E-TRVnetin kautta
- Laajennettu 5 vuoden järjestelmätakuu

## Kuvaus

Unisenza Plus Gateway on keskuslaite useiden Unisenza Plus -laitteiden liittämiseen pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai E-TRVernet-kaapelilla. Se on täysin Zigbee 3.0 -yhteensopiva ja yhdistää jopa 100 päätelaitetta, kuten älykkäät huonetermostaatit, Yali D+/P+/R+, patteritermostaatit (E-TRV), vastaanottimet, anturit jne.

Sen ominaisuudet ovat:

- Zigbee 3.0 -yhteensopivuus
- Bluetooth WiFi-käyttöön
- 802.11 b/g/n WiFi-yhteys
- 10/100 Mbps E-TRVernet-portti
- Mahdollisuus päivittää laiteohjelmisto verkossa
- 5 VDC virtalähde mikro-USB-liittimen kautta
- Seinäkiinnitys mahdollista (seinätelineellä)

## Käyttöalue

Unisenza Plus -yhdyskäytävä on keskuslaite, joka yhdistää Unisenza Plus -laitteet pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai E-TRVernet-kaapeliyhteydellä. Se on täysin Zigbee 3,0 -yhteensopiva ja yhdistää jopa 100 päätelaitetta.

## Mitotus

Unisenza Plus -yhdyskäytävä on keskuslaite, joka yhdistää Unisenza Plus -laitteet pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai E-TRVernet-kaapeliyhteydellä. Se on täysin Zigbee 3,0 -yhteensopiva ja yhdistää jopa 100 päätelaitetta.

## Sovellusalue

Tutustu sivustoon [www.com](http://www.com)

Lataa sovellus Appstoresta IOS-laitteille tai Googlesta.

## RT-kortisto

Unisenza Plus -yhdyskäytävä on keskuslaite, joka yhdistää Unisenza Plus -laitteet pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai E-TRVernet-kaapeliyhteydellä. Se on täysin Zigbee 3,0 -yhteensopiva ja siihen voidaan yhdistää jopa 100 päätelaitetta, kuten älykkäitä huonetermostaatteja, patteritermostaatteja (E-TRV), vastaanottimia, antureita jne.

## Takuu

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                       | Yksiköt         | Arvot                                                |
|------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|
| Etim Class                         |                 | EC001099 - Rajapinta/väylämuunnin väyläjärjestelmään |
| Väyläjärjestelmä KNX               |                 | No                                                   |
| Väyläjärjestelmä KNX radio         |                 | No                                                   |
| Väyläjärjestelmä radiotaajuus      |                 | No                                                   |
| Väyläjärjestelmä LON               |                 | No                                                   |
| Väyläjärjestelmä Powernet          |                 | No                                                   |
| Muut väyläjärjestelmät             |                 | ZigBee                                               |
| Kaksisuuntainen radiotaajuus       |                 | No                                                   |
| Malli / Tyyppi                     |                 | moniliitäntä                                         |
| Asennustapa                        |                 | pinta-asennus                                        |
| Kanavien lukumäärä                 |                 | 1                                                    |
| Laitteiden maksimimäärä per kanava |                 | 100                                                  |
| Irrotussuojattu                    |                 | No                                                   |
| LED-indikointi                     |                 | Yes                                                  |
| Päivitettävissä                    |                 | Yes                                                  |
| Käyttöjännite min                  | voltti (V)      | 5, 5 - 5                                             |
| Jännitetyyppi                      |                 | DC                                                   |
| Energiankulutus                    | watti (W)       | 3                                                    |
| Protokolla                         |                 | TCP/IP                                               |
| Järjestelmäsidonnainen             |                 | Yes                                                  |
| Visualisointi                      |                 | No                                                   |
| Web-serveri                        |                 | No                                                   |
| Radioliitäntä                      |                 | No                                                   |
| Infrapunalitäntä                   |                 | No                                                   |
| Kotelointiluokka (IP)              |                 | IP30                                                 |
| Korkeus                            | millimetri (mm) | 95                                                   |
| Leveys / Pituus                    | millimetri (mm) | 90                                                   |
| Syvyys                             | millimetri (mm) | 25                                                   |
| Paino                              | kilogramma (kg) | 0.15                                                 |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus | Asiakirjan tyyppi | Link |
|-------------------|-------------------|------|
|-------------------|-------------------|------|

## Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus           |
|------------|------------------|-----------------------|
| 2810100    | FDZ5GTUBA1000050 | Unisenza Plus Gateway |