



- n kanssa
- Täysin Zigbee 3,0 -yhteensopiva
- Helppo pariliitos Bluetoothin kautta
- Helppo asentaa E-TRVnetin kautta
- Laajennettu 5 vuoden järjestelmätakuu

Kuvaus

Unisenza Plus Gateway on keskuslaite useiden Unisenza Plus -laitteiden liittämiseen pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai E-TRVernet-kaapelilla. Se on täysin Zigbee 3.0 -yhteensopiva ja yhdistää jopa 100 päätelaitetta, kuten älykkäät huonetermostaatit, Yali D+/P+/R+, patteritermostaatit (E-TRV), vastaanottimet, anturit jne.

Sen ominaisuudet ovat:

- Zigbee 3.0 -yhteensopivuus
- Bluetooth WiFi-käyttöön
- 802.11 b/g/n WiFi-yhteys
- 10/100 Mbps E-TRVernet-portti
- Mahdollisuus päivittää laiteohjelmisto verkossa
- 5 VDC virtalähde mikro-USB-liittimen kautta
- Seinäkiinnitys mahdollista (seinätelineellä)

Käyttöalue

Unisenza Plus -yhdyskäytävä on keskuslaite, joka yhdistää Unisenza Plus -laitteet pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai E-TRVernet-kaapeliyhteydellä. Se on täysin Zigbee 3,0 -yhteensopiva ja yhdistää jopa 100 päätelaitetta.

Mitotus

Unisenza Plus -yhdyskäytävä on keskuslaite, joka yhdistää Unisenza Plus -laitteet pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai E-TRVernet-kaapeliyhteydellä. Se on täysin Zigbee 3,0 -yhteensopiva ja yhdistää jopa 100 päätelaitetta.

Sovellusalue

Tutustu sivustoon www.com

Lataa sovellus Appstoresta IOS-laitteille tai Googlesta.

RT-kortisto

Unisenza Plus -yhdyskäytävä on keskuslaite, joka yhdistää Unisenza Plus -laitteet pilveen ja Internet-reitittimeen WiFi- tai E-TRVernet-kaapeliyhteydellä. Se on täysin Zigbee 3,0 -yhteensopiva ja siihen voidaan yhdistää jopa 100 päätelaitetta, kuten älykkäitä huonetermostaatteja, patteritermostaatteja (E-TRV), vastaanottimia, antureita jne.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC001099 - Rajapinta/väylämuunnin väyläjärjestelmään
Väyläjärjestelmä KNX		No
Väyläjärjestelmä KNX radio		No
Väyläjärjestelmä radiotaajuus		No
Väyläjärjestelmä LON		No
Väyläjärjestelmä Powernet		No
Muut väyläjärjestelmät		ZigBee
Kaksisuuntainen radiotaajuus		No
Malli / Tyyppi		moniliitäntä
Asennustapa		pinta-asennus
Kanavien lukumäärä		1
Laitteiden maksimimäärä per kanava		100
Irrotussuojattu		No
LED-indikointi		Yes
Päivitettävissä		Yes
Käyttöjännite min	voltti (V)	5, 5 - 5
Jännitetyyppi		DC
Energiankulutus	watti (W)	3
Protokolla		TCP/IP
Järjestelmäsidonnainen		Yes
Visualisointi		No
Web-serveri		No
Radioliitäntä		No
Infrapunalitäntä		No
Kotelointiluokka (IP)		IP30
Korkeus	millimetri (mm)	95
Leveys / Pituus	millimetri (mm)	90
Syvyys	millimetri (mm)	25
Paino	kilogramma (kg)	0.15

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
2810100	FDZ5GTUBA1000050	Unisenza Plus Gateway