



- Tyylikäs muotoilu
- Erinomainen lämpötilan hallinta
- Helppo energiankulutuksen seuranta
- Mobiilisovelluksen hallinta
- Erittäin tehokas

Kuvaus

Sileä etupaneeli ohuilla vaakasuorilla viivoilla, öljytäytteinen sähköpatteri digitaalisella termostaatilla takaa täydellisen sisäilmaston laajojen tuoteasetusten ja liitäntämahdollisuuksien ansiosta. Optimoitu energiankäyttö mukavuudesta tinkimättä joustavien lämmitysohjelman asetusten, mukautuvan käynnistyksen, avoimen ikkunan toiminnon tai etupaneelin lämpötilarajoituksen ansiosta. Järjestelmän turvallinen käyttö jäätymissuojalla, joka tarjoaa tarvittavan vähimmäislämpötilan asennuksen suojaamiseksi jäätymiseltä ja painikelukituksen ei-toivottuja asetusmuutoksia varten. Yksittäinen tai ryhmätuoteohjaus (isäntä/seuraaja) yksinkertaiseen järjestelmän ja vyöhykkeen ohjaukseen, saatavana kauko-ohjaukseen ulkoisen kellon/termostaatin kautta (lisävaruste). Yali Ramo+ on valmis älykkään kodin ratkaisuihin ja kauko-ohjaukseen Purmo Unisenza+:n (lisävaruste) ja Purmo APP:n (yhteensopiva esim. Google, Amazon) ansiosta.

Käyttöalue

Sopii erillisiin asennuksiin laajennuksissa tai ulkorakennuksissa, ja sen voi liittää TOUCH 4 -ohjelmoijaan, jossa on 4-alueen ohjaus. Voidaan valvoa ja käyttää Unisenza Plus -älypuhelinsovelluksella ja Unisenza Plus -yhdyskätävällä.

Mitoitus

Käytä lämpöhäviölaskuria määrittääksesi, mikä Rio Linea Plus -lämpöpatteri tarjoaa optimaalisen sisäilmaston mukavuuden.

Sovellusalue

Rio Plus -lämmittimet toimitetaan seinäkiinnikkeillä. Lataa Unisenza Plus -sovellus App Storesta iOS:lle tai Google Playsta Androidille (vaatii Unisenza Plus Gatewayn). Varmistaaksesi asianmukaisen toiminnan, asenna pyyhekuivain kansallisten standardien mukaisesti ja kytke se käyttämällä kytkettyä sulaketta, jossa on 3 mm erottelu kaikissa navoissa.

RT-kortisto

Myson Rio Linea Plus on suljettu sähköpatteri, jossa on koristeellinen etuosa ja joka on täytetty ympäristöystävällisellä kasviöljyllä. Ominaisuuksiin kuuluu tehtaalla asennettu yläritilä, sivupaneelit, digitaalinen termostaattiohjaus ja Power box. Se voidaan asentaa itsenäisenä laitenä tai liittää TOUCH 4 -ohjelmoijaan, jossa on 4-alueen ohjaus. Varustettu mukautuvalla käynnistyksellä, avoimen ikkunan toiminnolla, pakkassuojalla ja säädettävillä pintalämpötila-asetuksilla, Rio Linea Plus takaa mukavan lämmön. Yksilöllinen tai ryhmäohjaus master/follower-konfiguraatioiden kautta ja etäkäyttö Unisenza Plus -sovelluksen ja Gatewayn kautta tarjoavat monipuolisia ja tehokkaita lämmitysratkaisuja. Saatavana korkeuksina 300mm ja 500mm, vain kaksinkertaisena paneelina.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		matala (30-50 cm)
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Etuosan materiaali		teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		Yes
Lämpöteho	watti (W)	2000
Syöttöjännite min	voltti (V)	-
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	-
Säätöpaneelin paikka		sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle		Yes
Kauko-ohjaus		Yes
Tehokytkin		elektroninen
Väri		valkoinen
Leveys	millimetri (mm)	1250
Korkeus	millimetri (mm)	300, 500
Syvyys	millimetri (mm)	82, 104
Paino	kilogramma (kg)	1.8, 1.98, 2.9, 4.84, 6.4 ... 26.9, 28.12, 32.2, 32.9, 42.9
Kotelointiluokka (IP)		IP21
Suojausluokka (IEC 61140)		I
Ylikuumenemissuoja		Yes
Digitaalinäyttö		Yes
Sisältää läsnäolotunnistimen		No
Kiskoasennus		No
Ajastimella		Yes
Ohjelmoitava		Yes
Itsesäätävä		Yes
Kulutuksenilmaisu		Yes
Avoimen ikkunan tunnistus		Yes
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)		2

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129940	FE5110300401ASP0	YALI R C 03 040 11 230 03 1 Z
	FE5110300401BSP0	YALI R C 03 040 11 400 03 1 Z
8129941	FE5110300801ASP0	YALI R C 03 080 11 230 05 1 Z
	FE5110300801BSP0	YALI R C 03 080 11 400 05 1 Z
8129942	FE5110301101ASP0	YALI R C 03 110 11 230 08 1 Z
	FE5110301101BSP0	YALI R C 03 110 11 400 08 1 Z
8129943	FE5110301501ASP0	YALI R C 03 150 11 230 10 1 Z
	FE5110301501BSP0	YALI R C 03 150 11 400 10 1 Z
8129950	FE5110500551ASP0	YALI R C 05 055 11 230 05 1 Z
	FE5110500551BSP0	YALI R C 05 055 11 400 05 1 Z
8129951	FE5110500801ASP0	YALI R C 05 080 11 230 08 1 Z
	FE5110500801BSP0	YALI R C 05 080 11 400 08 1 Z
8129952	FE5110501051ASP0	YALI R C 05 105 11 230 10 1 Z
	FE5110501051BSP0	YALI R C 05 105 11 400 10 1 Z
8129953	FE5110501301ASP0	YALI R C 05 130 11 230 13 1 Z
	FE5110501301BSP0	YALI R C 05 130 11 400 13 1 Z
8129944	FE5210300501ASP0	YALI R C 03 050 21 230 05 1 Z
	FE5210300501BSP0	YALI R C 03 050 21 400 05 1 Z
8129945	FE5210300801ASP0	YALI R C 03 080 21 230 08 1 Z
	FE5210300801BSP0	YALI R C 03 080 21 400 08 1 Z
8129946	FE5210301001ASP0	YALI R C 03 100 21 230 10 1 Z
	FE5210301001BSP0	YALI R C 03 100 21 400 10 1 Z
8129947	FE5210301301ASP0	YALI R C 03 130 21 230 13 1 Z
	FE5210301301BSP0	YALI R C 03 130 21 400 13 1 Z
8129948	FE5210301601ASP0	YALI R C 03 160 21 230 15 1 Z
	FE5210301601BSP0	YALI R C 03 160 21 400 15 1 Z
8129949	FE5210302001ASP0	YALI R C 03 200 21 230 20 1 Z
	FE5210302001BSP0	YALI R C 03 200 21 400 20 1 Z
8129954	FE5210500401ASP0	YALI R C 05 040 21 230 05 1 Z
	FE5210500401BSP0	YALI R C 05 040 21 400 05 1 Z
8129955	FE5210500501ASP0	YALI R C 05 050 21 230 08 1 Z
	FE5210500501BSP0	YALI R C 05 050 21 400 08 1 Z
8129956	FE5210500651ASP0	YALI R C 05 065 21 230 10 1 Z
	FE5210500651BSP0	YALI R C 05 065 21 400 10 1 Z
8129957	FE5210500801ASP0	YALI R C 05 080 21 230 13 1 Z

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129958	FE5210500801BSP0	YALI R C 05 080 21 400 13 1 Z
	FE5210500951ASP0	YALI R C 05 095 21 230 15 1 Z
8129959	FE5210500951BSP0	YALI R C 05 095 21 400 15 1 Z
	FE5210501251ASP0	YALI R C 05 125 21 230 20 1 Z
	FE5210501251BSP0	YALI R C 05 125 21 400 20 1 Z