



- Tyylikäs muotoilu
- Erinomainen lämpötilan hallinta
- Helppo energiankulutuksen seuranta
- Mobiilisovelluksen hallinta
- Erittäin tehokas

Kuvaus

Etupaneeli, jossa on ohuita vaakasuoria viivoja. Öljytäytteinen sähköradiaattori digitaalisella termostaatilla täydellistä sisäilmastoa varten. Optimoitu energiankäyttö mukavuudesta tinkimättä joustavien lämmitysohjelma-asetusten, mukautuvan käynnistyksen, avoimen ikkunan toiminnon tai etupaneelissa olevan lämpötilanrajoituksen ansiosta. Järjestelmän turvallinen toiminta pakkassuojan avulla, joka tarjoaa tarvittavan vähimmäislämpötilan, joka suojaa laitteistoa jäätymiseltä, ja painikelukituksen ei-toivottuja asetusmuutoksia varten. Yksilöllinen tai ryhmäohjaus (master/follower) helppoa järjestelmän ja vyöhykkeiden ohjausta varten, kaukosäädin saatavana. Yali Ramo Plus on valmis älykotiratkaisuihin ja kauko-ohjaukseen Purmo Unisenza Plus Gatewayn (lisävaruste) ja Purmon sovelluksen (yhteensopiva esim. Google, Amazon) ansiosta.

Käyttöalue

Sopii erillisiin asennuksiin laajennuksissa tai ulkorakennuksissa, ja sen voi liittää TOUCH 4 -ohjelmoijaan, jossa on 4-alueen ohjaus. Voidaan valvoa ja käyttää Unisenza Plus -älypuhelinsovelluksella ja Unisenza Plus -yhdyiskäytävällä.

Mitoitus

Käytä lämpöhäviölaskuria määrittääksesi, mikä Rio Linea Plus -lämpöpatteri tarjoaa optimaalisen sisäilmaston mukavuuden.

Sovellusalue

Rio Plus -lämmittimet toimitetaan seinäkiinnikkeillä. Lataa Unisenza Plus -sovellus App Storesta iOS:lle tai Google Playsta Androidille (vaatii Unisenza Plus Gatewayn). Varmistaaksesi asianmukaisen toiminnan, asenna pyyhekuivain kansallisten standardien mukaisesti ja kytke se käyttämällä kytkettyä sulaketta, jossa on 3 mm erottelu kaikissa navoissa.

RT-kortisto

Purmo Yali Ramo Plus on suljettu sähköradiaattori, jossa on koristeellinen etuosa ja joka on täytetty ympäristöystävällisellä kasviöljyllä. Ominaisuuksiin kuuluvat tehdasasenteinen yläsäleikkö, sivupaneelit, digitaalinen termostaattiohjaus ja Power box. Adaptiivisella käynnistyksellä, avoin ikkuna -toiminnolla, pakkassuojalla ja säädettävillä pintalämpötila-asetuksilla varustettu Yali Ramo Plus takaa miellyttävän lämmön. Vaihtoehdot yksilö- tai ryhmäohjaukseen master/follower-konfiguraatioiden kautta sekä etäohjaus Unisenza Plus -sovelluksen ja Gatewayn kautta takaavat monipuoliset ja tehokkaat lämmitysratkaisut. Saatavana 300 mm ja 500 mm korkeina.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000593 - Lämmitin
Malli / Tyyppi		vakio
Asennustapa		seinämalli
Asennussuunta		vaakasuuntainen
Etuosan materiaali		teräs
Lämpöelementin materiaali		teräs
Öljy-/nestetäyttöinen		Yes
Koristeellinen/sisustuksellinen viimeistely		Yes
Lämpöteho	watti (W)	250, 500, 750, 1000, 1250, 1500, 2000
Syöttöjännite min	voltti (V)	230 - 400
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	50, 50 - 50
Sähköinen liitäntä		muu
Säätöpaneelin paikka		sivulla
Yhteensopiva langattomalle kauko-ohjaimelle		Yes
Kauko-ohjaus		No
Tehokytkin		elektroninen
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Leveys	millimetri (mm)	400, 500, 550, 650, 800, 950, 1000, 1050, 1100, 1250, 1300, 1500, 1600, 2000
Korkeus	millimetri (mm)	300, 500
Syvyys	millimetri (mm)	82, 104
Paino	kilogramma (kg)	1.8, 1.98, 2.9, 4.84, 6.4 ... 26.9, 28.12, 32.2, 32.9, 42.9
Kotelointiluokka (IP)		IP21
Suojausluokka (IEC 61140)		I
Ylikuumenemissuoja		Yes
Jäätymissuoja		Yes
Digitaalinäyttö		Yes
Kiskoasennus		No
Ajastimella		Yes
Ohjelmoitava		Yes
Itsesäätävä		Yes
Kulutuksenilmaisu		Yes
Avoimen ikkunan tunnistus		Yes
Apple HomeKit -yhteensopiva		No

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Google Assistant -yhteensopiva		Yes
Ulkoinen ohjaus sovelluksen avulla		Yes
Amazon Alexa -yhteensopiva		Yes
Tuettujen ohjauskaapelikäskyjen määrä (pilot wire)		2

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Yali Digital, Parada & Ramo Plus - Asennusohje	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a8ba8790-abab-4f88-b106-fa96d5d6b6c8

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129940	FE5110300401ASPO	YALI R C 03 040 11 230 03 1 Z
	FE5110300401BSP0	YALI R C 03 040 11 400 03 1 Z
8129941	FE5110300801ASPO	YALI R C 03 080 11 230 05 1 Z
	FE5110300801BSP0	YALI R C 03 080 11 400 05 1 Z
8129942	FE5110301101ASPO	YALI R C 03 110 11 230 08 1 Z
	FE5110301101BSP0	YALI R C 03 110 11 400 08 1 Z
8129943	FE5110301501ASPO	YALI R C 03 150 11 230 10 1 Z
	FE5110301501BSP0	YALI R C 03 150 11 400 10 1 Z
8129950	FE5110500551ASPO	YALI R C 05 055 11 230 05 1 Z
	FE5110500551BSP0	YALI R C 05 055 11 400 05 1 Z
8129951	FE5110500801ASPO	YALI R C 05 080 11 230 08 1 Z
	FE5110500801BSP0	YALI R C 05 080 11 400 08 1 Z
8129952	FE5110501051ASPO	YALI R C 05 105 11 230 10 1 Z
	FE5110501051BSP0	YALI R C 05 105 11 400 10 1 Z
8129953	FE5110501301ASPO	YALI R C 05 130 11 230 13 1 Z
	FE5110501301BSP0	YALI R C 05 130 11 400 13 1 Z
8129944	FE5210300501ASPO	YALI R C 03 050 21 230 05 1 Z
	FE5210300501BSP0	YALI R C 03 050 21 400 05 1 Z
8129945	FE5210300801ASPO	YALI R C 03 080 21 230 08 1 Z
	FE5210300801BSP0	YALI R C 03 080 21 400 08 1 Z
8129946	FE5210301001ASPO	YALI R C 03 100 21 230 10 1 Z
	FE5210301001BSP0	YALI R C 03 100 21 400 10 1 Z
8129947	FE5210301301ASPO	YALI R C 03 130 21 230 13 1 Z
	FE5210301301BSP0	YALI R C 03 130 21 400 13 1 Z
8129948	FE5210301601ASPO	YALI R C 03 160 21 230 15 1 Z
	FE5210301601BSP0	YALI R C 03 160 21 400 15 1 Z
8129949	FE5210302001ASPO	YALI R C 03 200 21 230 20 1 Z
	FE5210302001BSP0	YALI R C 03 200 21 400 20 1 Z
8129954	FE5210500401ASPO	YALI R C 05 040 21 230 05 1 Z
	FE5210500401BSP0	YALI R C 05 040 21 400 05 1 Z
8129955	FE5210500501ASPO	YALI R C 05 050 21 230 08 1 Z
	FE5210500501BSP0	YALI R C 05 050 21 400 08 1 Z

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8129956	FE5210500651ASP0	YALI R C 05 065 21 230 10 1 Z
	FE5210500651BSP0	YALI R C 05 065 21 400 10 1 Z
8129957	FE5210500801ASP0	YALI R C 05 080 21 230 13 1 Z
	FE5210500801BSP0	YALI R C 05 080 21 400 13 1 Z
8129958	FE5210500951ASP0	YALI R C 05 095 21 230 15 1 Z
	FE5210500951BSP0	YALI R C 05 095 21 400 15 1 Z
8129959	FE5210501251ASP0	YALI R C 05 125 21 230 20 1 Z
	FE5210501251BSP0	YALI R C 05 125 21 400 20 1 Z