

Tiedotteet

9/9/2025

Panel Radiators

Seinäholkki

Finland - Purmo



Kuvaus

Monclac-kannakkeiden holkkeja on saatavilla etäisyyksille 3 mm, 6 mm ja 12 mm ja 20mm

Käyttöalue

Seinäholkki 3, 6, 12,20mm. Käytetään radiaattorin tukevaan asennukseen

Mitoitus

Parhaan tuotevalinnan saavuttamiseksi käytä suunnittelupalveluamme tai valitse nopeasti esitteemme avulla perustuen patterin ominaisuuksiin ja Seinäetäisyys-vaatimuksiin.

Sovellusalue

Varmista, että seinäkiinnike on tukevasti kiinnitetty vakaaseen seinäpintaan. Säädä seinäetäisyys patterityypin mukaan. Tarkista vakaas ja kohdistus ennen asennuksen viimeistelyä. Saatavilla on erilaisia pituuksia ja muotoja, jotka sopivat eri patterimittoihin ja kantavuuksiin, jopa 250 kg asti vakiomalleissa. Yli 250 kg painaville pattereille käytä vankkarakenteisia seinäkiinnikkeitä.

RT-kortisto

Seinäetäisyys kiinnikkeet ovat välttämättömiä 2-6 kolonnin pattereiden asennuksessa, säädettävillä seinäetäisyyksillä 39-140mm. Nämä kiinnikkeet tukevat jopa 250 kg painavia pattereita ja ovat saatavilla galvanoituina ja RAL-väreissä parannetun kestävyuden takaamiseksi. Ne tarjoavat vakaan ja turvallisen asennuksen, jossa on helppo säädettävyyttä erilaisiin patterikonfiguraatioihin ja seinäolosuhteisiin. Ihanteellisia sekä ammattilais- että tee-se-itse-asennuksiin, varmistaen DIN 55900, VDI 2035 ja EN 14336 standardien noudattamisen

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC000098 - Aluslaatta
Aukon muoto		pyöreä
Materiaali		alumiini
Materiaalin laatu		14H (teräs)
Pinnan suojaus		anodisoitu

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405826	AGJ5ZZ5112392200	Seinöholkki, 3mm
5405827	AGJ5ZZ5112392300	Seinäholkki 6mm
5405828	AGJ5ZZ5112392400	Seinöholkki 12mm
5405739	AZ02MWMODIST2000	Seinäholkki 20mm