



- Estää paineen kertymisen
- Kestävä rakenne
- Monipuolinen käyttömahdollisuus
- Helppo asennus
- Luotettava suorituskyky

Kuvaus

Tyhjennysventtiili G15 radiaattoreille

Käyttöalue

Sopii lämmitysjärjestelmiin ja LVI-järjestelmiin. Ihanteellinen ylimääräisen ilman, veden tai höyryn ohjaamiseen lämmityspannissa ja säiliöissä. Käytetään sekä kotitalous- että kaupallisissa ympäristöissä, nämä Tyhjennysventtiilit varmistavat järjestelmän optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden.

Mitoitus

Viittaa suunnittelupalveluumme yksityiskohtaisia kriteerejä varten. Nopeaan valintaan käytä esitettämme.

Sovellusalue

Asenna Tyhjennysventtiili varmistamalla, että venttiili on kierretty oikein käyttämällä kierteitysteippiä tai tiivistysainetta. Kiinnitä tukevasti ja varmista, ettei vuotoja ole testaamalla paineen alla. Tarkista ja puhdista säännöllisesti optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Noudata turvallisuusohjeita ja katso tuotteen käyttöohjeesta yksityiskohtaiset asennusvaiheet.

RT-kortisto

Tyhjennysventtiili on erityisesti suunniteltu käytettäväksi lämmitysjärjestelmissä ja LVI-sovelluksissa. Se ohjaa ylimääräisen ilman, veden ja höyryn pois varmistaen järjestelmän turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Vankka rakenne takaa pitkäaikaisen luotettavuuden erilaisissa käyttöolosuhteissa. Asennus vaatii kierteitysteippiä tai tiivistysainetta ja säännöllinen tarkastus on suositeltavaa suorituskyvyn ylläpitämiseksi. Käyttöpaineet ja liitäntävaatimukset on noudatettava käyttöohjeen mukaisesti optimaalisten tulosten saavuttamiseksi.

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011343 - Palloventtiili
Kotelon/suojuksen materiaali		alumiini
Materiaalin laatu		ruostumaton teräs 304 (1.4301)
Kotelon pintakäsittely		ei ole
Pallotiivisteiden materiaali		EPDM
Pallon materiaali		alumiini
Pallon pinnan suojaus		ei ole
Karan materiaali		alumiini
Karantiivisteiden ensisijainen materiaali		EPDM
Karantiivisteiden toissijainen materiaali		EPDM
Nimellishalkaisija liitäntä 1		1/8" (6)
Liitäntä 1		lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Muotokoodi liitäntä 1		yleiskäyttöinen
Nimellishalkaisija liitäntä 2		1/8" (6)
Liitäntä 2		lieriömäinen sisäpuolinen putkikierre
Muotokoodi liitäntä 2		yleiskäyttöinen
Tiiviste		PTFE
Tuotteen paineluokka		paineeton
Laipan paineluokka		PN 2,5
Tyhjennysaukolla		No
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		No
Takaiskuventtiili		No
Suodattimella		No
Lämpömittarilla		No
Malli / Tyyppi		suora
Eriste kuorella		No
FM-merkitty		No
UL-merkintä		No
ULC-merkintä		No
LPCB -merkintä		No
Paloturvallinen		No
Maksimaalinen paine-ero 20 °C	baari (bar)	16
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	90 - 100
Lääketieteellisesti puhdas		No
Rasvapesty		No
Käyttö		ei ole
Kotelointirakenne		1-osainen

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Item weight	kilogramma (kg)	0.0411

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5405843	AZ08PLSA20614000	Tyhjennysventtiili