



- Korkea lämmönkestävyys
- Paineenkestävyys
- Monipuolinen sopivuus
- Vuotojen estäminen
- Helppo asennus

Kuvaus

Valkoinen tiiviste Delta-jaeradiaattoriin. Nippojen ja tulppien liitäntöjen tiivistämiseen työmaalla.

Käyttöalue

Tasainen tiiviste on ihanteellinen käytettäväksi putkistojärjestelmissä, lämmityslaitteissa ja erilaisissa teollisissa sovelluksissa. Optimaalinen putkiliitosten tiivistämiseen luotettavan tasaisen tiivistyspinnan ansiosta. Sopii lämpötiloihin jopa 200°C ja painealueelle 4-21 bar, varmistaen tiiviit liitokset sekä metalli- että muoviputkissa.

Mitoitus

Valitaksesi oikean Tasainen tiiviste, huomioi putken koko, käyttölämpötila ja painevaatimukset. Tarkempaa ohjeistusta varten käytä suunnittelupalveluamme. Nopea valinta esitteestämme.

Sovellusalue

Varmista, että tiivistyspinnat ovat puhtaat ja vahingoittumattomat ennen asennusta. Aseta tasainen tiiviste liitospinnan päälle ja kiristä käsin. Käytä sopivia työkaluja tiivisteeseen kiinnittämiseen, varmistaen, ettet kiristä liikaa vaurioiden välttämiseksi. Tarkista säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda tarvittaessa.

RT-kortisto

Tasainen tiiviste on suunniteltu korkeatehoiseen tiivistykseen putkisto-, lämmitys- ja teollisuussovelluksissa. Kestävästä materiaalista valmistettu, se kestää käyttölämpötiloja jopa 200°C ja paineita välillä 4-21 bar. Sen tasainen tiivistyspinta mahdollistaa tiiviin istuvuuden sekä metalli- että muoviputkiliitoksissa. Asennus tapahtuu asettamalla tiiviste liitoksen päälle, kiristämällä käsin ja käyttämällä sopivia työkaluja varmistamiseen. Säännölliset tarkistukset varmistavat tiivisteiden tehokkuuden. Ihanteellinen järjestelmissä, joissa on korkea paine ja lämpötila

Takuu

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003024 - Putkiosa kahdella liitännällä
Materiaali liitäntä 1		messinki
Pintasuojausliitäntä 1		nikkelöity
Materiaali liitäntä 2		messinki
Pintasuojausliitäntä 2		nikkelöity
Muoto		suora
Nimellishalkaisija liitäntä 1		muu
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1	millimetri (mm)	32
Laipan paineluokka		PN 10
Pituus	millimetri (mm)	40
Kiristysmomentti min	newtonmetri (Nm)	25 - 35
Väliaineen lämpötila (jatkuva) min	celsiusaste (°C)	5 - , 5
Maksimikäyttöpaine, 20 °C	baari (bar)	10
Maksimi käyttöpaine maksimi keskilämpötilassa	baari (bar)	10
Lämpöeristeellä		No
Tiivisteillä		Yes
Katettu		No
Yhteysindikaattorilla		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Ilmaruuvilla		No
FM-merkitty		No
LPCB -merkintä		No
ULC-merkintä		No
UL-merkintä		No
Korkeus	millimetri (mm)	0.5
Syvyys	millimetri (mm)	40
Paino	kilogramma (kg)	0.0001

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
-------------------	-------------------	------

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
	AZ13DZ8820210000	Flat seal 32x39x1