



- Monipuolinen asennus
- 230V, IP 44
- Asennus pistotulpalla tai kiinteästi
- Valkoinen (RAL9016) tai kromipintainen
- EcoDesign- vaatimusten mukainen

Kuvaus

Nila on Purmon kasvisöljytäytteinen sähkökäyttöinen pyyhekuivain pyyhkeiden lämmitykseen ja kuivatukseen kylpyhuoneissa, keittiöissä ja muissa sisätiloissa.

Tuote on valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja täytetty kasviperäisellä lämmönjohtavalla nesteellä. Moninapainen virtakytkin voidaan asentaa joko vasemmalle tai oikealle puolelle käyttötarpeen mukaan.

Nila-pyyhekuivaimen elektroninen ohjaus mahdollistaa toiminnan mukauttamisen käyttötarpeen mukaan. Sisäänrakennettu lämpötila-anturi auttaa ylläpitämään tasaisen käyttölämpötilan. Lisäksi 1-5 tunnin ajastin mahdollistaa kuivaimen käytön vain tarvittavan ajan esimerkiksi suihkun jälkeen. Ajastetun käytön ansiosta laite sammuu automaattisesti käyttöjakson päätyttyä.

Pyyhekuivain toimii hiljaisesti ja hajuttomasti. Sen sähkönkulutus on mallista riippuen 70-100 W. Tuotteen kotelointiluokka on IP44 ja suojausluokka I. Pyyhekuivaimen enimmäispintalämpötila on 60 °C.

Pyyhekuivain toimitetaan 1,5 metrin pistotulpallisella liitäntäkaapelilla. Tuote voidaan myös asentaa kiinteästi, jolloin asennuksen saa suorittaa vain valtuutettu sähköasentaja. Asennus ja käyttö tulee suorittaa valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Nila on saatavana valkoisena (RAL 9010) sekä kromipintaisena mallista riippuen. Tuote on CE-merkitty.

Purmon sähköiset pyyhekuivaimet täyttävät Ecodesign-asetuksen (EU) 2024/1103 vaatimukset.

Käyttöalue

Sähkökäyttöisiin kylpyhuoneisiin, keittiöihin ja muihin sisätiloihin.

Mitoitus

Valitaan mallin ja tehon perusteella.

Sovellusalue

Asennus ja käyttö valmistajan ohjeiden mukaisesti.

RT-kortisto

Sähkökäyttöinen, kasviöljytäytteinen radiaattori pyyhkeiden kuivaamiseen kylpyhuoneissa, keittiöissä ja muissa sisätiloissa. Radiaattorin tulee olla valmistettu ruostumattomasta teräksestä ja täytetty kasviperäisellä lämmönjohtavalla nesteellä tasaisen ja miellyttävän lämmön varmistamiseksi. Radiaattori voidaan asentaa kiinteästi tai mukana toimitettavalla 1,5m pistotulpallisella johdolla. Radiaattorissa tulee olla moninapainen virtakytkin, jonka kosketinvälit ovat vähintään 3 mm, ja kytkimen sijainnin tulee olla valittavissa vasemmalle tai oikealle puolelle. Radiaattorin tulee toimia hiljaisesti ja hajuttomasti, ja sen sähkönkulutuksen tulee olla alhainen. Suojausluokan tulee olla IP44 ja laitesuojausluokan I. Enimmäispintalämpötila saa olla enintään 60 °C. Radiaattorin tulee olla CE-merkitty ja sen tulee täyttää viimeisimmän voimassa olevan Ecodesign-direktiivin vaatimukset. Pintakäsittelyn tulee olla valkoinen RAL 9010 tai kromipintainen mallista riippuen.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC003624 - Pyyhekuivain
Lämmityksen maksimiottoteho	watti (W)	70, 80, 100
Syöttöjännite min	voltti (V)	-
Käyttöjännitteen taajuus min	hertsi (Hz)	-
Sähköinen liitäntä		liitäntäjohto pistokkeella
Liitäntäkaapelin pituus	metri (m)	1.5
Väri		kromi, valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Leveys	millimetri (mm)	450, 620
Korkeus	millimetri (mm)	800
Syvyys	millimetri (mm)	96
Paino	kilogramma (kg)	6, 7
Kotelointiluokka (IP)		IP44
Suojausluokka (IEC 61140)		I

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Asennus- ja käyttöohje Nila, Nila R, Nila Ti, Muria, Muria R, Muria Ti	Asennusohjeet	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_aba1cb54-e731-4d40-9873-bb96b878c4c4
Athena A/E/S, Nila, Muria - Asennus- ja käyttöohje	Asennusohjeet	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_067a0d82-fa81-40de-a5ee-7fc65fd67d61
Nila 45, etunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_4409c91b-36ce-4bf0-9bb3-248fbe5a92c9
Nila 45, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_881c13ea-9dec-4ea8-98f4-22749777a1d4
Nila 45, ylhäältä päin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_94927247-2dec-425f-bff6-d3a708fe0684
Nila 62, etunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_5f27512f-9a12-4335-a228-b9ef994ba8cd
Nila 62, sivunäkymä	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_355ffff7-d092-4fe2-a1e1-d792037f6f73
Nila 62, ylhäältä päin	Mittapiirustus	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d39b448e-cdc1-4b37-8ec2-3ccb9ef8efce
Tuotekuvasto	Tuotekatalogi	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_b11ed5ea-1ad2-4021-86f4-613bfa19d475

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
8128154	FALM00800450ASAO	NILA 800x450, pistotulpalla, valkoinen
8128157	FALM00800450ASASCHRO	NILA 800x450, pistotulpalla, kromi
8128159	FALM00800620ASAO	NILA 800x600, pistotulpalla, valkoinen
8128160	FALM00800620ASASCHRO	NILA 800x600, pistotulpalla, kromi