



- Pelkistetty muotoilu
- Pladsbesparende løsning
- Brugervenlig styring.
- Fleksible tilslutningsmuligheder
- Hurtig installation

Job beskrivelse

Scylla er en elektrisk håndklædetørrer, hvis design er inspireret af et spyds enkle og elegante form.

Den slanke konstruktion gør produktet diskret og praktisk i badeværelset og giver plads til tørring af håndklæder med minimalt pladsbehov.

Håndklædetørreren er fremstillet af stål og fås i poleret rustfrit stål samt sort udførelse.

Produktet fås både med stikprop og med skjult eltilslutning.

Den enkle én-knaps styring med timerfunktion gør betjeningen let, mens den integrerede sikkerhedsafbryder bidrager til sikker drift.

Scylla har en højde på 1320 mm, en bredde på 32 mm og en effekt på 45 W. De gennemtænkte vægbeslag sikrer hurtig og elegant installation.

Anvendelsesscenarier

Fritstående konvektor til boliger, kontorer og andre bygninger. Særligt velegnet ved store vinduespartier og i områder, hvor vægmontering ikke er mulig.

Dimensionering

Valget baseres på den ønskede farve samt tilslutningstype (stikprop eller skjult eltilslutning).

Sådan bruger du den

Monter håndklædetørreren med de medfølgende vægbeslag. Brug timerfunktionen efter behov via knappen. Den skjulte tilslutning er velegnet til zone 1 og 2 i henhold til gældende elinstallationsregler.

AMA text

Elektrisk håndklædetørrer til minimalistiske badeværelser.

Garantidækning

Teknisk detaljer

Produkt egenskaber	Enhedsenheder	Værdiansættelse
Etim Class		EC003624 - Håndklædetørrer (elektrisk)
Formen af strålerøret		Rund
Materiale		Rustfrit stål
Maks. indgangseffekt elektrisk opvarmning	Watt (W)	45
Forsyningsspænding min	Volt (V)	230, 230 - 230
Frekvensforsyningsspænding min	Hertz (Hz)	50, 50 - 50
Elektrisk forbindelse		Forbindelseskabel med stik, Terminaler
Forbindelseskabel længde	Metre (m)	0.8
Position kontrolpanel		Forside
Farve		Chrome, Sort
RAL-nummer		9005
Glansgrad		Matt
Bredde	Millimetre (mm)	32
Højde	Millimetre (mm)	1320
Dybde	Millimetre (mm)	100
Vægt	Kilogram (kg)	2
Beskyttelsesgrad (IP)		IP45
Beskyttelsesklasse i henhold til IEC 61140		I
Med monteringsmateriale		Yes

Dokumenter

Dokumentbeskrivelse	Dokument type	Link
Forfra	Dimensionstegning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_a62f7199-f2d4-475d-bd3d-c13ce3cf1d2c
Sidevisning	Dimensionstegning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_567a6061-28fe-4d90-8d34-34bb351d390e
Set oppefra	Dimensionstegning	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_7426f90d-55f1-4185-b95f-9044285d5f19
Manual-Scylla-exposed-cable_220629_w Installationvejledning eb.pdf		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_f3b8dc8d-2287-4ea9-b809-27273a0090ff

Varer i alt

Local Code	Bestillingskode	Beskrivelse af artikel
	FCOB014000301S00	Scylla 1401, med stikprop, 30W, Poleret rustfrit stål
	FCOB014000301S0R9005	Scylla 1401, med stikprop, 30W, Sort
	FCOB014000301S10	Scylla 1401, fast installation, 30W, Poleret rustfrit stål
	FCOB014000301S1R9005	Scylla 1401, fast installation, 30W, Sort