

Slanger DHC

Norway - Purmo



Spesifikasjoner

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Etim Class		EC003024 - Rørdele med 2 anslutninger, EC003891 - Fleksibel rørdel med 2 anslutninger
Item depth	Millimeter (mm)	23
Item weight	Kilogram (kg)	0.209
Item height	Millimeter (mm)	1000
Modell / utførelse		1-parts
Form		Rett
Fastnøkkelbredde	Millimeter (mm)	23
Tilkobling 1		Innvendig gjenge, gass sylindrisk (BSPP)
Tilkobling 2		Slangesøyle
Lengde	Millimeter (mm)	1015
Bøgevinkel	Grad (°)	1
Tiltrekkingsmoment	Newtonmeter (Nm)	80
Ringstivhetsklasse		Andre
Overflatebeskyttelse tilkobling 1		Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 1		Sandblåst
Overflatebeskyttelse tilkobling 2		Ubehandlet
Overflatebehandling tilkobling 2		Ubehandlet
Pressprofil anslutning 2		Universal
Maks arbeidstrykk ved maks medium temperatur	Bar (bar)	10
Hovedfarge rørdel		Andre
Godstykkelse for tilkoblingsrør, tilkobling 1	Millimeter (mm)	3.15
Godstykkelse for tilkoblingsrør, tilkobling 2	Millimeter (mm)	3.15
Med tilkoblingsindikator		No
Flens trykkklasse (ANSI)		Andre
Flens trykkklasse (PN)		Andre
Flens trykkklasse (JIS)		Andre
Flens trykkklasse (BS)		Andre
Plugget/Lukket		No
Bøyeradius	Millimeter (mm)	50
Med pakninger		Yes
Nominell diameter tilkobling 2		1/2" (15)
Eksentrisk		No
Med avtappingsventil		No

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Med avluffer		No
Utvendig rørdiameter anslutning 1	Millimeter (mm)	15
Utvendig rørdiameter tilkobling 2	Millimeter (mm)	15
Flens trykkklasse		Andre
Lengde på tilkobling 1	Millimeter (mm)	13
Lengde på tilkobling 2	Millimeter (mm)	40
Byggelengde, tilkobling 1	Millimeter (mm)	6
Byggelengde, tilkobling 2	Millimeter (mm)	40
Med innvending stoppkant		No
Godstykkelse, tilkobling 1	Millimeter (mm)	0.75
Godstykkelse, tilkobling 2	Millimeter (mm)	0.75
Flensstandard		Andre
FM-kvalitetsmerke		No
UL-kvalitetsmerke		No
ULC-kvalitetsmerke		No
LPCB-kvalitetsmerke		No
Nøkkelstørrelse mutter	Millimeter (mm)	23
Tetningsmateriale		EPDM (Etylen Propylen Dien M-klass)
Overgang (Redus)		Yes
Maksimalt driftstrykk ved 20 °C	Bar (bar)	10
Middeltemperatur (kontinuerlig)	Grad Celsius (°C)	70, 90
Nominell diameter tilkobling 1		1/2" (15), DN 10
Med termisk isolasjon		No
Høy strekkfasthet		Yes
Systemorientert		Yes
Material tilkobling 1		Messing
Material tilkobling 2		Messing
Materialkvalitet, tilkobling 1		CuZn39Pb3 (CW614N)
Materialkvalitet, tilkobling 2		Messing (CuZn40Pb2) (CW617N)
DIN-CERTCO - sertifikat		No
VdS-kvalitetsmerke		No
Med godkjenning for TÜV		No
DVGW kvalitetsmerke for gass		No
DVGW kvalitetsmerke for vann		No
Sertifisert i henhold til NF 545		No
KIWA-sertifisert		No
Gastec QA		No
KOMO-sertifisert		No
Gastec QA - AR 214 (H2)		No
Typegodkjent etter BBR/EKS		No
Materiale		Gummi

Egenskaper:	Apparater	Verdivurderinger
Fasong		Bøyd

Dokumentar

Dokumentbeskrivelse	Dokumenttype	Link
---------------------	--------------	------

Artikler

Artikkelkode	Artikkelbeskrivelse
FD8C9004700X00SE0	Connection hose Dn15 press con
FD9D9003100X00SE0	DHC G15-300 slange
FD9D9003200X00SE0	DHC G15-450 slange
FD9D9003300X00SE0	DHC G15-600 slange
FD9D9003400X00SE0	DHC G20-300 slange
FD9D9003500X00SE0	DHC G20-450 slange
FD9D9003600X00SE0	DHC G20-600 slange
FD9D9003700X00SE0	DHC G25-300 slange
FD9D9003800X00SE0	DHC G25-450 slange
FD9D9003900X00SE0	DHC G25-600 slange
FD9D9006200X00SE0	Radiatorslange L=1000, DN10, 1/2" inv.m/pakkning - 15mm glatt stuss