



- Tyylikäs muotoiltu design
- täydellinen ratkaisu rajoitettuun seinätilaan
- käännettävä, maksimaalinen joustavuus asennuksessa
- Saatavana eri väreissä
- Korkealaatuinen ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyheteline

## Kuvaus

Faro V:n visuaalista kieltä korostavat korkean profiilin etuosa ja pyöristetyt, rei'itetyt päätylevyt. Kuten muissakin pystysuorissa sisustuselementeissä, muotoilun tarkoituksena ei ole vain tuoda sisustukseen korkeutta, vaan myös mahdollistaa tehokkaan lämmittimen sijoittaminen tiloihin, joissa seinäpintaa ei ole paljon. Faro V -pyyhekuivainta on saatavilla useissa eri väreissä, mukaan lukien harjattu ruostumaton teräs. Lisävarusteena saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyylikäs pyyheliinatanko, joka lisää toiminnallisuutta kylpyhuoneessa ja keittiössä. Mukana kannakkeet, päätylevyt, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, 3 päätytulppaa sekä ruuvit ja muoviset kiinnitystulpat. Valkoinen RAL 9016.

## Käyttöalue

Faro V on ihanteellinen asuin- ja liiketiloihin, joissa seinätila on rajallinen. Se on tehokas lämmönlähde, jossa on tehtaalla asennetut teräslevyt, sivupaneelit ja yläritilä. Sopii 2-putkisiin pumpattuihin epäsuoriin lämmitysjärjestelmiin, joissa on 6 x ½" BSP-liitännät.

## Mitoitus

Käytä lämmöntarvelaskuria määrittääksesi tarvittavan lämmöntuoton Faro V -sarjasta.

## Sovellusalue

Ilmanvaihtoaukot ja tulppapakkaukset sisältyvät pakkaukseen. Termostaattiset patteriventtiilit voidaan asentaa huonelämpötilan säätämiseksi. Patteri tulee kiinnittää tukevasti seinään mukana toimitettavilla kannakkeilla, ruuveilla ja tulppilla. Lisätoiminnallisuutta varten on saatavilla ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko.

## RT-kortisto

Suunnittelijapatteri, Faro V, on pystysuora patteri, jossa on hienosti pystysuunnassa profiloitu etupinta ja hieman kaarevat sivukannet. Saatavana tyyppinä 21, jossa on kaksi lämmityspaneelia ja yksi kerros konvektiolamelleja, tai tyyppinä 22, jossa on kaksi lämmityspaneelia ja kaksi kerrosta konvektiolamelleja. Se on täydellinen ratkaisu tiloihin, joissa seinätila on rajallinen, ihanteellinen 2-putkisiin pumpattuihin epäsuoriin kotitalous- ja kaupallisiin lämmitysovelluksiin, joissa on 6 x ½" BSP-liitännät. Patteri on tasainen teräslevymalli, jossa on integroidut keskiliitännät, ja saatavilla on erilaisia kokoja ja värejä. Mukana tulee ilmanpoistovenkki ja tulppapaketit, ja se voidaan yhdistää termostaattisiin patteriventtiileihin lämpötilan säätämiseksi. Paketti sisältää myös kiinnikkeet, ruuvit ja tapit turvallista seinäasennusta varten. Lisävarusteet, kuten ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko, parantavat sen toimivuutta kylpyhuoneissa ja keittiöissä.

## Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali -ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

# Tekniset tiedot

| Ominaisuudet                                                      | Yksiköt         | Arvot                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Etim Class                                                        |                 | EC011022 - Radiaattori                                                           |
| Materiaali                                                        |                 | teräs                                                                            |
| Tyyppi                                                            |                 | 21, 22                                                                           |
| Etupaneelin pintarakenne                                          |                 | Litteä sileä                                                                     |
| Vettäjohtava etupaneeli                                           |                 | No                                                                               |
| Kosteisiin tiloihin                                               |                 | No                                                                               |
| Korkeus                                                           | millimetri (mm) | 1500, 1800, 1950, 2100                                                           |
| Pituus                                                            | millimetri (mm) | 300, 450, 600, 750                                                               |
| Syvyys                                                            | millimetri (mm) | 82, 107                                                                          |
| Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 55/45                              | watti (W)       | 436, 495, 521, 548, 592 ... 1273, 1276, 1421, 1500, 1574                         |
| Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 75/65                              | watti (W)       | 846, 955, 1008, 1015, 1060 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066                      |
| Lämmönluovutus EN 442 20 ° C - 70/40                              | watti (W)       | 488, 553, 583, 613, 663 ... 1424, 1427, 1593, 1680, 1763                         |
| Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan |                 | Yes                                                                              |
| N-eksponentti                                                     |                 | 1.2876, 1.2905, 1.2917, 1.2933, 1.2934 ... 1.3095, 1.3101, 1.3139, 1.314, 1.3143 |
| Enimmäiskäyttöpaine                                               | baari (bar)     | 10                                                                               |
| Vesitilavuus                                                      | litra (l)       | 4, 4.05, 4.8, 4.85, 5.2 ... 12.15, 13, 13.05, 13.9, 13.95                        |
| Vakioväri                                                         |                 | Yes                                                                              |
| Väri                                                              |                 | valkoinen                                                                        |
| RAL-numero                                                        |                 | 9016                                                                             |
| Kiiltoaste                                                        |                 | kiiltävä                                                                         |
| Hitsatut kannakepidikkeet                                         |                 | No                                                                               |
| Päätylevyllä                                                      |                 | Yes                                                                              |
| Päälliritillä                                                     |                 | No, Yes                                                                          |
| Törmäysenergiaavaimentava                                         |                 | Yes                                                                              |
| Liitäntöjen lukumäärä                                             |                 | 4                                                                                |
| Yhteys 1, vasemmalla alhaalla                                     |                 | tulovirtaus                                                                      |
| Yhteys 2, vasen puoli alhaalla                                    |                 | tulovirtaus                                                                      |
| Yhteys 4, ylhäällä vasemmalla                                     |                 | tulovirtaus                                                                      |
| Yhteys TC, yläkeskellä                                            |                 | Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo                                    |
| Yhteys 5, yläoikea                                                |                 | lähtövirtaus                                                                     |
| Yhteys 8, alhaalla oikealla                                       |                 | lähtövirtaus                                                                     |

| Ominaisuudet                                                           | Yksiköt          | Arvot                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Yhteys BC, alareuna keskellä                                           |                  | Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo                             |
| Kierrekoko (tuuma)                                                     |                  | 1/2"                                                                      |
| Kierreliitäntä                                                         |                  | sisäkierre                                                                |
| Yksipisteliitännällä                                                   |                  | No                                                                        |
| Ilmastusliitoksella                                                    |                  | Yes                                                                       |
| Ilmaruuvilla                                                           |                  | Yes                                                                       |
| Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)                                       |                  | Yes                                                                       |
| Tyhjennysaukolla                                                       |                  | No                                                                        |
| Integroidulla venttiili-insatsilla                                     |                  | No                                                                        |
| Termostaattiosalla                                                     |                  | No                                                                        |
| Seinäkanakkeella                                                       |                  | Yes                                                                       |
| Voidaan varustaa sähkövastuksella                                      |                  | No                                                                        |
| Sähköelementillä                                                       |                  | No                                                                        |
| Sokkotulpalla                                                          |                  | Yes                                                                       |
| Sisältää asennustarvikkeet                                             |                  | Yes                                                                       |
| Sopii pyyhepidikkeeksi                                                 |                  | Yes                                                                       |
| Pyyhepidikkeellä                                                       |                  | No                                                                        |
| Pyyhe syvennys                                                         |                  | No                                                                        |
| Sopii hyllylle                                                         |                  | No                                                                        |
| Lämmönluvutus EN 442 20 ° C - 60/45                                    | watti (W)        | 536, 565, 776, 820, 1008, 1067, 1235, 1308                                |
| Asennussuunta                                                          |                  | pystysuora                                                                |
| Kerroin K                                                              |                  | 5.307, 6.127, 6.2, 6.471, 6.73 ... 15.337, 15.531, 16.284, 17.449, 18.603 |
| Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C – 55/45 (Btu/h)                       |                  | 1689, 1778, 2020, 2129, 2443 ... 3920, 4118, 4139, 4848, 5118             |
| Maksimi käyttölämpötila                                                | celsiusaste (°C) | 110                                                                       |
| Seinätukien määrä                                                      |                  | 3                                                                         |
| CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia                                 |                  | 2.8                                                                       |
| Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 ° C – 75/65 (Btu/h)                       |                  | 3258, 3439, 3917, 4122, 4739 ... 7650, 8022, 8052, 9489, 9990             |
| Watti Absoluuttinen                                                    | watti (W)        | 846, 955, 1008, 1015, 1060 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066               |
| CO2/Kg ekvivalenttia per KW toimitetusta lämmöstä artikkeleiden kautta |                  | 54.66                                                                     |
| Paino                                                                  | kilogramma (kg)  | 27.25, 29.8, 31.72, 34.09, 35.1 ... 79.61, 81.54, 85.23, 86.79, 93.24     |

# Dokumentaatio

| Asiakirjan kuvaus                                     | Asiakirjan tyyppi         | Link                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| New_Kos V-Faro V side view                            | Dimensional Drawing       | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9</a> |
| Myson Plan & Plan Plus Vertical - Liitäntävaihtoehdot | Installation Instructions | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b</a> |
| PURMO-tekninen esite 0718                             | Product Catalog           | <a href="https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb">https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb</a> |

## Artikkelit

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus                |
|------------|------------------|----------------------------|
| 5530097    | FMW2115003011300 | Faro Vertical 21 1500x 300 |
| 5530098    | FMW2115004511300 | Faro Vertical 21 1500x 450 |
| 5530099    | FMW2115006011300 | Faro Vertical 21 1500x 600 |
| 5530100    | FMW2118003011300 | Faro Vertical 21 1800x 300 |
| 5530103    | FMW2118004511300 | Faro Vertical 21 1800x 450 |
| 5530104    | FMW2118006011300 | Faro Vertical 21 1800x 600 |
| 5530105    | FMW2118007511300 | Faro Vertical 21 1800x 750 |
| 5530106    | FMW2119503011300 | Faro Vertical 21 1950x 300 |
| 5530107    | FMW2119504511300 | Faro Vertical 21 1950x 450 |
| 5530108    | FMW2119506011300 | Faro Vertical 21 1950x 600 |
| 5530109    | FMW2119507511300 | Faro Vertical 21 1950x 750 |
| 5530110    | FMW2121003011300 | Faro Vertical 21 2100x 300 |
| 5530112    | FMW2121004511300 | Faro Vertical 21 2100x 450 |
| 5530113    | FMW2121006011300 | Faro Vertical 21 2100x 600 |
| 5530114    | FMW2121007511300 | Faro Vertical 21 2100x 750 |
| 5530115    | FMW2215003011300 | Faro Vertical 22 1500x 300 |
| 5530116    | FMW2215004511300 | Faro Vertical 22 1500x 450 |
| 5530117    | FMW2215006011300 | Faro Vertical 22 1500x 600 |
| 5530118    | FMW2218003011300 | Faro Vertical 22 1800x 300 |
| 5530119    | FMW2218004511300 | Faro Vertical 22 1800x 450 |
| 5530120    | FMW2218006011300 | Faro Vertical 22 1800x 600 |
| 5530155    | FMW2218007511300 | Faro Vertical 22 1800x 750 |
| 5530156    | FMW2219503011300 | Faro Vertical 22 1950x 300 |
| 5530157    | FMW2219504511300 | Faro Vertical 22 1950x 450 |
| 5530158    | FMW2219506011300 | Faro Vertical 22 1950x 600 |
| 5530159    | FMW2219507511300 | Faro Vertical 22 1950x 750 |
| 5530160    | FMW2221003011300 | Faro Vertical 22 2100x 300 |

| Local Code | Tuotenumero      | Osan kuvaus                |
|------------|------------------|----------------------------|
| 5530161    | FMW2221004511300 | Faro Vertical 22 2100x 450 |
| 5530162    | FMW2221006011300 | Faro Vertical 22 2100x 600 |
| 5530163    | FMW2221007511300 | Faro Vertical 22 2100x 750 |