



- Elegantti ajaton muotoilu
- täydellinen ratkaisu rajoitettuun seinätilaan
- Saatavana eri väreissä
- Saatavana käytännöllinen pyyhetanko
- Sopii saumattomasti mihin tahansa sisustukseen

Kuvaus

Kos V:ssä on sileä etupaneeli, joka tarjoaa yksinkertaiselle ulkoasulle ajatonta eleganssia. Kaarevat, litteät päätylevyt takaavat puhtaat linjat joka puolelta. Kuten muissakin pystysuorissa sisustuselementeissä, muotoilun tarkoituksena ei ole vain tuoda sisustukseen korkeutta, vaan myös mahdollistaa tehokkaan lämmittimen sijoittaminen tiloihin, joissa seinäpintaa ei ole paljon. Kos V -pyyhekuivainta on saatavilla useissa eri väreissä, mukaan lukien harjattu ruostumaton teräs. Lisävarusteena saatavana myös ruostumattomasta teräksestä valmistettu tyylikäs pyyhetanko, joka lisää toiminnallisuutta kylpyhuoneessa ja keittiössä. Mukana kannakkeet, päätylevyt, asennusklipsit, asennusmalli, ilmausruuvi, 3 päätytulppaa sekä ruuvit ja muoviset kiinnitystulpat. Valkoinen RAL 9016.

Käyttöalue

Kos V on ihanteellinen sekä kotitalouksien että kaupallisiin lämmityssovelluksiin, erityisesti tiloissa, joissa seinätila on rajallinen. Se toimii nykyaikaisena vaihtoehtona vaakasuuntaisille lämpöpattereille ja sisältää tyylikkään tasaisen teräslevyn, sivupaneelit ja yläritilän. Yhteensopiva 2-putkisten pumppujen epäsuorien järjestelmien kanssa.

Mitoitus

Käytä lämmöntarvelaskuria määrittääksesi, mikä lämmöntuotto tarvitaan laajasta Kos V -pystyradiaattorien valikoimasta.

Sovellusalue

Ilmanvaihto- ja tulppapakkaukset sisältyvät pakkaukseen. Huonelämpötilan säätämiseksi voidaan asentaa termostaattiset patteriventtiilit. Varmista, että kiinnikkeet käytetään turvalliseen asennukseen ja noudata pakkauksessa annettuja asennusohjeita.

RT-kortisto

Design-pyyhekuivain, Kos V, on pystysuora pyyhekuivain, jossa on tasainen, sileä etupinta ja suljetut sivukannet. Saatavana tyyppinä 21, jossa on kaksi lämmityspaneelia ja yksi kerros konvektiolamelleja, tai tyyppinä 22, jossa on kaksi lämmityspaneelia ja kaksi kerrosta konvektiolamelleja. Ihanteellinen 2-putkisiin pumpattuihin epäsuoriin lämmitysjärjestelmiin kotitalous- ja kaupallisiin sovelluksiin. Sisältää kiinnikkeet asennukseen, ilmanpoistovenktiilin, sivukannet asennusklipseillä, 3 messinkistä sulkutulppaa ja ilmanpoistovenktiilin. Valinnainen ruostumattomasta teräksestä valmistettu pyyhetanko saatavilla, vakioväri RAL 9016 valkoinen, muita värejä tilauksesta

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		21, 22
Etupaneelin pintarakenne		Litteä sileä
Vettäjohtava etupaneeli		No
Kosteisiin tiloihin		No
Korkeus	millimetri (mm)	1500, 1800, 1950, 2100
Pituus	millimetri (mm)	300, 450, 600, 750
Syvyys	millimetri (mm)	82, 107
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	436, 495, 521, 548, 592 ... 1273, 1276, 1421, 1500, 1574
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	846, 955, 1008, 1015, 1060 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	488, 553, 583, 613, 663 ... 1424, 1427, 1593, 1680, 1763
Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan		Yes
N-eksponentti		1.2876, 1.2905, 1.2917, 1.2933, 1.2934 ... 1.3095, 1.3101, 1.3139, 1.314, 1.3143
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	10
Vesitilavuus	litra (l)	4, 4.05, 4.8, 4.85, 5.2 ... 12.15, 13, 13.05, 13.9, 13.95
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Hitsatut kannakepidikkeet		No
Päätylevyllä		Yes
Päälliritillä		No
Törmäysenergiaavaimentava		Yes
Liitäntöjen lukumäärä		4
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		tulovirtaus
Yhteys 8, alhaalla oikealla		lähtövirtaus
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Kierreliitäntä		sisäkierre
Yksipisteliitännällä		No

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		Yes
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Termostaattiosaa		No
Seinäkannakkeella		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sähköelementillä		No
Sokkotulpalla		Yes
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Sopii pyyhepidikkeeksi		Yes
Pyyhepidikkeellä		No
Pyyhe syvennys		No
Sopii hyllylle		No
Asennussuunta		pystysuora
Kerroin K		5.307, 6.127, 6.2, 6.471, 6.73 ... 15.337, 15.531, 16.284, 17.449, 18.603
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1689, 1778, 2020, 2129, 2443 ... 3920, 4118, 4139, 4848, 5118
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Seinätukien määrä		3
CO2/Kg ekvivalentti per kg materiaalia		2.8
Lämmönsäätö EN 442 mukaan 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3258, 3439, 3917, 4122, 4739 ... 7650, 8022, 8052, 9489, 9990
Watti Absoluuttinen	watti (W)	846, 955, 1008, 1015, 1060 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
CO2/Kg ekvivalenttia per KW toimitetusta lämmöstä artikkeleiden kautta		54.66
Paino	kilogramma (kg)	27.25, 29.8, 31.72, 34.09, 35.1 ... 79.61, 79.76, 85.23, 85.91, 92.31

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
Kos V and Faro V type 20, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d1cb25a6-9a4a-4f4c-89d6-5d104282ebf4
Kos V and Faro V type 22, side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_87766bf7-8df4-41ee-a1d9-ff4258baed07
New Kos V front view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd7c1f57-8952-40f2-b6e4-346a5353deef
New_Kos V-Faro V side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9
Myson Plan & Plan Plus Vertical - Liitântävaihtoehdot	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530062	FMX2115003011300	KOS Vertical 21 1500x 300
5530063	FMX2115004511300	KOS Vertical 21 1500x 450
5530064	FMX2115006011300	KOS Vertical 21 1500x 600
5530065	FMX2118003011300	KOS Vertical 21 1800x 300
5530066	FMX2118004511300	KOS Vertical 21 1800x 450
5530067	FMX2118006011300	KOS Vertical 21 1800x 600
5530068	FMX2118007511300	KOS Vertical 21 1800x 750
5530069	FMX2119503011300	KOS Vertical 21 1950x 300
5530070	FMX2119504511300	KOS Vertical 21 1950x 450
5530072	FMX2119506011300	KOS Vertical 21 1950x 600
5530073	FMX2119507511300	KOS Vertical 21 1950x 750
5530074	FMX2121003011300	KOS Vertical 21 2100x 300
5530075	FMX2121004511300	KOS Vertical 21 2100x 450
5530076	FMX2121006011300	KOS Vertical 21 2100x 600
5530077	FMX2121007511300	KOS Vertical 21 2100x 750
5530078	FMX2215003011300	KOS Vertical 22 1500x 300
5530079	FMX2215004511300	KOS Vertical 22 1500x 450
5530080	FMX2215006011300	KOS Vertical 22 1500x 600
5530083	FMX2218003011300	KOS Vertical 22 1800x 300
5530084	FMX2218004511300	KOS Vertical 22 1800x 450

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5530085	FMX2218006011300	KOS Vertical 22 1800x 600
5530086	FMX2218007511300	KOS Vertical 22 1800x 750
5530087	FMX2219503011300	KOS Vertical 22 1950x 300
5530088	FMX2219504511300	KOS Vertical 22 1950x 450
5530089	FMX2219506011300	KOS Vertical 22 1950x 600
5530090	FMX2219507511300	KOS Vertical 22 1950x 750
5530093	FMX2221003011300	KOS Vertical 22 2100x 300
5530094	FMX2221004511300	KOS Vertical 22 2100x 450
5530095	FMX2221006011300	KOS Vertical 22 2100x 600
5530096	FMX2221007511300	KOS Vertical 22 2100x 750