



- Elegantes, zeitloses Design
- Perfekte Lösung für begrenzte Wandflächen
- Optionaler hochwertiger Edelstahl-Handtuchhalter
- In verschiedenen Farben erhältlich
- Passt in jedes Interieur

Beschreibung

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Anwendungsbereich

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Auswahlkriterien

Für die richtige Produktauswahl oder weitere Infos nutzen Sie bitte unsere technischen Unterlagen, Produkthandbücher, unseren Planungsservice oder kontaktieren Sie uns via E-Mail oder Telefon.

Grundlegende Benutzerhinweise

Ein vertikaler Heizkörper mit einer planen Frontfläche wie der Kos V verleiht jedem Raum zeitlose Eleganz. Die abgerundeten, flachen Seitenabdeckungen des Heizkörpers sorgen für eine rundum klare Linienführung. Der Vertikalheizkörper Kos V eignet sich hervorragend für Räume mit begrenzter Wandfläche.

Ausschreibungstext

Designheizkörper Kos V

Designheizkörper Kos V, ausgeführt als Vertikalheizkörper mit planer, glatter Frontfläche und geschlossener Seitenverkleidung, Ausführung als Typ 21 mit zwei wasserführenden Platten mit einer Lage Konvektionsblech oder als Typ 22 mit zwei wasserführenden Platten und zwei Lagen Konvektorblech;

Lieferung in Standardfarbe RAL 9016 mit hoch korrosionsbeständiger elektrophoretischer Grundierung und Pulver-Einbrennlackierung, Beschichtung entsprechend DIN 55900;

montagefertig inklusive Befestigung, Schrauben und Dübel, Mittenanschluss 2 x G 1/2" IG (50 mm) für Vorlauf- und Rücklaufanschluss an die Warmwasserheizungsanlage von unten, plus zusätzlich 2 Anschlüsse G 1/2" IG seitlich, jeweils nach oben und unten, Lieferung inklusive Blind- und Entlüftungsstopfen;

Heizkörperleistung gemessen und registriert nach DIN EN 442;

Konstruktion entsprechend den Anforderungen der Arbeitssicherheit gemäß den Richtlinien der gesetzlichen Unfallversicherer (GUV);

Heizkörper im stabilen Karton mit Eckenschutz verpackt und in Folie eingeschweißt

Liefernachweis: PG Germany GmbH · Lierestraße 68 · 38690 Goslar
Telefon (0 53 24) 8 08-0 · Telefax (0 53 24) 8 08-999

Stück Typ: 21, Designheizkörper Kos V - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Stück Typ: 22, Designheizkörper Kos V - liefern
Bauhöhe:mm; Baulänge:mm - montieren

Garantie

Für Purmo Heizkörper wird für einen Zeitraum von 10 Jahren* ab Kaufdatum eine Garantie auf alle

Herstellungsfehler gewährt, wenn sie unter normalen Bedingungen und als geschlossene warmwasserbasierte Heizsysteme verwendet werden. Die Garantie gilt nicht für Defekte, die durch Installations- oder Handhabungsfehler, unsachgemäßen Gebrauch oder externe Faktoren wie Wasserqualität oder sauerstoffdurchlässige Rohre verursacht wurden.

Für Fußbodenheizungsprodukte und Rohrleitungselemente wird bei fachgerechter Verarbeitung und Betrieb eine Garantie von 10 Jahren für alle Flächenheizungs-Komponenten (außer elektrischen und elektronischen Komponenten) gewährt. Für das PexPenta Heizrohr erhalten Sie eine Garantie von 30 Jahren und für alle elektrischen und elektronischen Komponenten von 2 Jahren.

* 6 Jahre für verzinkte Heizkörper und 2 Jahre für alle elektronischen und elektrischen Komponenten und Ersatzteile, die separat verkauft werden (Seitenabdeckungen, obere Gitter, Kunststoffklammern, Stopfen, Entlüftungsstopfen, Befestigungsteile).

Spezifikation

Merkmal	Einheit	Wert
Etim Class		EC011022 - Flachheizkörper
Werkstoff		Stahl
Typ		21, 22
Oberflächenstruktur Frontpaneel		flach glatt
Mit wasserführender Front		Nein
Geeignet für Feuchträume		Nein
Höhe	Millimeter (mm)	1800, 1950, 2100
Länge	Millimeter (mm)	300, 450, 600, 750
Tiefe	Millimeter (mm)	82, 107
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 55/45	Watt (W)	521, 592, 624, 655, 716 ... 1273, 1276, 1421, 1500, 1574
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 75/65	Watt (W)	1008, 1148, 1208, 1265, 1389 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
Wärmeabgabe nach EN 442 20 °C - 70/40	Watt (W)	583, 663, 699, 733, 802 ... 1424, 1427, 1593, 1680, 1763
Wärmeabgabe nach EN 442 im Labor geprüft		Ja
n-Heizkörperexponent		1.2876, 1.2905, 1.2917, 1.2934, 1.2942 ... 1.3054, 1.3079, 1.3095, 1.314, 1.3143
Max. Arbeitsdruck	Bar (bar)	10
Wasserinhalt	Liter (l)	4.85, 5.2, 5.25, 5.65, 7.23 ... 12.15, 13, 13.05, 13.9, 13.95
Standardfarbe		Ja
Farbe		weiß
RAL-Nummer		9016
Glanzgrad		glänzend
Angeschweißte Laschen		Nein
Mit Seitenabdeckung		Ja
Mit oberer Abdeckung		Nein
Klappbar		Ja
Anzahl der Standardanschlüsse		4
Anschluss 1, untere Seite links		einströmend
Anschluss 8, unten rechts		ausströmend
Anschluss MO, Mitte unten		Doppelanschluss, Einlass-Auslass
Gewindemaß in Zoll		1/2 Zoll
Gewindeanschluss		Innengewinde
Mit 1-Punkt-Anschluss		Nein
Mit Entlüftungsanschluss		Ja

Merkmal	Einheit	Wert
Mit Entlüfter		Ja
Mit Ablassmöglichkeit (Anschluss)		Ja
Mit Entleerungsventil		Nein
Mit integrierter Ventilgarnitur		Nein
Mit Thermostatkopf		Nein
Mit Wandkonsolen		Ja
Geeignet für elektrischen Heizstab		Nein
Mit elektrischem Heizstab		Nein
Mit Blindstopfen		Ja
Mit Befestigungsmaterial		Ja
Geeignet für Handtuchhalter		Ja
Mit Handtuchhalter		Nein
Mit Handtuchaussparung		Nein
Geeignet für Ablage		Nein
Montagerichtung		vertikal
Faktor K		6.471, 7.218, 7.718, 8.213, 8.709 ... 15.337, 15.531, 16.284, 17.449, 18.603
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 55/45 (Btu/h)		1778, 2020, 2129, 2443, 2579, 2979, 3142, 3173, 3361, 3886, 3920, 4118, 4139, 4848, 5118
Max. Betriebstemperatur	Grad Celsius (°C)	110
Anzahl der Wandhalterungen		3
CO2/Kg-Äquivalent pro kg Material		2.8
Wärmeabgabe gemäß EN 442 20 °C – 75/65 (Btu/h)		3439, 3917, 4122, 4739, 5002, 5794, 6101, 6183, 6527, 7602, 7650, 8022, 8052, 9489, 9990
Watt Absolut	Watt (W)	1008, 1148, 1208, 1265, 1389 ... 2471, 2473, 2781, 2928, 3066
CO2/Kg Äquivalent pro KW an Wärme, die von den Artikeln geliefert wird.		54.66
Gewicht	Kilogramm (kg)	34.09, 35.1, 37.26, 40.4, 45.81 ... 79.61, 79.76, 85.23, 85.91, 92.31

Downloads

Unterlage	Kategorie	Link
MysonPlanVerticalPlanPlusVertical-Tech Montageanleitung nicalDrawing-ConnectionOptions-2000x 2000.jpg		https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_98fb8371-4239-4f0d-8e0a-0a662e729e7b
Gesamtprospekt Purmo Produktkatalog	Produktkatalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e884cd15-0957-472e-a0bb-a5748ae3ebab
Modernisierungsprospekt "Jetzt Heizkörper tauschen"	Prospekt	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_579dfbc1-e6e8-4ad6-b3ff-7f70de823907
Kos V and Faro V type 20, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_d1cb25a6-9a4a-4f4c-89d6-5d104282ebf4
Kos V and Faro V type 22, side view	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_87766bf7-8df4-41ee-a1d9-ff4258baed07
Kos V 2024 Frontansicht	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_fd7c1f57-8952-40f2-b6e4-346a5353deef
Kos V / Faro V 2024, Seitenansicht Typ 20	Technische Zeichnung	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_1a009d91-67fd-428d-9f77-e07c1baacdc9

Artikel

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FMX2118004511300	
	FMX2118006011300	
	FMX2118007511300	
	FMX2119503011300	
	FMX2119504511300	
	FMX2119506011300	
	FMX2119507511300	
	FMX2121004511300	
	FMX2121006011300	
	FMX2121007511300	
	FMX2218003011300	
	FMX2218004511300	
	FMX2218006011300	
	FMX2218007511300	
	FMX2219503011300	
	FMX2219504511300	
	FMX2219506011300	
	FMX2219507511300	

Local Code	Artikelcode	Artikelbeschreibung
	FMX2221003011300	
	FMX2221004511300	
	FMX2221006011300	
	FMX2221007511300	