



- Tyylikäs muotoilu
- Korkea tilatehokkuus
- Korkea lämmitysteho
- Lisävalintana pyyhetanko
- Monipuoliset värivaihtoehdot

Kuvaus

Vertical on klassinen pystypaneeliradiaattori, joka on ohut ja huomaamaton ja mahdollistaa seinätilan optimaalisen käytön missä tahansa huoneessa. Tämä radiaattori on leveydeltään pieni mutta lämmitysteholtaan suuri. Lisätoiminnallisuutta varten on saatavana pyyheteline.

Käyttöalue

Nykyaikainen vaihtoehto vaakasuuntaisille lämpöpattereille, valmistettu teräksestä. Täydellinen kohteisiin, joissa seinätila on rajallinen. Sopii epäsuoraan kotitalous- ja kaupalliseen lämmitykseen. Ominaisuuksina tyylikäs litteä teräsetulevy sivupaneeleilla ja yläritilällä. Mukana 6 x ½" BSP-liitännät.

Mitoitus

Käytä Heat Demand Calculator -laskinta määrittääksesi, mikä lämmöntuotto tarvitaan laajasta Tinos V vertical -lämmittimien valikoimasta.

Sovellusalue

Varmista, että asennat pakkaukseen sisältyvät ilmanpoistiventtiilin ja tulppapakkaukset. Tehokkuuden ja mukavuuden lisäämiseksi voidaan käyttää termostaattisia patteriventtiilejä huoneen lämpötilan säätämiseen. Noudata ohjeita turvallisen kiinnityksen varmistamiseksi mukana toimitettujen kiinnikkeiden, ruuvien ja tulppien avulla.

RT-kortisto

Pystysuuntainen paneeliradiaattori, jossa on ohut, tyylikäs muotoilu, litteä teräslevy, sivupaneelit ja yläsäleikkö. Saatavana 6 x ½" BSP-liitännällä. Soveltuu 2-putkipumppuun epäsuoraan kotitalous- ja kaupalliseen lämmitykseen. Sisältää tuuletusaukon ja tulppapaketit helppoa asennusta varten. Yhteensopiva termostaattiventtiilien kanssa lämpötilan säätöä varten. Lisävarusteena saatavana pyyhetanko keittiöihin ja kylpyhuoneisiin. Sisältää asennuskannattimet, ruuvit, tapit, sivukannet, messinkiset sulkutulpat ja tuuletusaukon. Vakioväri RAL 9016 valkoinen; muita värejä saatavana pyynnöstä.

Takuu

Purmo Group Finland Oy myöntää tuotteilleen 10 vuoden takuun toimituspäivästä laskien. Sähköisten komponenttien osalta takuu on kaksi vuotta. Takuu kattaa materiaali- ja valmistusviat. Korvattavan tuotteen tilalle toimitamme veloituksetta samanlaisen tai teknisiltä ominaisuuksiltaan vastaavan tuotteen. Lue lisää Takuuehdot osiossa.

Tekniset tiedot

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Etim Class		EC011022 - Radiaattori
Materiaali		teräs
Tyyppi		20, 21, 22
Etupaneelin pintarakenne		profiiloitu
Vettäjohtava etupaneeli		Yes
Kosteisiin tiloihin		No
Korkeus	millimetri (mm)	1800, 1950, 2100
Pituus	millimetri (mm)	300, 450, 600, 750
Syvyys	millimetri (mm)	81, 106
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 55/45	watti (W)	420, 448, 477, 486, 514 ... 1285, 1365, 1415, 1486, 1556
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 75/65	watti (W)	819, 877, 935, 963, 1020 ... 2550, 2703, 2831, 2980, 3129
Lämmönluovutus EN 442 20 °C - 70/40	watti (W)	470, 503, 535, 546, 578 ... 1445, 1535, 1594, 1674, 1754
Lämmön luovutus määritetty tunnustetun EN 442 laboratorion mukaan		Yes
N-eksponentti		1.3094, 1.3135, 1.3176, 1.3371, 1.3384, 1.3422, 1.3566, 1.3619, 1.3672
Enimmäiskäyttöpaine	baari (bar)	6
Vesitilavuus	litra (l)	6.44, 6.48, 6.55, 6.94, 7.13 ... 17.84, 18.1, 18.5, 19.1, 19.24
Vakioväri		Yes
Väri		valkoinen
RAL-numero		9016
Kiiltoaste		kiiltävä
Hitsatut kannakepidikkeet		Yes
Päätylevyllä		Yes
Päälliritillä		No
Törmäysenergiaavaimentava		No
Liitäntöjen lukumäärä		6
Yhteys 1, vasemmalla alhaalla		tulovirtaus
Yhteys 4, ylhäällä vasemmalla		muu
Yhteys 6, oikea puoli ylhäällä		muu
Yhteys 7, oikea puoli alhaalla		muu
Yhteys 8, alhaalla oikealla		lähtövirtaus
Yhteys BC, alareuna keskellä		Kaksinkertainen liitäntä, sisäänmeno-ulostulo

Ominaisuudet	Yksiköt	Arvot
Kierrekoko (tuuma)		1/2"
Kierreliitäntä		sisäkierre
Yksipisteliitännällä		No
Ilmastusliitoksella		Yes
Ilmaruuvilla		Yes
Tyhjennysmahdollisuus (liitäntä)		No
Tyhjennysaukolla		No
Integroidulla venttiili-insatsilla		No
Seinäkanakkeella		Yes
Voidaan varustaa sähkövastuksella		No
Sähköelementillä		No
Sokkotulpalla		No
Sisältää asennustarvikkeet		Yes
Pyghepidikkeellä		No
Pyghe syvennys		No
Watti per metri	wattia per metri (W/m)	2730, 2922, 3117, 3210, 3400, 3604, 3774, 3973, 4172
Asennussuunta		pystysuora
Kerroin K		4.883, 5.125, 5.143, 5.349, 5.399 ... 13.497, 14.029, 14.459, 14.466, 14.879
Maksimi käyttölämpötila	celsiusaste (°C)	110
Watti Absoluuttinen	watti (W)	819, 877, 935, 963, 1020 ... 2550, 2703, 2831, 2980, 3129
Paino	kilogramma (kg)	5.8, 6.14, 27.328, 28.78, 28.872 ... 63.21, 64.455, 64.92, 67.97, 69.74

Dokumentaatio

Asiakirjan kuvaus	Asiakirjan tyyppi	Link
New_Vertical side view	Dimensional Drawing	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_e85e9d9c-347c-49e1-888c-c1e764eb2de6
Pystyasennuksen liitântävaihtoehdot	Installation Instructions	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c0856296-aeb4-4f6b-b231-2268d3a33eaa
PURMO-tekninen esite 0718	Product Catalog	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_ed398445-293c-4d35-be10-ab31eca9c1cb
Purmo Teholaskenta, Paneeliradiaattorit	Technical Brochure	https://asset.productmarketingcloud.com/api/assetstorage/3577_c3e107c7-a050-492e-9c26-6423dbac2557

Artikkelit

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5434680_	F252018003011300	Rad Vert 20 1800 300 NL
5434683_	F252018004511300	Rad Vert 20 1800 450 NL
5434686_	F252018006011300	Rad Vert 20 1800 600 NL
5434689_	F252018007511300	Rad Vert 20 1800 750 NL
5434681_	F252019503011300	Rad Vert 20 1950 300 NL
5434684_	F252019504511300	Rad Vert 20 1950 450 NL
5434687_	F252019506011300	Rad Vert 20 1950 600 NL
5434690_	F252019507511300	Rad Vert 20 1950 750 NL
5434682_	F252021003011300	Rad Vert 20 2100 300 NL
5434685_	F252021004511300	Rad Vert 20 2100 450 NL
5434688_	F252021006011300	Rad Vert 20 2100 600 NL
5434691_	F252021007511300	Rad Vert 20 2100 750 NL
5434692_	F252118003011300	Rad Vert 21 1800 300 NL
5434695_	F252118004511300	Rad Vert 21 1800 450 NL
5434698_	F252118006011300	Rad Vert 21 1800 600 NL
5434701_	F252118007511300	Rad Vert 21 1800 750 NL
5434693_	F252119503011300	Rad Vert 21 1950 300 NL
5434696_	F252119504511300	Rad Vert 21 1950 450 NL
5434699_	F252119506011300	Rad Vert 21 1950 600 NL
5434702_	F252119507511300	Rad Vert 21 1950 750 NL
5434694_	F252121003011300	Rad Vert 21 2100 300 NL
5434697_	F252121004511300	Rad Vert 21 2100 450 NL
5434700_	F252121006011300	Rad Vert 21 2100 600 NL
5434703_	F252121007511300	Rad Vert 21 2100 750 NL
5434704_	F252218003011300	Rad Vert 22 1800 300 NL

Local Code	Tuotenumero	Osan kuvaus
5434707_	F252218004511300	Rad Vert 22 1800 450 NL
5434710_	F252218006011300	Rad Vert 22 1800 600 NL
5434713_	F252218007511300	Rad Vert 22 1800 750 NL
5434705_	F252219503011300	Rad Vert 22 1950 300 NL
5434708_	F252219504511300	Rad Vert 22 1950 450 NL
5434711_	F252219506011300	Rad Vert 22 1950 600 NL
5434714_	F252219507511300	Rad Vert 22 1950 750 NL
5434706_	F252221003011300	Rad Vert 22 2100 300 NL
5434709_	F252221004511300	Rad Vert 22 2100 450 NL
5434712_	F252221006011300	Rad Vert 22 2100 600 NL
5434715_	F252221007511300	Rad Vert 22 2100 750 NL